

**Lucrari de betonare a drumului
din sat. Nimereuca, s.Cerlina, r-
ul Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de betonare a drumului		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,06
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	6,06
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,06
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	848,40
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,06
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 4-63 conform SM SR EN 13242+A1)	m3	303,00
7	DA17B	Acoperirea cu folie din polietilena minim 90 micr.	m2	2 020,00
8	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment rutier C20/25)	m3	303,00
9	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg)	kg	2 999,70
10	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (Rost de comprimare)	m	346,00
11	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu	m	346,00

1	2	3	4	5
		mastic bituminos (rost longitudinal) (Masticul bituminos din norma se exclude)		
12	material	Mastic bituminos	kg	432,50
		Capitolul 2. Montarea bordurilor		
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 (h=10cm)	m3	14,40
14	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (borduri de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15)	m	480,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.