

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție nr. MD-1590574137984 MD din 04.06.2020

Denumirea procedurii de achiziție: *Cererea ofertelor de prețuri - „Lămpi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic”*

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lotul 1. Întrerupător automat	Întrerupător automat 1P 32A (C) 4,5kA BA 47-63 EKF	China	EKF	- nr. de poli - 1; - intensitatea - 32 A; - clasa de declanșare - C; - gradul de protecție minim 20 (IP).	Întrerupător automat 1P 32A (C) 4,5kA BA 47-63 EKF	
2.	Lotul 2. Întrerupător automat	Întrerupător automat 3P 16A (C) 4,5kA BA 47-63 EKF	China	EKF	- nr. de poli - 3; - intensitatea - 16 A; - clasa de declanșare - C; - gradul de protecție minim 20 (IP).	Întrerupător automat 3P 16A (C) 4,5kA BA 47-63 EKF	
3.	Lotul 3. Întrerupător automat	Întrerupător automat 3P 32A (C) 4,5kA BA 47-63 EKF	China	EKF	- nr. de poli - 3; - intensitatea - 32 A; - clasa de declanșare - C; - gradul de protecție minim 20 (IP).	Întrerupător automat 3P 32A (C) 4,5kA BA 47-63 EKF	
4.	Lotul 4. Întrerupător automat	Întrerupător automat 3P 63A (C) 4,5kA BA 47-63 EKF	China	EKF	- nr. de poli - 3; - intensitatea - 63 A; - clasa de declanșare - C; - gradul de protecție minim 20 (IP).	Întrerupător automat 3P 63A (C) 4,5kA BA 47-63 EKF	
5.	Lotul 5. Întrerupător automat	Întrerupător automat 3P 80A (C) 10kA BA 47-100 EKF	China	EKF	- nr. de poli - 3; - intensitatea - 80 A; - clasa de declanșare - C; - gradul de protecție minim 20 (IP).	Întrerupător automat 3P 80A (C) 10kA BA 47-100 EKF	

6.	Lotul 6. Întrerupător automat	Întrerupator automat 3P 100A (C) 10kA BA 47-100 EKF	China	EKF	<ul style="list-style-type: none"> - nr. de poli - 3; - intensitatea - 100 A; - clasa de declanșare - C; - gradul de protecție minim 20 (IP). 	Întrerupator automat 3P 100A (C) 10kA BA 47-100 EKF	
7.	Lotul 7. Lampă cu incandescență	Bec inc. PANLIGHT 75W 240V E27	China	Panlight	<ul style="list-style-type: none"> - soclu - E 27; - puterea - 70-80 W; - tensiunea - 220-250 V; - frecvența 50-60 Hz; - flux luminos minim - 900 lm. 	Bec inc. PANLIGHT 75W 240V E27	
8.	Lotul 8. Lampă LED	Bec LED PL-A60P15CW/E27 15W/6000K	China	Panlight	<ul style="list-style-type: none"> - soclu - E 27; - puterea - 15-18 W; - tensiunea - 220-250 V; - frecvența 50-60 Hz; - flux luminos minim - 1100 lm; - temperatura de culoare minim 6000 K. 	Bec LED PL-A60P15CW/E27 15W/6000K	
9.	Lotul 9. Lampă Fluorescentă	Lampă fluorescentă L18 W/765	Russia Germany	Osram Ledvance	<ul style="list-style-type: none"> - soclu - G 13; - puterea - 18 W; - conectarea la balast electric - 220-250 V; - frecvența 50-60 Hz; - flux luminos minim - 1000 lm; - temperatura de culoare minim 6000 K. 	Lampă Fluorescentă L18 W/765	
10.	Lotul 10. Fir electric	Fir electric PVS 2*1,5 A	Ucraina	Azovcabeli	<ul style="list-style-type: none"> - izolație dublă; - numărul de fire - 2; - secțiunea - 1,5 mm²; - cu conductori multifilari din cupru. 	Fir electric PVS 2*1,5 Z	
11.	Lotul 11. Fir electric	Fir electric PVS 2*4 A	Ucraina	Azovcabeli	<ul style="list-style-type: none"> - izolație dublă; - numărul de fire - 2; - secțiunea - 4 mm²; - cu conductori multifilari din cupru. 	Fir electric PVS 2*4 E	
12.	Lotul 12. Fir electric	Fir electric PVS 3*2,5 A	Ucraina	Azovcabeli	<ul style="list-style-type: none"> - izolație dublă; - numărul de fire - 3; - secțiunea - 2,5 mm²; - cu conductori multifilari din cupru. 	Fir electric PVS 3*2,5 A	

13.	Lotul 13. Fir electric	Cablu AVVG 4*16 A	Ucraina	Azovcabeli	<ul style="list-style-type: none"> - izolație dublă; - numărul de fire – 4; - secțiunea – 16 mm²; - cu conductori monofilari din aluminiu. 	Cablu AVVG 4*16 A	
16.	Lotul 16. Corp de iluminat	Corp de iluminare PL-Y(B) 2x18W	China	Panlight	<ul style="list-style-type: none"> - pentru 2 lămpi LED; - soclu – G 13; - tensiunea – 220-250 V; - frecvența 50-60 Hz; - pentru lămpile LED cu lungimea - 60 cm; - clasa de protecție IP 20; - fără balast; - cu grilă de protecție. 	Corp de iluminare PL-Y(B) 2x18W	<ul style="list-style-type: none"> - pentru 2 lămpi LED; - soclu – G 13; - tensiunea – 220-250 V; - frecvența 50-60 Hz; - lungimea - 60 cm; - clasa de protecție IP 20; - fără balast; - carcasa din metal; - cu sticlă de protecție
17.	Lotul 17. Corp de iluminat	Corp de iluminare PL-420CSV	China	Panlight	<ul style="list-style-type: none"> - pentru 4 lămpi LED; - soclu – G 13; - tensiunea – 220-250 V; - frecvența 50-60 Hz; - pentru lămpile LED cu lungimea - 60 cm; - clasa de protecție IP 20; - fără balast; - cu grilă de protecție. 	Corp de iluminare PL-420CSV	<ul style="list-style-type: none"> - pentru 4 lămpi LED; - soclu – G 13; - tensiunea – 220-250 V; - frecvența 50-60 Hz; - lungimea - 60 cm; - clasa de protecție IP 20; - fără balast; - carcasa din metal; - cu grilă de protecție și reflector.
18.	Lotul 18. Întrerupător interior	Întrerupător interior unitar Minsk	China	EKF	<ul style="list-style-type: none"> - cu o clapă; - curentul minim – 10A; - tensiunea - 220-250V; - frecvența 50-60 Hz; - gradul de protecție minim IP 20. 	Întrerupător unitar Minsk	<ul style="list-style-type: none"> - cu o clapă; - curentul – 10A; - tensiunea - 220-250V; - gradul de protecție IP 20.
19.	Lotul 19. Întrerupător interior	Întrerupător interior dublu Minsk	China	EKF	<ul style="list-style-type: none"> - cu două clapete; - curentul minim – 10A; - tensiunea - 220-250V; - frecvența 50-60 Hz; - gradul de protecție minim IP 20. 	Întrerupător dublu Minsk	<ul style="list-style-type: none"> - cu două clapete; - curentul – 10A; - tensiunea - 220-250V; - gradul de protecție IP 20.

20.	Lotul 20. Întrerupător exterior	Întrerupator unitar exterior seria Rim EKF	China	EKF	<ul style="list-style-type: none"> - cu o clapă; - curentul minim – 10A; - tensiunea - 220-250V; - frecvența - 50-60 Hz; - gradul de protecție minim IP 20. 	Întrerupator unitar exterior seria Rim EKF	<ul style="list-style-type: none"> - cu o clapă; - curentul – 10A; - tensiunea - 220-250V; - gradul de protecție IP 20. 	
21.	Lotul 21. Priză euro unitară	112-100-0001 ATOM 16A/250V IPS4 PRIZA UNITARA	Turcia	Horoz	<ul style="list-style-type: none"> - priză exterioară; - curentul minim - 16A; - tensiunea – 220-250V; - frecvența - 50-60 Hz; - gradul de protecție minim IP 42; - cu împământare. 	PRIZA UNITARA exterioară;	<ul style="list-style-type: none"> - curentul - 16A; - tensiunea – 220-250V; - frecvența - 50-60 Hz; - gradul de protecție IP 54; - cu împământare. 	
24.	Lotul 24. Detector de tensiune	Surubelnita-indicator tensiune ON-2s EKF PROXIMA	China	EKF	<ul style="list-style-type: none"> - tensiunea de detectare minimă de la 5-100V și maximă până la 600-1000V; - frecvența – 50-60 Hz; - cu indicator luminos LED și/sau sonor; - lanternă integrată LED; - gradul de protecție minim IP 20. 	Surubelnita-indicator tensiune ON-2s EKF PROXIMA		
25.	Lotul 25. Releu de protecție împotriva suprasarcinii	Releu de tensiune cu display MRVA 63A EKF	China	EKF	<ul style="list-style-type: none"> - tensiunea – 220-230V; - frecvența – 50-60 Hz; - nr. de poli - 3; - intensitatea 16 A; - gradul de protecție minim 20 (IP). 	Releu de tensiune cu display MRVA 63A EKF	<ul style="list-style-type: none"> - tensiunea – 220-230V; - frecvența – 50-60 Hz; - nr. de poli - 3; - intensitatea 63 A; - gradul de protecție IP 20. 	
27.	Lotul 27. Papuc de cablu din aluminiu	Papuc de cablu aluminiu DL 16-8	China	Paflight	<ul style="list-style-type: none"> - pentru cablu cu secțiunea de Ø 16 mm²; 	Papuc de cablu aluminiu DL 16-8		
28.	Lotul 28. Papuc de cablu din aluminiu	Papuc de cablu aluminiu DL 25-8	China	Paflight	<ul style="list-style-type: none"> - pentru cablu cu secțiunea de Ø 25 mm²; 	Papuc de cablu aluminiu DL 25-8		
29.	Lotul 29. Papuc de cablu din aluminiu	Papuc de cablu aluminiu DL 35-10	China	Paflight	<ul style="list-style-type: none"> - pentru cablu cu secțiunea de Ø 35 mm²; 	Papuc de cablu aluminiu DL 35-10		

30.	Lotul 30. Papuc de cablu din aluminiu	Papuc de cablu aluminiu DL 50-10	China	Panlight	- pentru cablu cu secțiunea de Ø 50 mm ² ;	Papuc de cablu aluminiu DL 50-10	
31.	Lotul 31. Lanternă de mână	Lanterna acumulator LED 3W PL-6136C	China	Panlight	<ul style="list-style-type: none"> - lanternă portativă; - tipul lămpii – LED; - fluxul luminos minim – 200 lm; - temperatura de culoare minim – 4000K; - alimentarea – acumulator; - timpul de funcționare minim – 6 ore; - tensiunea de alimentare pentru încărcarea acumulatorului – 220-240 V; - frecvența – 50-60 Hz; - gradul de protecție minim 20 (IP). 	<ul style="list-style-type: none"> Lanterna acumulator LED 3W/3W PL-6136C - lanternă portativă; - tipul lămpii – LED; - fluxul luminos – 210/230lm; - temperatura de culoare – 6500K; - alimentarea – acumulator de tip Li-ion; - capacitatea acumulatorului 2200 MA; - timpul de funcționare – 8-10 ore; - tensiunea de alimentare pentru încărcarea acumulatorului – 220-240 V; - frecvența – 50-60 Hz; - gradul de protecție IP 20 . 	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Babavelschi Dmitri** În calitate de: _____

Ofertantul: **Panelectro SRL**. Adresa: mun. Chisinau str. Petricani 202

