

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1699101643507 din 04.11.2023
Obiectul de achiziției: Tractoare, utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Tractor cu roti	T 235 A	Finlanda	Valtra	<p>Tracțiune : 4x4; Număr de cilindri : 6; Capacitate cilindrică, cm3: 7400 - 7800; Puterea nominală, KW / C.P.: 170-200 / 230 -268; Puterea maximală, KW / C.P.: 180-210 / 245- 275; Turațiile motorului, / min: 1900; Transmisia, Power Shift: 30x30, 40 km/h; Rezervor combustibil: 420-600 litri; Pneuri Forest: față 650 / 65 R38 F; spate - 600 / 65 R28 F; Transmisia Full Power Shift, 5 PS nr. trepte (30x30) Sistemul Creeper deplasarea cu viteza min 0,6 km/h-0,43 km/h;</p>	<p>Tracțiune : 4x4; Număr de cilindri : 6; Capacitate cilindrică, cm3: 7400 Puterea nominală, 235 C.P.: Puterea maximală, 250 C.P.: Turațiile motorului: 1900; Transmisia, Power Shift: 30x30, 40 km/h; Rezervor combustibil: 450 litri; Pneuri Forest: față 650 / 65 R38 F; spate - 600 / 65 R28 F; Transmisia Full Power Shift, 5 PS nr. trepte (30x30)Sistemul Creeper deplasarea cu viteza min 0,6 km/h-0,43 km/h; PTO 540/1000/1000E tr/min+Sigma Power; PTO shaft 6-splines 45 PTO shaft 20-splines 45</p>	

				<p>PTO 540/1000/1000E tr/min+Sigma Power; Arborele cardanic cu 6 - canaluri 45; Arborele cardanic 20 - canaluri 45; Arborele cardanic 21 - canaluri 35; Greutatea roți spate de la 6x80 kg; Greutatea față de la 600+600 (1200 kg); Placă de protecție cu grosimea de cel puțin 6 mm pentru protecția inferioară a tractorului; Viteza - transport 40 km/h, putere Sigma, creșterea puterii PTO, putere suplimentară pentru funcționarea PTO, senzori care măsoară viteza reală a prizei putere, crescând + 20 CP dacă este necesar; Încălzitor bloc motor; Axa față 4WD (4x4) Heavy Duty, Hi-Lock, blocare diferențial față discuri în baie ulei ASM; Rezervor de combustibil silvic - rezervor de oțel; Apărătoare de noroi spate; Trusă pentru scule; Set presiune aer (APS) inclusiv compresor asamblare; Apărătoare de noroi față; Filtru de combustibil; Sistem de frînare cu aer remorcă 2+1(3);</p>	<p>PTO shaft 21-splines 35 Greutatea roți spate de la 6x80 kg; Greutatea față de la 600+600 (1200 kg); Placă de protecție cu grosimea de cel puțin 6 mm pentru protecția inferioară a tractorului; Viteza - transport 40 km/h, putere Sigma, creșterea puterii PTO, putere suplimentară pentru funcționarea PTO, senzori care măsoară viteza reală a prizei putere, crescând + 20 CP dacă este necesar; Încălzitor bloc motor; Axa față 4WD (4x4) Heavy Duty, Hi-Lock, blocare diferențial față discuri în baie ulei ASM; Rezervor de combustibil silvic - rezervor de oțel; Apărătoare de noroi spate; Trusă pentru scule; Set presiune aer (APS) inclusiv compresor asamblare; Apărătoare de noroi față; Filtru de combustibil; Sistem de frînare cu aer remorcă 2+1(3); 1” retur hidraulic liber; Pompă variabilă, putere 160 litri/min; Putere spate High HD 98 kN; Control electronic ACB - puntea spate;</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>1" retur hidraulic liber; Pompă variabilă, putere 160 litri/min; Putere spate High HD cel puțin 98 kN; Control electronic ACB - puntea spate; Prize hidraulice: pachet cu trei valve + 1 OnOff=4; Bară de remorcare, balansor agricol Cat2, montată pe cadru fix; Tijă de ridicare, grea; Tiranti central A categoria 3 Heavy Duty; Limitator lateral, mecanic; Tirant central mecanic; Kit de accesorii; Aer condiționat + încălzitor partea inferioară (pentru picioare); Cabină suspendată pe amortizoare; Cadru cabină, 1 ușă; Cotieră de control+cruise contro+powershift control; Scaun, suspendat cu aer+ încălzitor+scaun pasager; Ștergător și spălător geam - spate; Geam spate încălzit, previne condensul sau înghețarea geamului; Jaluză, lunetă; Ștergător de parbriz, unghi larg 270; Twin Track-Forest+ Quick</p>	<p>Prize hidraulice: pachet cu trei valve + 1 OnOff = 4; Bară de remorcare, balansor agricol Cat2, montată pe cadru fix; Tijă de ridicare, cat.grea; Tiranti central A categoria 3 Heavy Duty; Limitator lateral, mecanic; Tirant central mecanic; Kit de accesorii; Aer condiționat + încălzitor partea inferioară (pentru picioare); Cabină suspendată pe amortizoare; Cadru cabină, 1 ușă; Cotieră de control+cruise contro+powershift control; Scaun, suspendat cu aer+ încălzitor+scaun pasager; Ștergător și spălător geam - spate; Geam spate încălzit, previne condensul sau înghețarea geamului; Jaluză, lunetă; Ștergător de parbriz, unghi larg 270; Twin Track-Forest+ Quick Steer: Sistemul include comenzi suplimentare în spatele cabinei, inclusiv un volan suplimentar și un schimbător înainte - marșarier, plus pedale de accelerație, ambreaj și frână, cotiere șoferului ARM aduce</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>Steer: Sistemul include comenzi suplimentare în spatele cabinei, inclusiv un volan suplimentar și un schimbător înainte - marșarier, plus pedale de accelerație, ambreazj și frână, cotiere șoferului ARM aduce toate comenzile în spatele cabinei la întoarcerea scaunului, scaunul se rotește la 180 de grade;</p> <p>Telimetria (informație tehnică deplină, prin aplicație);</p> <p>Antena FM;</p> <p>Butoane de control extern PTO, control punte - spate;</p> <p>Girofar - stînga;</p> <p>Radio;</p> <p>Difuzoare de bază;</p> <p>Lumini superioare - transport;</p> <p>Capac oțel pentru supapa aer;</p> <p>Greutatea tractorului nu mai puțin de 9000 kg;</p> <p>Grilaj de protecție a cabinei și sistemului de iluminare;</p> <p>Termen de livrare: pînă la 75 de zile calendaristice din momentul semnării contractului;</p> <p>Anul producerii: 2024</p>	<p>toate comenzile în spatele cabinei la întoarcerea scaunului, scaunul se rotește la 180 de grade;</p> <p>Telimetria (informație tehnică deplină, prin aplicație);</p> <p>Antena FM;</p> <p>Butoane de control extern PTO, control punte - spate;</p> <p>Girofar - stînga;</p> <p>Radio;</p> <p>Difuzoare de bază;</p> <p>Lumini superioare - transport;</p> <p>Capac oțel pentru supapa aer;</p> <p>Greutatea tractorului nu mai puțin de 9 800 kg;</p> <p>Grilaj de protecție a cabinei și sistemului de iluminare;</p> <p>Termen de livrare: pînă la 75 de zile calendaristice din momentul semnării contractului;</p> <p>Anul producerii: 2024</p>	
Utilaj forestier pentru pregătirea solului	TFC- 060	Spania	TMC Cancela	<p>Capacitate energetică, L/C - nu mai puțin de 170;</p> <p>- Lățimea totală, mm. - max. 1200;</p> <p>- Lățimea de lucru, mm. - nu mai puțin de 600 nu mai mult de 650</p> <p>- Greutate, kg. - max. 1600 kg;</p>	<p>Capacitate energetică, L/C – de la 170;</p> <p>- Lățimea totală, mm. - max. 1200;</p> <p>- Lățimea de lucru, mm. - 600</p> <p>- Greutate, kg. - 1600 kg;</p> <p>- Diametrul rotorului, mm. - 700;</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> - Diametrul rotorului, mm. - nu mai puțin de 700; - Poziționarea structurală a rotorului la cel puțin 15 cm sub plăcile de bază.; - Tipul de rotor: - HDT, în trepte; - Numărul de dinți, buc. - max. 16; - Disponibilitatea plăcilor de uzură laterale cu freze pe rotor, cel puțin 4 bucăți - Disponibilitatea cilindrului superior de fixare - schimbarea setării adâncimii rotatorului - Tipul dinților - calitate superioară; - Transmisie - curea de transmisie pe ambele părți; - Număr de curele, buc. – cel puțin 6 curele cu două nervuri (3 curele pe fiecare parte); - Arborele cardanic (6x45) - în conformitate cu purtătorul de energie; - Arborele cardanic - turnat cu caneluri 13/4Z20; - Stabilizarea arborelui cardanic cu cinematică Z sau W; - Disponibilitatea reductorului. <p>Termen de livrare: pînă la 75 de zile calendaristice din momentul semnării contractului; Anul producerii: 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Poziționarea structurală a rotorului 15 cm sub plăcile de bază.; - Tipul de rotor: - HDT, în trepte; - Numărul de dinți, buc. - max. 16; - Disponibilitatea plăcilor de uzură laterale cu freze pe rotor, cel puțin 4 bucăți - Disponibilitatea cilindrului superior de fixare - schimbarea setării adâncimii rotatorului - Tipul dinților - calitate superioară; - Transmisie - curea de transmisie pe ambele părți; - Număr de curele, buc. – cel puțin 6 curele cu două nervuri (3 curele pe fiecare parte); - Arborele cardanic (6x45) - în conformitate cu purtătorul de energie; - Arborele cardanic - turnat cu caneluri 13/4Z20; - Stabilizarea arborelui cardanic cu cinematică Z sau W; - Cu reductor. <p>Termen de livrare: pînă la 75 de zile calendaristice din momentul semnării contractului; Anul producerii: 2024</p>	
Mulcer forestier	MPS- 250	Spania	TMC Cancela	<ul style="list-style-type: none"> Capacitate energetică, L/C - nu mai puțin de 170; - Lățimea de lucru, mm. - nu 	<ul style="list-style-type: none"> Capacitate energetică, L/C - de la 170; - Lățimea de lucru, mm. - 	

			<p>mai puțin de 2450 nu mai mult de 2500</p> <ul style="list-style-type: none"> - Greutate, kg. - max. 2140 kg; - Cadru caroserie din oțel de înaltă rezistență cu față specială proiectate pentru a facilita intrarea materialului; - Protecție prin două perdele de lanț; - Cuplaj la tractor cat. 2 cu bile de cuplare rapidă; - Capotă hidraulică; - Patine de protecție înlocuibile pentru lucrări adânci; - Rotor cu arbori înlocuibili și ciocane fixe cu dispoziție elicoidală; - Ciocane cu două vîrfuri de carbură; - Transmisie la rotor 12 curele XPB cu sistem ESB și întinzător automat; - Arborele cardanic ranforsat (6x45); - Cutie de viteze ranforsate, intrare la 540 (pentru lucrare), 1.000 rpm (pentru mulcire) și 1 3/4”Z6; - Contralame înlocuibile pe cadrul caroseriei și mai departe hota hidraulică; - 12 arbore cardanic inclus cu 1 3/8” Z6 partea tractorului; - Configurat cu organele de lucru (mărunțirea lemnului tare) și destinat pentru solurile grele luto-argiloase. 	<p>2450</p> <ul style="list-style-type: none"> - Greutate, kg. - max. 2135 kg; - Cadru caroserie din oțel de înaltă rezistență cu față specială proiectate pentru a facilita intrarea materialului; - Protecție prin două perdele de lanț; - Cuplaj la tractor cat. 2 cu bile de cuplare rapidă; - Capotă hidraulică; - Patine de protecție înlocuibile pentru lucrări adânci; - Rotor cu arbori înlocuibili și ciocane fixe cu dispoziție elicoidală; - Ciocane cu două vîrfuri de carbură; - Transmisie la rotor 12 curele XPB cu sistem ESB și întinzător automat; - Arborele cardanic ranforsat (6x45); - Cutie de viteze ranforsate, intrare la 540 (pentru lucrare), 1.000 rpm (pentru mulcire) și 1 3/4”Z6; - Contralame înlocuibile pe cadrul caroseriei și mai departe hota hidraulică; - 12 arbore cardanic inclus cu 1 3/8” Z6 partea tractorului; - Configurat cu organele de lucru (mărunțirea lemnului tare) și destinat pentru solurile grele luto-argiloase. <p>Termen de livrare: pînă la 75 de</p>	
--	--	--	---	--	--

				Termen de livrare: pînă la 75 de zile calendaristice din momentul semnării contractului; Anul producerii: 2024	zile calendaristice din momentul semnării contractului; Anul producerii: 2024	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____