

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție _____ 21060715 _____ din _____ 27/07/2022 _____
Obiectul de achiziției: _____ Piese pentru lămpi și accesorii de iluminat _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lampă fluorescentă TL-D 18 Wat G13	1876	Rusia	LEDVANCE (OSRAM)	Puterea-18 Wt, lungimea 600 x 260mm, durata de luminare 13000 h, tip conexiune- prin balast, culoarea 4100K	BEC LT 18W /765 G13 OSRAM, l=590mm, 1050lm, 13000h, tip conexiune- prin balast, culoarea 6500K	
Tub LED 18-20W, G13	12034	China	EMS	Dimensiunea 1200x30 mm, 6500 K, puterea 18-20W, frecventa 50-60 Hz, tensiune 175-265 V, durata de funcționare peste 30000 ore, Flux rotecti (lm) 1800 Lm, termen de garanție 12 luni.	Bec LED 18W G13 6500K GLASS. Puterea 18W, frecventa 50-60 Hz, tensiune 175-265 V, durata de funcționare peste 30000 ore. Flux rotecti (lm) 1800 Lm, termen de garanție min.12 luni.	
Starter S 10 4-65 Wat	14160	China	TDM	model S10, puterea 4-65W, tensiunea 220V	Starter S-10 4-65 W	
Starter S2 4-22 Wat	18284	China/Poland	GTV	Calitate superioara cu intreruptoare cu incandescent pentru a prinde reasurselor de iluminat fluorescente care opereaza cu balast electromagnetic, Model S2 puterea4-22 Wat, tensiunea-220V-240V.	Starter S-2 4-22w GTV	
Bec led 12 W E 2 7 6500 K	18230	China/Poland	GTV	Bec led puterea-12 W,soclu-E27, 6500 K,	Bec LED 12W 6000K E27 GTV	

				tensiune 220-240 V.	
Priză dublă exterioară	3947	Turcia	Nilson	Tensiune 220-240V, material plastic, current 10-16A, montare exterior.	Alb Priza euro dubla Themis. Tensiune 220-240V, material plastic, current 10-16A, montare exterior.
Furcă electrică 10A	16095	Turcia	DE-PA	Furcă electric intensitatea 10A, tensiunea 220-240V	Vilka euro Alb cu colt-90gr.,10A, tensiunea 220-240V
Corp de iluminat	18262	China/Poland	GTV	Corp de iluminat pentru tub LED T8 2x120cm,Ip54,Pr	Corp de iluminat G-TECH T8 G13 IP 65 GTV. 2x120cm
Corp de iluminat PL- 240CS/VL pentru tub LED 2x36W	14191	Rusia	3CII	Corp de iluminat PL-240CS/VL pentru tub LED 2x36W, tip soclu G13, grad de rotective IP20.	Corp de iluminat LPO 2*36 LED Standart. G13, IP20
Cablu electric PVA 2x2,5 mm2	2309	Ukraina	Galokat	Izolare PVA, dimensiunea 2x2,5 mm2, material cupru, 2fxre, pentru instalații electrice-la instalarea rețelelor de iluminat și electrice, precum și pentru montarea echipamentelor electrice, pentru tensiune alternativă pînă la 380 V, culoare albă.	Conductoare PVS 2x2.5
Felinar de perete 100 W E27	16099	China	TOUVE	puterea 100W, soclu e27, nr. de soclu-2 buc, tensiunea 220V, material plastic, dimensiunea 300 mm, culoarea alba, gradul de protectie IP 20-54, duratamedie de viatapeste 100000 h, sa fie accesib de a fi montat pe perete sau tavan, forma sferica sau patrat.	Corp de iluminat de tavan TVMX40B/24.nr. de soclu-2 buc, tensiunea 220V, material plastic, dimensiunea 450 mm, culoarea alba, gradul de protectie IP 20, sa fie accesib de a fi montat pe perete sau tavan, forma sferica.
Tub LED 18 W	12034	China	EMS	soclu G-1 3, 6500 K, puterea 18W, frecventa 50-60 Hz, tensiune 176-264V, Flux luminos 1600 lm, termen de garanție 24 luni	Bec LED 18W G13 6500K GLASS. Puterea 18W, frecventa 50-60 Hz, tensiune 175-265 V, durata de funcționare peste 30000 ore,Flux luminos 1800 lm,termen de garanție 24 luni

Intrerupător simplu	3939	Turcia	Nilson	exterior	Alb Intrerupator 1kl Themis	
Intrerupător dublu	3941	Turcia	Nilson	exterior	Alb Intrerupator 2kl Themis	
Intrerupător simplu	3657	Turcia	VI-KO	interior	Crem Intrerupator 1kl CARMEN	
Intrerupător dublu	3667	Turcia	VI-KO	interior	Crem Intrerupator 2kl de trecere CARMEN	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cuzmina Olga În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Lilitec-Prim Adresa: Chișinău, str.Gh.Madan 87/7