

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,**
(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziționare a **Materialelor de construcție și produse conexe necesare pentru anul 2025**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice nr.12 din 14.02.2025 și Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, OJ S 34/2025 18/02/2025 , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

noi SRL Soverang, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 08.04.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

**Către IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind **achiziționarea Materialelor de construcție și produse conexe necesare pentru anul 2025**, prin procedura de achiziție – **Licitație deschisă**, pentru o durată de **90 zile**, (nouăzeci zile) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 08.04.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție_21378869_din_08.04.2025
Obiectul achiziției: Materiale de construcție și produse conexe necesare pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1 Amorsă grunt	Tuffuhgput	MD	Supraten	Amorsă grunt de tip Tuffuhgput sau similar. Bază – acrilică, Consum normat maxim – 0,27 kg/m2, Destinație – pentru suprafețe puternic absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior/exterior, Ambalaj – de la 10,0 kg- până la 20kg, Timpul uscării complete – 4 ore, Termen de valabilitate minim 15 luni din data livrării. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Amorsă grunt de tip Tuffuhgput sau similar. Bază – acrilică, Consum normat maxim – 0,27 kg/m2, Destinație – pentru suprafețe puternic absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior/exterior, Ambalaj – de la 10,0 kg- până la 20kg, Timpul uscării complete – 4 ore, Termen de valabilitate minim 15 luni din data livrării. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Conform Standardelor RM
Lot 2 Adeziv montaj polistiren	Adeziv montaj polistiren	MD	Profmet	Adeziv montaj polistiren pentru pistol manual minim 870ml.	Adeziv montaj polistiren pentru pistol manual minim 870ml.	Conform Standardelor RM
Lot 3 Adeziv p/u gresie, faianță	Class Extra Gri	MD	Supraten	Destinație pentru gresie și faianță ceramică de tip Class Extra Gri sau similar, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie maxim 25 kg, Rezistență la apă; Rezistență la îngheț. Termen de	Destinație pentru gresie și faianță ceramică de tip Class Extra Gri sau similar, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 25 kg, Rezistență la apă; Rezistență la îngheț. Termen de valabilitate	Conform Standardelor RM

				valabilitate minim 10 luni din data livrării. Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — minim 1,5 ore și maxim 2,5 ore . Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10-20 minute. Deplasarea tehnologică se permite după 73 sau mai puțin. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C. consum normal: la zimțarea de 6 mm — maxim 3 kg/m²; la zimțarea de 10 mm — maxim 5 kg/m². Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	minim 10 luni din data livrării. Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — minim 1,5 ore și maxim 2,5 ore . Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10-20 minute. Deplasarea tehnologică se permite după 73 sau mai puțin. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C. consum normal: la zimțarea de 6 mm — maxim 3 kg/m²; la zimțarea de 10 mm — maxim 5 kg/m². Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	
Lot 4 Adeziv p/u gresie, faianță	Class Portelanat	MD	Supraten	Destinație pentru gresie și faianță portelanată de tip Class Portelanat Gri sau similar, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 20-25 kg, Rezistență la apă; Rezistență la îngheț. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării. Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — 1,5-2 ore. Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10-20 minute. Deplasarea tehnologică se permite după 73 sau mai puțin. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C. consum normal: la zimțarea de 6 mm — maxim 4 kg/m²; la zimțarea de 10 mm — maxim 6 kg/m². Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Destinație pentru gresie și faianță portelanată de tip Class Portelanat Gri sau similar, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 25 kg, Rezistență la apă; Rezistență la îngheț. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării. Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — 1,5-2 ore. Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10-20 minute. Deplasarea tehnologică se permite după 73 sau mai puțin. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C. consum normal: la zimțarea de 6 mm — maxim 4 kg/m²; la zimțarea de 10 mm — maxim 6 kg/m². Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Conform Standardelor RM
Lot 5 Adeziv pentru linoleum	Lincov	MD	Supraten	Adeziv pentru linoleum 7-10 kg tip Lincov sau echivalentul ca calitate adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianți și aditivi. Consum pe suprafețe din lemn — maxim 0,9 kg/m², pe suprafețe de origine minerală — maxim 1,6 kg/m². Universal. Pentru exterior și interior. Termen de valabilitate - minim 18 luni. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Adeziv pentru linoleum 7-10 kg tip Lincov sau echivalentul ca calitate adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianți și aditivi. Consum pe suprafețe din lemn — maxim 0,9 kg/m², pe suprafețe de origine minerală — maxim 1,6 kg/m². Universal. Pentru exterior și interior. Termen de valabilitate - minim 18 luni. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Conform Standardelor RM

Lot 6 Adeziv universal	Titan	MDL	Cheton Grup	Pe bază de polimer rezistent la îngheț. Destinație universal, liant polimeric, Domeniul de utilizare exterior și interior, Consum normat maxim 0,2 kg/m2, Întărire completă – maxim 1 oră, Ambalaj – volum 0,7-1,0 kg, Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Pe bază de polimer rezistent la îngheț. Destinație universal, liant polimeric, Domeniul de utilizare exterior și interior, Consum normat maxim 0,2 kg/m2, Întărire completă – maxim 1 oră, Ambalaj – volum 0,9 kg, Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Conform Standardelor RM
Lot 7 Amorsă beton-contact	Beton Contact	MD	Haus	Bază – acrilică, Consum normat – maxim 0,28 kg/m2, Destinație – pentru suprafețe slab absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la exterior și interior, Timp de uscare — maxim 24 ore. temperaturi de lucru cuprinse între +5°C +25°C. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Bază – acrilică, Consum normat – maxim 0,28 kg/m2, Destinație – pentru suprafețe slab absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la exterior și interior, Timp de uscare — maxim 24 ore. temperaturi de lucru cuprinse între +5°C +25°C. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Conform Standardelor RM
Lot 8 "Tencuială universală pe bază de ipsos"	MOHOLIT	MD	Supraten	Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, temperaturi de lucru cuprinse între +5°C +25°C Timpul de aplicare al mortarului — 30-40 minute de la preparare. Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, temperaturi de lucru cuprinse între +5°C +25°C Timpul de aplicare al mortarului — 30-40 minute de la preparare. Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Conform Standardelor RM
Lot 9 Glet pe bază de ipsos	Eurofin	MD	Supraten	Bază – ipsos, Consum normat – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg/m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg/m2, Culoare - alb. Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 - 20,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Bază – ipsos, Consum normat – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg/m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg/m2, Culoare - alb. Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 - 20,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Conform Standardelor RM
Lot 12 Nisip	Nisip cernut	MD	Cariera Cabusca	Nisip cernut p/u construcții	Nisip cernut p/u construcții	Conform Standardelor RM
Lot 13 Pietriș 40-70	Pietriș, fracția 40-70	MD	Cariera Cabusca	Pietriș, fracția 40-70, inclusiv livrarea	Pietriș, fracția 40-70, inclusiv livrarea	Conform Standardelor RM

Lot 14 Pietriș 5-20	Pietriș, fracția 5-20	MD	Cariera Cabusca	Pietriș, fracția 5-20, inclusiv livrarea	Pietriș, fracția 5-20, inclusiv livrarea	Conform Standardelor RM
Lot 16 Chit p/u rosturi	Fuga	MD	Supraten	Destinat pentru chituiră rosturilor cu lățimea 1-7 mm. Mortar în bază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Mortarul preparat trebuie utilizat timp de 60 minute. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25° Consumul în funcție de lățimea și adâncimea rostului — 0,25-0,50 kg/m². Ambalaj – saci hârtie și caldari de 1, 3, 5 kg Termen de păstrare minim 18 luni. Chit p/u rosturi, culoarea: alb, sur	Destinat pentru chituiră rosturilor cu lățimea 1-7 mm. Mortar în bază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Mortarul preparat trebuie utilizat timp de 60 minute. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25° Consumul în funcție de lățimea și adâncimea rostului — 0,25-0,50 kg/m². Ambalaj – saci hârtie și caldari de 1, 3, 5 kg Termen de păstrare minim 18	Conform Standardelor RM
Lot 17 Chit pentru lemn	Colorix	MD	Cheton Grup	Tip Belinka sau analog Baza – copolimeri acrilici modificați, Destinație – pentru lemn, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Ingrediente – dispersie acrilică cu adaosuri, Mod de aplicare - șpaclu, culoare albă. Temperatura de aplicare de la +10°C Timp de uscare 15-20min	Baza – copolimeri acrilici modificați, Destinație – pentru lemn, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Ingrediente – dispersie acrilică cu adaosuri, Mod de aplicare - șpaclu, culoare albă. Temperatura de aplicare de la +10°C Timp de uscare 15-20min	Conform Standardelor RM
Lot 18 Clei PVA	Clei PVA Gama-Color	MD	Cheton Grup	Tip Gama-Color sau analog, Clei PVA Nr.3 (de tip D3) pe baza de apoasă, universal, pentru lucrări interioare. Culoarea albă	Tip Gama-Color Clei PVA Nr.3 (de tip D3) pe baza de apoasă, universal, pentru lucrări interioare. Culoarea albă	Conform Standardelor RM
Lot 19 Spumă poliuretanică	Spumă poliuretanică	MD	Profmet	Spuma PU Professional P70+ 1000gr/870ml sau analog. Baza poliuritanică. Pentru interior și exterior. Termorezistentă -40/+90	Spuma PU Professional P70+ 1000gr/870ml sau analog. Baza poliuritanică. Pentru interior și exterior. Termorezistentă -40/+90	Conform Standardelor RM
Lot 20 Silicon	Super Fast Alb	RO	Bison	Silicon acrilic ultra rapid tip Super Fast Alb sau analog. Culoare albă. Universal. Timp uscare - 20- 30min. Ambalaj minim 300 ml	Silicon acrilic ultra rapid tip Super Fast Alb sau analog. Culoare albă. Universal. Timp uscare -20- 30min. Ambalaj 300 ml	Conform Standardelor RM
Lot 21 Silicon	Silicone-Sanitary Alb	MD	Profmet	Silicon sanitar tip Silicone-Sanitary Alb sau analog, ambalaj minim 280 ml, Din material de etanșare flexibil monocomponent bazat pe polisiloxan cu sistem de întărire acetoxi. Termen de valabilitate 24luni. Termorezistentă de la - 50pina la +120C°. Temperatura de aplicare de la +5 pana la +40	Silicon sanitar tip Silicone-Sanitary Alb sau analog, ambalaj minim 280 ml, Din material de etanșare flexibil monocomponent bazat pe polisiloxan cu sistem de întărire acetoxi. Termen de valabilitate 24luni. Termorezistentă de la -50pina la +120C°. Temperatura de aplicare de la +5 pana la +40	Conform Standardelor RM
Lot 22 Hidroizolant elastic	Hidroizolant elastic	MD	Supraten	Bază – acrilică, de tip Flexibat10 sau asemănător ca preț și calitate. Consum normat maxim 1,4 kg/m2 pentru un strat de 1mm. Destinație – exterior și interior. Durata minimă	Bază – acrilică, de tip Flexibat10 sau asemănător ca preț și calitate. Consum normat maxim 1,4 kg/m2 pentru un strat de 1mm. Destinație – exterior și interior. Durata minimă	Conform Standardelor RM

				de exploatare – 7 ani. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	de exploatare – 7 ani. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	
Lo 23 Linocrom standart de tip TKP	Bipoli TKP	RU	Thnonokoli	Bază - țesătură din fibră de sticlă, Destinație – pentru lucrări exterioare, Domeniul de utilizare – acoperișuri, terase, Lățime – 1m., Lungime – 10m., Tip – hidroizolație în rulouri.	Bază - țesătură din fibră de sticlă, Destinație – pentru lucrări exterioare, Domeniul de utilizare – acoperișuri, terase, Lățime – 1m., Lungime – 10m., Tip – hidroizolație în rulouri.	Conform Standardelor RM
Lot 24 Faianță albă	Faianță albă	UA	ATEM	Faianță albă, lucioasă, 250x400 mm, pentru perete Tip Cersanit sau analog. Material argila alba. Grosimea se va concretiza. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Faianță albă, lucioasă, 250x400 mm, pentru perete Tip Cersanit sau analog. Material argila alba. Grosimea se va concretiza. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Conform Standardelor RM
Lot 25 Gresie sură	Gresie sură	UA	ATEM	Gresie sură, mată, 400x400 mm, pentru podea Suprafata mat. Rezistentă la alunecare R10. Rezistentă la abraziune PE14. Grosimea se va concretiza. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Gresie sură, mată, 400x400 mm, pentru podea Suprafata mat. Rezistentă la alunecare R10. Rezistentă la abraziune PE14. Grosimea se va concretiza. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Conform Standardelor RM
Lot 27 Parchet laminat	Parchet laminat 12mm c33	TR	Kastamonu	Parchet laminat 12 mm. Clasa de abraziune-33. Grosime (mm) -12. Imitarea materialului-Lemn. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Parchet laminat 12 mm. Clasa de abraziune-33. Grosime (mm) -12. Imitarea materialului-Lemn. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Conform Standardelor RM
Lot 29 Vopsea email pe bază de apă	Vopsea email pe bază de apă	MD	Lakoton	Bază acrilică, Culoare – alb, Consum normal – maxim 180 g./m2 , Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de dispersie apoasă, Timp de uscare – maxim 24 ore . Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Bază acrilică, Culoare – alb, Consum normal – maxim 180 g./m2 , Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de dispersie apoasă, Timp de uscare – maxim 24 ore. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Conform Standardelor RM
Lot 30 Vopsea email pe bază de apă, fără miros	Coloris	MD	Cheton Grup	Bază acrilică, fără miros. Culoare – alb, Consum normal – 70-100 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de dispersie apoasă, ambalaj 2.5-3,00 kg. TERMEN DE VALABILITATE -minim 3 ani de la livrare Uscare rapidă 2-6 ore . Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale	Bază acrilică, fără miros. Culoare – alb, Consum normal – 70-100 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de dispersie apoasă, ambalaj 2.5-3,00 kg. TERMEN DE VALABILITATE -minim 3 ani de la livrare Uscare rapidă 2-6 ore . Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale	Conform Standardelor RM

				de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice .Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice .Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	
Lot 33 Coler	Colorton	UA	Modem	Coler p/u vopsea lavabilă, culoare în sortiment. Pe baza acrilica. Sa fie certificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru utilizare în institutii mrdicale. Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii. Rezistență la abraziune. Hipoalergică. Ambalaj tuburi de 100-150ml.	Coler p/u vopsea lavabilă, culoare în sortiment. Pe baza acrilica. Sa fie certificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru utilizare în institutii mrdicale. Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii. Rezistență la abraziune. Hipoalergică. Ambalaj tuburi de 100-150ml.	Conform Standardelor RM
Lot 34 Diluant	Lucire	MD	Cheton Grup	Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei,emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei,emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	Conform Standardelor RM
Lot 35 Dispozitive de fixare						
Lot 35.1 Ancora cu dubla expandare cu piulita	LTP 12x180mm	CN	ProfiBox	Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 12x180mm Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 12x180mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D12mm Dimensiunea filetului M8. Lungimea 180mm	Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 12x180mm Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 12x180mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D12mm Dimensiunea filetului M8. Lungimea 180mm	Conform Standardelor RM
Lot 35.2 Ancora cu dubla expandare cu piulita	LTP 10x100mm	CN	ProfiBox	Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 10x100mm Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 10x100mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetului M6. Lungimea 100mm	Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 10x100mm Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 10x100mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetului M6. Lungimea 100mm	Conform Standardelor RM
Lot 35.3 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa	LSI 10x50mm	CN	ProfiBox	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetului M8. Lungimea 50mm	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetului M8. Lungimea 50mm	Conform Standardelor RM
Lot 35.4 Ancora de expansiune cu piulita cu	LSI 10x50mm	CN	ProfiBox	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm. Surub din otel cu un strat de zinc	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm. Surub din otel cu un strat de zinc	Conform Standardelor

flansa				electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetului M8. Lungimea 50mm	electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetului M8. Lungimea 50mm	RM
Lot 35.5 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa	LSI 8x85mm.	CN	ProfiBox	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 8x85mm. Șurub din oțel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir D8mm. Dimensiunea filetului M6. Lungimea 85mm	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 8x85mm. Șurub din oțel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir D8mm. Dimensiunea filetului M6. Lungimea 85mm	Conform Standardelor RM
Lot 35.6 Șurub p/u lemn	Șurub p/u lemn	CN	ProfiBox	Șurub p/u fier cu capac mare lungimea 35mm	Șurub p/u fier cu capac mare lungimea 35mm	Conform Standardelor RM
Lot 35.6 Șurub p/u lemn	Șurub p/u lemn	CN	ProfiBox	Șurub p/u fier cu capac mare lungimea 25mm	Șurub p/u fier cu capac mare lungimea 25mm	Conform Standardelor RM
Lot 35.7 Șurub p/u lemn	Șurub p/u lemn	CN	ProfiBox	Șurub p/u lemn 3.5*55 (negre)	Șurub p/u lemn 3.5*55 (negre)	Conform Standardelor RM
Lot 35.8 Șurub p/u lemn	Șurub p/u lemn	CN	ProfiBox	Șurub p/u lemn 3.5*70 (negre)	Șurub p/u lemn 3.5*70 (negre)	Conform Standardelor RM
Lot 35.9 Șurub p/u lemn	Șurub p/u lemn	CN	ProfiBox	Șurub p/u lemn 3.5*45 (negre)	Șurub p/u lemn 3.5*45 (negre)	Conform Standardelor RM
Lot 35.10 Șurub p/u lemn	Șurub p/u lemn	CN	ProfiBox	Șurub p/u lemn 3.5*35 (negre)	Șurub p/u lemn 3.5*35 (negre)	Conform Standardelor RM
Lot 35.11 Șurub p/u lemn	Șurub p/u lemn	CN	ProfiBox	Șurub p/u lemn 3.25*25 (negre)	Șurub p/u lemn 3.25*25 (negre)	Conform Standardelor RM
Lot 35.12 Șurub p/u lemn	Șurub p/u lemn	CN	ProfiBox	Șurub p/u lemn 3.5*95 (negre)	Șurub p/u lemn 3.5*95 (negre)	Conform Standardelor RM
Lot 35.13 Șurub p/u lemn	Șurub p/u lemn	CN	ProfiBox	Autofiletant pentru lemn, D93	Autofiletant pentru lemn, D93	Conform Standardelor RM
Lot 35.14 Șurub p/u metal	Șurub p/u metal	CN	ProfiBox	Autofiletant pentru metal, diametrul 3,5 mm, lungimea 25 mm (negru, p/u metal)	Autofiletant pentru metal, diametrul 3,5 mm, lungimea 25 mm (negru, p/u metal)	Conform Standardelor RM
Lot 35.15 Diblu KPX-L cu șurub	KPX-L8x60mm	CN	ProfiBox	Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 8*60 diblu alungit în sine și un	Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 8*60 diblu alungit în sine și un	Conform Standardelor

pentru montaj Tip 1				șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 12/8 x 60 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 12/8 x 60 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	RM
Lot 35.16 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 2	KPX-L10*80mm	CN	ProfiBox	Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 10*80 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 14/10 x 80 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 10*80 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 14/10 x 80 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	Conform Standardelor RM
Lot 35.17 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 2	KPX-L6x40mm	CN	ProfiBox	Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 6*40 Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 6*40 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 6 x 40 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 6*40 Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 6*40 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 6 x 40 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	Conform Standardelor RM
Lot 35.18 Diblu montare rapidă 6*40	SM6X40mm	CN	ProfiBox	Tip Lider sau analog Din propilepropilena, diametru 6mm, lungimea 40mm Diblu cu șurub SM de expansiune multifuncțional din polipropilenă Tip material Metal/plastic	Tip Lider sau analog Din propilepropilena, diametru 6mm, lungimea 40mm Diblu cu șurub SM de expansiune multifuncțional din polipropilenă Tip material Metal/plastic	Conform Standardelor RM
Lot 35.19 Diblu SMK 6*40	SMK 6*40	CN	ProfiBox	Diblu SMK 6*40 Tip material - Metal/Polipropilenă	Diblu SMK 6*40 Tip material - Metal/Polipropilenă	Conform Standardelor RM
Lot 35.20 Diblu SMK 6*80	SMK 6*80	CN	ProfiBox	Diblu SMK 6*80 Tip material - Metal/Polipropilenă	Diblu SMK 6*80 Tip material - Metal/Polipropilenă	Conform Standardelor RM
Lot 35.21 Nituri aluminiu	Nituri aluminiu 4.0*10	CN	ProfiBox	Nituri aluminiu 4.0*10	Nituri aluminiu 4.0*10	Conform Standardelor RM
Lot 35.22 Nituri aluminiu	Nituri aluminiu 3.0*10	CN	ProfiBox	Nituri aluminiu 3.0*10	Nituri aluminiu 3.0*10	Conform Standardelor RM
Lot 35.23 Sirma de legat	Sirma de legat	MD	Modem	Sirma de legat moale arsa 1.2mm. Tratata termic cu suprafata neteda.	Sirma de legat moale arsa 1.2mm. Tratata termic cu suprafata neteda.	Conform Standardelor RM
Lot 36 Sticlă organică	Sticlă organică	MD	Acrilat	Sticlă organică 5mm*1220*2440 opal (alb lucios) Rezistența la umiditate și la multe substanțe chimice	Sticlă organică 5mm*1220*2440 opal (alb lucios) Rezistența la umiditate și la multe substanțe chimice	Conform Standardelor RM

Lot 37 Oracal	Oracal	MD	Acrilat	Oracal alb, mat, semitransparent,	Oracal alb, mat, semitransparent,	Conform Standardelor RM
Lot 38 Pelicula	Pelicula	MD	Rultehcom	Pelicula 100 mic, 3 m latime din polietilena	Pelicula 100 mic, 3 m latime din polietilena	Conform Standardelor RM
Lot 40 Discuri și alte elemente de tăiere						
Lot 40.1 Diamant tăere sticlă	Diamant tăere sticlă			Diamant tăere sticlă 1/6/240 confectionat din otel. Cap rotativ. 2 fante pentru prindere sticla. Reglarea dimensiunii: 6 nivele.	Diamant tăere sticlă 1/6/240 confectionat din otel. Cap rotativ. 2 fante pentru prindere sticla. Reglarea dimensiunii: 6 nivele.	Conform Standardelor RM
Lot 40.2 Disc pentru faianță și teracota	Disc pentru faianță și teracota	RU	Ehkop	D125x22,23mm Tip Raider sau analog. Material oțel.	D125x22,23mm Tip Raider sau analog. Material oțel.	Conform Standardelor RM
Lot 40.3 Disc pentru metal	Disc pentru metal d230mm	CN	Lider	D230 Tip Lider sau analog. Material oțel.	D230 Tip Lider sau analog. Material oțel.	Conform Standardelor RM
Lot 40.4 Disc pentru metal	Disc pentru metal d125mm	CN	Lider	D125 Tip Lider sau analog. Material oțel.	D125 Tip Lider sau analog. Material oțel.	Conform Standardelor RM
Lot 41 Electrozi 2,5mm	Electrozi 2,5mm	RO	Supertit Fin	Electrozi de sudura de tip Supertit Fin sau echivalentul 2,5x350mm D-2,5mm. Greutatea pachet-4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis-Rutilic. Tip curent-Curent continuu si curent alternativ. Cutie/ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.	Electrozi de sudura de tip Supertit Fin sau echivalentul 2,5x350mm D-2,5mm. Greutatea pachet-4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis-Rutilic. Tip curent-Curent continuu si curent alternativ. Cutie/ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.	Conform Standardelor RM
Lot 42 Electrozi 3,2mm	Electrozi 3,2mm	RO	Supertit Fin	Electrozi de sudura de tip Supertit Fin sau echivalentul 3,2x350mm D-3,2mm. Greutatea pachet-4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis-Rutilic. Tip curent-Curent continuu si curent alternativ. Cutie/ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.	Electrozi de sudura de tip Supertit Fin sau echivalentul 3,2x350mm D-3,2mm. Greutatea pachet-4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis-Rutilic. Tip curent-Curent continuu si curent alternativ. Cutie/ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.	Conform Standardelor RM
Lot 43 Divesre scule de mână						

Lot 43.1 Ciocan	Ciocan 4kg	CN	Total	Ciocan 2-4 kg Capul patrat din otel. Lungimea miner pina la 900mm.	Ciocan 2-4 kg Capul patrat din otel. Lungimea miner pina la 900mm.	Conform Standardelor RM
Lot 43.2 Menghina cu surub	Menghina cu surub 800 x120	PL	Vorel	800 x120 Latime de strangere 120x800 (mm). Material otel. Tip Total sau analog	800 x120 Latime de strangere 120x800 (mm). Material otel. Tip Total sau analog	Conform Standardelor RM
Lot 43.3 Menghina cu surub	Menghina cu surub 300 x 120	PL	Vorel	300 x 120 Latime de strangere 120x300 (mm). Material otel. Tip Total sau analog	300 x 120 Latime de strangere 120x300 (mm). Material otel. Tip Total sau analog	Conform Standardelor RM
Lot 43.4 Menghina cu surub	Menghina cu surub 200 x 80	PL	Vorel	200 x 80 Latime de strangere 80x200 (mm). Material otel Tip Total sau analog	200 x 80 Latime de strangere 80x200 (mm). Material otel Tip Total sau analog	Conform Standardelor RM
Lot 43.5 Set dălți pentru lemn	Set dălți pentru lemn	USA	Milwaukee	Set dălți pentru lemn de tip Milwaukee 4 buc. sau analog. Cu dalta de 25mm, 19mm, 12mm, 8mm. Dalta din otel durabil si de calitate. Miner din materiale ergonomice din două componente.	Set dălți pentru lemn de tip Milwaukee 4 buc. sau analog. Cu dalta de 25mm, 19mm, 12mm, 8mm. Dalta din otel durabil si de calitate. Miner din materiale ergonomice din două componente.	Conform Standardelor RM
Lot 43. Fereastră p/lemn	Fereastră p/lemn 400mm	CN	Total	Fereastră p/lemn 400mm Fierastrau manual pentru lemn 400mm Total sau analog. Sa fie dotat cu o panza de otel grosimea 0,9-1,0 mm din foaie de otel, pentru taierea lemnului si cu un maner comod din plastic	Fereastră p/lemn 400mm Fierastrau manual pentru lemn 400mm Total sau analog. Sa fie dotat cu o panza de otel grosimea 0,9-1,0 mm din foaie de otel, pentru taierea lemnului si cu un maner comod din plastic	Conform Standardelor RM
Lot 44 pensule și rulouri						
Lot 44.1 Perii de vopsit natural 23*3	Perii de vopsit	CN	Profmet	Perii de vopsit naturală plată 23x3 beorol premiu saunsimilar	Perii de vopsit naturală plată 23x3 beorol premiu saunsimilar	Conform Standardelor RM
Lot 44.2 Perii de vopsit natural 30	Perii de vopsit	CN	Profmet	Perii de vopsit naturală plată 30 Pensula Professional	Perii de vopsit naturală plată 30 Pensula Professional	Conform Standardelor RM
Lot 44.3 Perii de vopsit natural 50	Perii de vopsit	CN	Profmet	Perii de vopsit naturală plată 50	Perii de vopsit naturală plată 50	Conform Standardelor RM
Lot 44.4 Perii de vopsit natural 62	Perii de vopsit	CN	Profmet	Pensula Proffessional 62mm Beorol sau similara	Pensula Proffessional 62mm Beorol sau similara	Conform Standardelor RM
Lot 44.5 Rulou de vopsit cu mîner tip 1	Rulou de vopsit cu mîner	CN	Baux	Rulou de vopsit cu mîner 1=100mm d=15,suport poliamid,fîr slăbit des	Rulou de vopsit cu mîner 1=100mm d=15,suport poliamid,fîr slăbit des	Conform Standardelor RM

Lot 44.6 Rulou de vopsit cu mîner tip 2	Rulou de vopsit cu mîner	CN	Baux	Rulou de vopsit cu mîner l=180mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	Rulou de vopsit cu mîner l=180mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	Conform Standardelor RM
Lot 44.7 Rulou de vopsit cu mîner tip 3	Rulou de vopsit cu mîner	CN	Baux	Rulou de vopsit cu mîner l=250mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	Rulou de vopsit cu mîner l=250mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	Conform Standardelor RM
Lot 44.8 Rulou de vopsit fără mîner tip 1	Rulou de vopsit fără mîner	CN	Baux	Rulou de vopsit fără mîner l=100mm d=15,suport poliamid,fir slăbitdes	Rulou de vopsit fără mîner l=100mm d=15,suport poliamid,fir slăbitdes	Conform Standardelor RM
Lot 44.9 Rulou de vopsit fără mîner tip 2	Rulou de vopsit fără mîner	CN	Baux	Rulou de vopsit fără mîner l=180mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	Rulou de vopsit fără mîner l=180mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	Conform Standardelor RM
Lot 44.10 Rulou de vopsit fără mîner tip 3	Rulou de vopsit fără mîner	CN	Baux	Rulou de vopsit fără mîner l=250mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	Rulou de vopsit fără mîner l=250mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	Conform Standardelor RM
Lot 44.11 Șpaclu inox	Șpaclu inox	PL	Bauwelt	Șpaclu inox zimțat 10x350mm miner plastic	Șpaclu inox zimțat 10x350mm miner plastic	Conform Standardelor RM
Lot 44.12 Șpaclu inox	Șpaclu inox	PL	Bauwelt	Șpaclu inox 350mm miner plastic	Șpaclu inox 350mm miner plastic	Conform Standardelor RM
Lot 44.13 Șpaclu inox	Șpaclu inox	PL	Bauwelt	Șpaclu inox 100mm miner plastic	Șpaclu inox 100mm miner plastic	Conform Standardelor RM
Lot 44.14 Șpaclu inox	Șpaclu inox	PL	Bauwelt	Șpaclu inox 60mm miner plastic	Șpaclu inox 60mm miner plastic	Conform Standardelor RM
Lot 45 Placaj FSF 12mm	Placaj 12mm	RO	Kronospan	Placaj 12mm sortul 2 Placaj FSF(rezistent la umiditate) sort 2/2, 1250*2500* 12 mm. Suprafata neslefuita.	Placaj 12mm sortul 2 Placaj FSF(rezistent la umiditate) sort 2/2, 1250*2500* 12 mm. Suprafata neslefuita.	Conform Standardelor RM
Lot 46 Placaj FSF 6mm	Placaj 6mm	RO	Kronospan	Placaj 6mm sortul 2 Placaj FSF(rezistent la umiditate) sort 2/2, 1250*2500* 6 mm. Suprafata neslefuita.	Placaj 6mm sortul 2 Placaj FSF(rezistent la umiditate) sort 2/2, 1250*2500* 6 mm. Suprafata neslefuita.	Conform Standardelor RM
Lot 47 Placaj OSB-3 15 mm	OSB-3 15 mm	RO	Kronospan	Placaj OSB-3 15 mm (2,5 m*1,25 m) Placa OSB-3 ECO 2500x1250x15mm din rumegusul comprimat dreptunghiular plat de lemn.	Placaj OSB-3 15 mm (2,5 m*1,25 m) Placa OSB-3 ECO 2500x1250x15mm din rumegusul comprimat dreptunghiular plat de lemn.	Conform Standardelor RM
Lot 49 DVP alb	DVP alb	RO	Kronospan	DVP 2.85 x 2.07, 3mm alb din fibre de lemn.	DVP 2.85 x 2.07, 3mm alb din fibre de lemn.	Conform Standardelor RM

Lot 50 Placă de gipscarton	Gipscarton 12mm	RO	Rigips	1250x2500x12 mm, hidrofug Gips-carton rezistent la umezeala RBI	1250x2500x12 mm, hidrofug Gips-carton rezistent la umezeala RBI	Conform Standardelor RM
Lot 51 Plasă de armare	Plasă de armare 160gr/m2	MD	Giro	Plasă de armare din fibră de sticlă 160 gr/m ² Dimensiunea ochiului 5x5 (mm) Culoare alba	Plasă de armare din fibră de sticlă 160 gr/m ² Dimensiunea ochiului 5x5 (mm) Culoare alba	Conform Standardelor RM
Lot 52 Tapet din fibră de sticlă	Tapet din fibră de sticlă 45g/m2	CN	Premium Profil	Tapet din fibră de sticlă Material fire foarte subtiri de sticla. Densitatea minim 45g/m2	Tapet din fibră de sticlă Material fire foarte subtiri de sticla. Densitatea minim 45g/m2	Conform Standardelor RM
Lot 53 Plăci p/tavan tip Armstrong	Retail	GR	Knauf	Plăci p/tavan tip Armstrong. Placa Retail board, dimensiuni 600x600x12mm 600×600 mm. Clasificare europeana pentru absorția sunetului-C. Material-Fibra minerala. Finisaj suprafața-Microperforată. Textură fin granulată. Culoare-Albă	Plăci p/tavan tip Armstrong. Placa Retail board, dimensiuni 600x600x12mm 600×600 mm. Clasificare europeana pentru absorția sunetului-C. Material-Fibra minerala. Finisaj suprafața-Microperforată. Textură fin granulată. Culoare-Albă	Conform Standardelor RM
Lot 61 corniere și plinte						
Lot 61.1 Cornier p/plintă exterior	Cornier p/plintă exterior	PL	Vox	Cornier p/plintă exterior. Material PVC	Cornier p/plintă exterior. Material PVC	Conform Standardelor RM
Lot 61.2 Cornier p/plintă interior	Cornier p/plintă interior	PL	Vox	Cornier p/plintă interior. Material PVC	Cornier p/plintă interior. Material PVC	Conform Standardelor RM
Lot 61.3 Cornier p/u plintă	Cornier p/u plintă exterior	PL	Cezar	Cornier p/u plintă exterior. Tip Cezar sau analog. Colt exterior pentru plinta din PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	Cornier p/u plintă exterior. Tip Cezar sau analog. Colt exterior pentru plinta din PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	Conform Standardelor RM
Lot 61.4 Cornier p/u plintă	Cornier p/u plintă interior	PL	Vox	Cornier p/u plintă interior. Tip Cezar sau analog. Colt exterior pentru plinta din PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	Cornier p/u plintă interior. Tip Cezar sau analog. Colt exterior pentru plinta din PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	Conform Standardelor RM
Lot 61.5 Element de îmbinare p/u plintă	Element de îmbinare p/u plintă	PL	Vox	Element de îmbinare p/u plintă. Material PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	Element de îmbinare p/u plintă. Material PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	Conform Standardelor RM
Lot 61.6 Imbinări plintă	Imbinări plintă Tip Cezar	PL	Cezar	Imbinări plintă Tip Cezar sau analog. Material PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	Imbinări plintă Tip Cezar sau analog. Material PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	Conform Standardelor RM

Lot 61.7 Plinta soclu	Plinta soclu	PL	Vox	Plinta soclu 60mm L 2,5m (parcet laminat) Material PVC. Semi-mat. Culoarea se va concretiza. Material PVC	Plinta soclu 60mm L 2,5m (parcet laminat) Material PVC. Semi-mat. Culoarea se va concretiza. Material PVC	Conform Standardelor RM
Lot 61.8 Plintă (soclu)	Plintă (soclu)	PL	Cezar	Plintă (soclu) H60 mm L2500mm, Tip Cezar sau analog, cu canal trecere cablu. Material PVC, culoarea după cerințe concrete coordonate cu beneficiarul.	Plintă (soclu) H60 mm L2500mm, Tip Cezar sau analog, cu canal trecere cablu. Material PVC, culoarea după cerințe concrete coordonate cu beneficiarul.	Conform Standardelor RM
Lot 61.9 Prag metal	Prag metal	CN	Decora	Prag metal (plăcuțe p/u fixarea linoleumului) lățimea 40mm L1800 mm, culoare aurie	Prag metal (plăcuțe p/u fixarea linoleumului) lățimea 40mm L1800 mm, culoare aurie	Conform Standardelor RM
Lot 61.10 Cornier din aluminiu pentru scari	Cornier din aluminiu pentru scar	CN	Decora	Cornier din aluminiu pentru scari 2m PROsau analog S2 Profil aluminiu pentru trepte 5 mm extern B1, 2m.Grosime de 5 mm.	Cornier din aluminiu pentru scari 2m PROsau analog S2 Profil aluminiu pentru trepte 5 mm extern B1, 2m.Grosime de 5 mm.	Conform Standardelor RM
Lot 61.11 Capete p/u plintă stînga/drepta	Capete p/u plintă stînga/drepta	PL	Cezar	Capete p/u plintă stînga/drepta. Tip Cezar sau analog. Dimensiuni si culoare după cerințe concrete coordonate cu beneficiarul.	Capete p/u plintă stînga/drepta. Tip Cezar sau analog. Dimensiuni si culoare după cerințe concrete coordonate cu beneficiarul.	Conform Standardelor RM
Lot 62 Diverse profile						Conform Standardelor RM
Lot 62.1 Profil de colț	Profil de colț	MD	Premium Profi	Profil de colț 25x25x3000 mm Material aluminiu Tip cornier	Profil de colț 25x25x3000 mm Material aluminiu Tip cornier	Conform Standardelor RM
Lot 62.2 Profil de contur UD	Profil de contur UD	MD	Giro	Profil de contur UD 27 mm, 3m, grosimea 0,5 mm, zincat Matetial otel zincat.	Profil de contur UD 27 mm, 3m, grosimea 0,5 mm, zincat Matetial otel zincat.	Conform Standardelor RM
Lot 62.3 Profil de ghidaj	Profil de ghidaj	MD	Premium Profi	Profil de ghidaj W10 3m din otel zincat	Profil de ghidaj W10 3m din otel zincat	Conform Standardelor RM
Lot 62.4 Profil de plafon CD	Profil de plafon CD	MD	Giro	Profil de plafon CD 60 mm, 3m, grosimea 0,5 mm, zincat Matetial otel zincat.	Profil de plafon CD 60 mm, 3m, grosimea 0,5 mm, zincat Matetial otel zincat.	Conform Standardelor RM
Lot 62.5 Profil decorativ alb	Profil decorativ alb	UA	Mag	Profil decorativ alb 2500*8 p/teracotă Profil PVC alb 8 mm intern pentru gresie, 2,5 m	Profil decorativ alb 2500*8 p/teracotă Profil PVC alb 8 mm intern pentru gresie, 2,5 m	Conform Standardelor RM
Lot 62.6 Profil decorativ T	Profil decorativ T	CN	Decora	Profil decorativ T sur 2.5m p/teracotă 15, Profil T din aluminiu pentru rosturi de dilatare, 2,5 m, Polish Silver sau analog	Profil decorativ T sur 2.5m p/teracotă 15, Profil T din aluminiu pentru rosturi de dilatare, 2,5 m, Polish Silver sau analog	Conform Standardelor RM
Lot 62.7 Profil din aluminiu	Profil din aluminiu	CN	Decora	Profil din aluminiu 3m Sectiunea transversala a coltarului este realizata in forma unui unghi ascutit tip coltar	Profil din aluminiu 3m Sectiunea transversala a coltarului este realizata in forma unui unghi ascutit tip coltar	Conform Standardelor RM

Lot 63 Broaște, cheii, balamale și accesorii						Conform Standardelor RM
Lot 63.1 Balama metal sudabilă	Balama metal sudabilă	RU	Kovrov	Balama sudura KOVROV sau analog 120x20mm cu gresoare. Material oțel	Balama sudura KOVROV sau analog 120x20mm cu gresoare. Material oțel	Conform Standardelor RM
Lot 63.2 Balama metal sudabilă	Balama metal sudabilă	RU	Kovrov	Balama sudabilă 24x150mm Material oțel	Balama sudabilă 24x150mm Material oțel	Conform Standardelor RM
Lot 63.3 Zavor încastrat	Zavor încastrat	CN	Profmet	Zavor încastrat pentru ușă îngropat 140mm, nichel satinat Profmet sau analog. Material oțel	Zavor încastrat pentru ușă îngropat 140mm, nichel satinat Profmet sau analog. Material oțel	Conform Standardelor RM
Lot 63.4 Opritor pentru ușă pe perete	Opritor pentru ușă	RU	Avers	Opritor pentru ușă, metal/cauciuc, tip montare, pe perete	Opritor pentru ușă, metal/cauciuc, tip montare, pe perete	Conform Standardelor RM
Lot 63.5 Opritor pentru ușă pe podea	Opritor pentru ușă	RU	Avers	Opritor pentru ușă, metal/cauciuc, tip montare, pe podea	Opritor pentru ușă, metal/cauciuc, tip montare, pe podea	Conform Standardelor RM
Lot 63.6 Balama p/u mobile	Balama p/u mobile	TR	Sebas	Balama aplicată p/u mobilă, cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top aplicată cu Klic deschidere, deschidere la 110°, material oțel, finisaj nichel.	Balama aplicată p/u mobilă, cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top aplicată cu Klic deschidere, deschidere la 110°, material oțel, finisaj nichel.	Conform Standardelor RM
Lot 63.7 Lacăt suspendat	Lacăt suspendat	CN	Total	Lacăt suspendat Tip Total sau analog. Dimensiunile se vor concretiza	Lacăt suspendat Tip Total sau analog. Dimensiunile se vor concretiza	Conform Standardelor RM
Lot 64 Amortizator ușă 60-80 kg	Amortizator ușă 60-80 kg	GR	Geze	Amortizator ușă 60-80 kg cu funcția de blocare în poziția deschis și posibilitate de ajustare. Material metal. Rezistentă la îngheț -40°	Amortizator ușă 60-80 kg cu funcția de blocare în poziția deschis și posibilitate de ajustare. Material metal. Rezistentă la îngheț -40°	Conform Standardelor RM
Lot 65 Inimă p/u lacăt 60mm	Inimă p/u lacăt 60mm	TR	Furor	Inimă p/u lacăt 60mm Material alama, numărul chei 5buc. Tip mecanism cilindric	Inimă p/u lacăt 60mm Material alama, numărul chei 5buc. Tip mecanism cilindric	Conform Standardelor RM
Lot 66 Inimă p/u lacăt 70mm	Inimă p/u lacăt 70mm	TR	Furor	Inimă p/u lacăt 70mm Material alama, numărul chei 5buc. Tip mecanism cilindric	Inimă p/u lacăt 70mm Material alama, numărul chei 5buc. Tip mecanism cilindric	Conform Standardelor RM
Lot 67 Inimă p/u lacăt 80mm	Inimă p/u lacăt 80mm	TR	Furor	Inimă p/u lacăt 80mm Material alama, numărul chei 5buc. Tip mecanism cilindric	Inimă p/u lacăt 80mm Material alama, numărul chei 5buc. Tip mecanism cilindric	Conform Standardelor RM
Lot 68 Lacăt aplicat	Lacăt aplicat	RU	Zenit	Lacăt aplicat Tip de mecanism de secretizare - Fluture sau analog, Cu zavor. Minim 2 rotații	Lacăt aplicat Tip de mecanism de secretizare - Fluture sau analog, Cu zavor. Minim 2 rotații	Conform Standardelor RM

Lot 69 Lacăt launtric	Lacăt launtric	RU	Zenit	Lacăt launtric	Lacăt launtric	Conform Standardelor RM
Lot 70 Lacăt lăuntric pentru uși PVC	Lacăt lăuntric pentru uși PVC	TR	Kale	Lacăt lăuntric pentru uși PVC Tip Mauer sau analog. Cu clanta reversubila (stinga /dreapta. Cu șuruburi de fixare, cu contra placa. Culoare nichel	Lacăt lăuntric pentru uși PVC Tip Mauer sau analog. Cu clanta reversubila (stinga /dreapta. Cu șuruburi de fixare, cu contra placa. Culoare nichel	Conform Standardelor RM
Lot 71 Mînere p/u ferestre	Mînere p/u ferestre	TR	Kale	Mînere din aluminiu, p/u ferestre simple din lemn	Mînere din aluminiu, p/u ferestre simple din lemn	Conform Standardelor RM
Lot 72 Mînere p/u ferestre PVC	Mînere p/u ferestre PVC	TR	Akpen	Mînere p/u ferestre PVC	Mînere p/u ferestre PVC	Conform Standardelor RM
Lot 73 Mînere p/u uși	Mînere p/u uși	RU	Avers	Mînere p/u uși (birouri)	Mînere p/u uși (birouri)	Conform Standardelor RM
Lot 74 Mînere p/u uși PVC	Mînere p/u uși PVC	TR	Kale	Mînere p/u uși PVC	Mînere p/u uși PVC	Conform Standardelor RM
Lot 75 Ventuza dubla pentru geam	Ventuza dubla pentru geam	CN	Rubi	Ventuza dubla pentru geam 120mm 80kg ventuza dubla cu maner pentru manipularea placilor ceramice de format mare sau a panourilor de sticla. Tip de fixare- prin prindere	Ventuza dubla pentru geam 120mm 80kg ventuza dubla cu maner pentru manipularea placilor ceramice de format mare sau a panourilor de sticla. Tip de fixare- prin prindere	Conform Standardelor RM
Lot 76 Cilindru pneumatic p/u fotoliu de birou	CT AG-01	CN	Relax	Cilindru pneumatic p/u fotoliu de birou tip CT AG-01 sau analog. Principiul de funcționare: aer comprimat curge între două camere. Diametrul scaunului inferior de 50 mm, diametrul pistonului retractabil de 28 mm, înălțimea cupei de 23 cm, lungimea liftului cu gaz cu pistonul retras de 29 cm, lungimea liftului cu gaz cu pistonul retras este de 42 cm, clasa a 3-a de rezistență. Sarcina de până la 120 kg	Cilindru pneumatic p/u fotoliu de birou tip CT AG-01 sau analog. Principiul de funcționare: aer comprimat curge între două camere. Diametrul scaunului inferior de 50 mm, diametrul pistonului retractabil de 28 mm, înălțimea cupei de 23 cm, lungimea liftului cu gaz cu pistonul retras de 29 cm, lungimea liftului cu gaz cu pistonul retras este de 42 cm, clasa a 3-a de rezistență. Sarcina de până la 120 kg	Conform Standardelor RM
Lot 77 Roată p/u fotoliu de birou	FI-11	CN	Relax	Roată cauciucate p/u fotoliu de birou tip FI-II Sau analog. Material plastic și roțile silicon/cauciuc.	Roată cauciucate p/u fotoliu de birou tip FI-II Sau analog. Material plastic și roțile silicon/cauciuc.	Conform Standardelor RM
Lot 78 Bază plastic p/u fotoliu de birou	FI-620	CN	Relax	"Bază plastic p/u fotoliu de birou tip FI-620 sau echivalentul, Suport integral din cinci raze din plastic. Diametru - 620mm. Diametrul intern al	"Bază plastic p/u fotoliu de birou tip FI-620 sau echivalentul, Suport integral din cinci raze din plastic. Diametru - 620mm. Diametrul	Conform Standardelor RM

				orificiului de gaz este de 45mm. Potrivit pentru roți cu un stoc de 11 mm.	intern al orificiului de gaz este de 45mm. Potrivit pentru roți cu un stoc de 11 mm.	
Lot 79 Curalusa din plastic tip 1	Curalusa din plastic 150-200	CN	Profmet	Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 150-200	Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 150-200	Conform Standardelor RM
Lot 80 Curalusa din plastic tip 2	Curalusa din plastic 450-500	CN	Profmet	Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 450-500	Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 450-500	Conform Standardelor RM
Lot 81 Curalusa din plastic tip 3	Curalusa din plastic 600-700	CN	Profmet	Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 600-700	Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 600-700	Conform Standardelor RM
Lot 82 Tabla din inox	Tabla din inox AISI 304	MD	Metancor	Tabla din inox 3000*1500*2mm Tip-AISI 304. Suprafata 2B+PVC. Greutate 70-75kg INOX ALIMENTAR din oțel aliat cu 18% crom și 8% nichel. STANDARDE de calitate: EN 10088-2, EN 10028-7, ISO 9445	Tabla din inox 3000*1500*2mm Tip-AISI 304. Suprafata 2B+PVC. Greutate 70-75kg INOX ALIMENTAR din oțel aliat cu 18% crom și 8% nichel. STANDARDE de calitate: EN 10088-2, EN 10028-7, ISO 9445	Conform Standardelor RM
Lot 83 Fisii de inox	Fisii de inox AISI 304	MD	Metancor	Fisii din inox 1000*50*2mm Tip-AISI 304 Suprafata 2B+PVC. Greutate 7,5-8,0 kg INOX ALIMENTAR din oțel aliat cu 18% crom și 8% nichel. STANDARDE de calitate: EN 10088-2, EN 10028-7, ISO 9445	Fisii din inox 1000*50*2mm Tip-AISI 304 Suprafata 2B+PVC. Greutate 7,5-8,0 kg INOX ALIMENTAR din oțel aliat cu 18% crom și 8% nichel. STANDARDE de calitate: EN 10088-2, EN 10028-7, ISO 9445	Conform Standardelor RM
Lot 84 Colțar de inox	Colțar de inox 80x80x900 mm	MD	Metancor	Colțar de inox 80x80x900 mm, grosimea 1,5-1,6 mm	Colțar de inox 80x80x900 mm, grosimea 1,5-1,6 mm	Conform Standardelor RM
Lot 85 Bandă abrazivă	Bandă abrazivă	GR	Smirghei	Bandă abrazivă (șmirghel) 100mm în rulou pe bază textilă (pânză), abrazivitatea în sortiment la solicitarea beneficiarului.	Bandă abrazivă (șmirghel) 100mm în rulou pe bază textilă (pânză), abrazivitatea în sortiment la solicitarea beneficiarului.	Conform Standardelor RM
Lot 86 Bandă adezivă	Bandă adezivă	MD	Giro	Bandă adezivă (malearnii scoci) pe bază de hârtie lățimea minim 48mm, lungimea minim 20m.	Bandă adezivă (malearnii scoci) pe bază de hârtie lățimea minim 48mm, lungimea minim 20m.	Conform Standardelor RM
Lot 87 Lipici dublu de 5 cm	Lipici dublu de 5 cm	PL	Vorel	Lipici dublu de 5 cm Bandă dublu adezivă Vorel 75245 sau analog 5 m x 50 mm alb. Bandă dublu adezivă, fabricată din material spongios cu grosimea de 2 mm, adeziv acrilic.	Lipici dublu de 5 cm Bandă dublu adezivă Vorel 75245 sau analog 5 m x 50 mm alb. Bandă dublu adezivă, fabricată din material spongios cu grosimea de 2 mm, adeziv acrilic.	Conform Standardelor RM
Lot 88 Manusi tricotate PVC	Manusi tricotate PVC	CN	MPN	Manusi tricotate PVC FAR Compoziția produsului: fire de bumbac + poliester. Acoperite în regiunea palmei cu strat de PVC	Manusi tricotate PVC FAR Compoziția produsului: fire de bumbac + poliester. Acoperite în regiunea palmei cu strat de PVC	Conform Standardelor RM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenco Elena În calitate de: contabil
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105
