

09.05.2025

MTender ID: [ocds-b3wdp1-MD-1743501300717](#)

Autospecială de periat și suflat pistele aeroportuare

IVECO T-WAY AD400T43 WT E5

T 300-630







Model		T300-630 Mașină de zăpezit tractată pentru aeroport
Tip propulsie a cap tractorului		4×4, tracțiune integrală
Parametri tehnici	Masa, kg	18-20 t
	Masa maximă admisibilă, kg	40 t
	Greutatea maximă admisă a sarcinii pe seua de cuplare, kg	12 078
	Sarcina maximă admisă pe puntea față, kg	8 000
	Sarcina maximă admisă pe puntea spate, kg	11 500
Dimensiuni	Ampatament, mm	3800

	Dimensiuni (lungime × lățime × înălțime), mm (Lățimea și dimensiunea nu includ dimensiunea mașinii)	6672 × 2550 × 3228/ ≤ 17 772 – lungimea totală
Parametri de lucru	Viteza maxima, km/h	90
	Viteza maximă de curățare a zăpezii, km/h	65
	Capacitate de curățare a zăpezii, m³/h	355 000
	Garda la sol, mm (măsurată în partea de jos a setului de axe motoare) mm	314
	Unghiul de lucru (°)	31
	Unghiul de deviere (°)	70
	Capacitatea rezervorului de combustibil (l)	390
Motorul (cap tractor)	Capacitate cilindrică	12882 cm³
	Tip Cursor 13	Motor cu șase cilindri în linie, în patru timpi, răcire cu apă, injecție directă, intercooler
	Putere nominală, kW	430
	Cuplu motor maxim, N*m	1570
	Norma de poluare	EURO 5
Motor aditional	Capacitate cilindrică	13 l
	Tip	Motor cu șase cilindri în linie, în patru timpi, răcire cu apă, injecție directă, intercooler
	Putere nominală, kW	390
	Cuplu motor maxim, N*m	2300
	Расход топлива, л/час	27
	Norma de poluare	EURO 3
	Posibilitate	EURO 4
	Capacitatea rezervorului	600
Cutie de viteze	Producator	Sinotruck
	Model (număr model)	XC8014
Suspensie	Suspensie frontală	Arc vertical semi-eliptic cu amortizor cilindric
	Suspensie spate	Arc vertical semi-eliptic cu

		arc auxiliar
Lama de dezăpezire frontală	Model	XC8014
	Lățimea lamei de dezăpezire, mm	8000
	Înălțimea lamei de dezăpezire, mm	1400
	Lățimea de lucru a lamei de dezăpezire, mm	6850
	Unghiul de deviație stânga/dreapta al lamei de zăpadă (°)	32/32
	Unghi de reglare orizontală a lamei de zăpadă stânga/dreapta (°)	5/5
	Viteza maximă de lucru a autospecialei de periat și suflat pistele aeroportuare, km/h	65
	Grosimea reziduală maximă după îndepărtarea zăpezii, mm	4
	Descrierea lamei	Compus din plăci curbate din mai multe piese, cu evitare independentă a obstacolelor, autoechilibrare la stânga și la dreapta și blocare automată a dispozitivului de lucru; lopata de zăpadă este echipată cu un deflector, care poate împiedica în mod eficient zăpada să fie aruncată în spatele lamei. Echipat cu un indicator luminos al lățimii de lucru
Perie centrală Tip Schmidt 1027811-1	Model	FS6390
	Lățimea periei, mm	6310
	Diametrul arborelui periei, mm	914
	Lățimea de lucru a periei, mm	De la 5455 până la 6300
	Unghiul de deviere a periei de zăpadă stânga/dreapta (°)	32/32
	Unghi de reglare orizontală a lapeții de zăpadă stânga/dreapta (°)	5/5

	Viteza maximă de rotație a periei cu role, rpm	800
	Viteza maximă de lucru a periei cu rolă, km/h	65
	Descrierea postului	Ansamblul periei este echipat cu un motor bidirecțional cu cutie de viteze pentru a oferi un cuplu mai mare; echipată cu control inteligent al vitezei, ridicare automată la inversare, autoechilibrare la stânga și la dreapta și auto-reglare a presiunii periei cu role pe suprafața drumului; peria cu role este echipată cu un deflector, care poate împiedica în mod eficient zăpada să cadă înapoi; marginea periei cu role este echipată cu un indicator luminos de lățime.
Suflantă	Model	GLA-570
	Număr de duze	2
	Lățimea de suflare a zăpezii, m	15





