



Declaratie de performanta
Nr. NC-MA(BA 16-) 000095350 din 19.11.2024

- Cod unic de identitate a produsului-tip:
Beton asfaltic tip BA 16 rul 50/70 cu aditiv de adezivitate (Denumire)
- Cantitatea: 2,8 t
- Utilizare preconizata:
Material pe baza de liant organic utilizat la constructia si intretinerea drumurilor, aerodromurilor si a altor zone de trafic.
- Fabricant:
S.C. "Nouconst" S.R.L., or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26
- Produs in unitatea de productie:
S.C. "Nouconst" S.R.L.
Uzina de productie a mixturilor asfaltice, mun. Chisinau str. Calea Ghidighicului 5
- Reprezentant autorizat:
Dortchtrans SRL, Chisinau, bd. Decebal 23/2, of.112
- Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei produsului:
Certificat de conformitate a controlului productieii in fabrică Nr.
CPF-187-2021 eliberat de către OC,,CertMatCon
- Standard armonizat: SM EN 13108-1:2016
- Performanta declarata

Nr.	Caracteristici de calitate	U/m	Valori admisibile	Performanta declarata	Specificatie tehnica
1	Granulozitate (trecei)	%	90-100	96	CP D.02.25:2021
2	sita 16	%	27-48	37	
3	sita 2	%	7-11	9	
4	sita 0,063	%	Min.5,7	TLmin5,7	
5	Continutul de liant, TLmin	%	Min.5,7	10.5	SM EN13108-1:2016
6	Stabilitate minima si maxima	KN	Smin 6,5 - Smax 13	2.4	
7	Valori Marshall	mm	F4(1,5-4,0)	2.9	
8	Fluaj Marshall	KN/mm	Qmin1,6	88	
9	Raport Marshall	%	ITSR80	1.62	
10	Sensibilitate la apa,minim	µ/m/h	Fe max.2.0	5373	
11	Viteza de deformare la 50 °C,300 KPa si 10000 impulsuri	MPa	Smin 4000	0.055	
12	Modulul de rigiditate la 20 °C,124 ms	mm/1000 cicluri	WTS AIR 0,5	3.02	
13	Viteza de deformare la omieraj la 60°C,max	%	PRDAIR 7,0	-	
14	Adincimea fagagului la 60 °C	%	NPD	-	
15	Procent de goluri	%	NPD	160	CP D.02.25:2021
16	Volum de goluri umplut de bitum	°C	140-180	2420	
17	Temperatura mixturii,min/max	kg/m3	Min. 2300	2.4	
18	Alte performante declarate	%	1,5-5,0	21400	
19	Densitatea aparenta	µ/m	Max.30000	Max.5,0	
20	Absorbtia de apa	µ/m	Max.5,0	Max.5,0	
	Deformatia la 50 °C, 300 KPa si 10000 impulsuri				
	Volum de goluri cu presa de compactare				
	gitoare la 80 giratii				



Semnatura