

Specificatii Tehnice F4.1

Numarul procedurii de achizitie: Nr. 21081106 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1684923531719

Denumirea procedurii de achizitie: Sistem de supraveghere video a clădirii CEC

COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
	IP Cameră (de tip interior)	DS-2CD1357G0-LUF	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	5 megapixeli in culoare 24/7 cu microfon incorporat camera de exterior. generatie urmatoare Rezolutie: 20fps@5MP (2560x1920), 25fps@4MP (2560x1440). Inteligență: detectarea mișcării, sabotaj video (schimbarea camerei, închiderea obiectivului, defocalizare), zonă de interes (control sport). Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codcuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. Obiectiv de 2,8 mm (câmp vizual de 95°). Microfon sensibil incorporat cu filtru de zgomot de mediu și MP2L2, codc audio AAC. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB. Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 5W) ± 25%, PoE (consum 6,5W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø 110x104 mm. 3 ani garantie!	-
	IP Cameră (de tip External)	DS-2CD1057G0-LUF	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	5 megapixeli in culoare 24/7 cu microfon incorporat camera de exterior. generatie urmatoare Rezolutie: 20fps@5MP (2560x1920), 25fps@4MP (2560x1440). Inteligență: detectarea mișcării, sabotaj video (schimbarea camerei, închiderea obiectivului, defocalizare), zonă de interes (control sport). Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codcuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. Obiectiv de 2,8 mm (câmp vizual de 95°). Microfon sensibil incorporat cu filtru de zgomot de mediu și MP2L2, codc audio AAC. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB. Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 5W) ± 25%, PoE (consum 6,5W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø77x164 mm. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS (19166). 3 ani garantie!	-
	Înregistrator video de rețea pentru camere IP	TRASSIR DuoStation RE Hik 32	Rusia	Trassir	Conform anexei la anuntul de participare	TRASSIR DuoStation RE este un înregistrator video de rețea pentru camere IP care rulează TRASSIR OS (Linux). Înregistrarea și redarea a până la 32 de camere IP (lista echipamentelor testate pe site, flux total de până la 512 Mbps), cu DualStream. Nu este inclus HDD. Instalarea a până la 4 HDD/SSD 3.5 de orice capacitate. 1xHDMI, 1xVGA intrare, 2xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. Client web gratuit (inclusiv aplicații mobile). ActiveSearch, HeatMap, Teleport. Opțiune (vândută separat): TRASSIR ActivePOS, TRASSIR ActiveDome, analize de descărcare etc. conectarea a până la 32 de camere video Hikvision IP. Licențe incluse.	-
	HDD	WD102PURX	China	Western Digital	Conform anexei la anuntul de participare	HDD din seria specializată WD Purple, proiectat să funcționeze în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 10TB, factor de formă 3.5", interfață SATA 6 Gb/s, tehnologii AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 6,2 W (max.), dimensiuni 101,6x26,1x147 mm, greutate 650 g. 2 ani garanție!	-
	Comutator PoE+ pentru desktop	DS-3E0326P-E	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmiterea de putere și semnal la 250m. 24 porturi 10/100 Mbps (24 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps / 2 porturi SFP. Încărcare pe POE - 370W. Protecție la trăsnet 4kV. Lățime de bandă 8,8 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Alimentare AC 220V. 1-8 port - prioritate. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	-
	UPS	UPS SVEN Pro 1500	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	UPS SVEN Pro 1500, 1500VA/900W, Line Interactive, AVR, LCD, USB, RJ-45, 3xShuko Sockets	-
	Camera IP + conectare la bariera automată	IDS-2CD7A46G0/P-IZHS	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Camera de 4 MP cu recunoaștere a plăcuței de înmatriculare DeepinView bazată pe algoritmul de învățare profundă! Auto Intelligence: recunoașterea cu precizie ridicată a plăcuțelor de înmatriculare și a indicațiilor de trafic. Determinarea proprietăților unei mașini: tipul său, culoarea, marca. Sechestru de mașini fără plăcuță de înmatriculare. Lista alb-negru de numere. Suport de alarmă pentru anumite tipuri de jante (persoană și vehicul). Filtrarea alarmelor false cauzate de alți stimuli. Inteligență suplimentară: detectarea intruziunii, trecerea liniei, intrarea în regiune, părăsirea zonei, lăsarea bagajelor nesupravegheate, capturarea obiectului. Zona de mare interes (ROI). Rezoluție-4MP - 2680x1520, 25fps. Lentila motorizată variocanal 2,8-12 mm (unghi de vedere 114,5° -41,8°). Matrix 1/1.8" Progressive Scan CMOS cu funcție DarkFighter, WDR 140dB, BLC, HLC, 3D DNR, anti-aburire, EIS, corectare a distorsiunilor. Sistem avansat cu 5 fluxuri. Codc de compresie video H.265+ /H.265/H.264+/H.264. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB cu funcție ANR. Port de viteză 10M/100M/1000M, intrare/ieșire alarmă - 2/2. Iluminare inteligentă IR până la 50 m. Material carcasă - aliaj de aluminiu cu protecție la praf și umiditate standard IP67 și protecție împotriva vandalisimului standard IK10. Interval de temperatură -40°C până la 60°C. Alimentare 12 VDC ± 20% (16W), PoE 802.3at (18W). Dimensiuni: Ø144 × 347 mm. 3 ani garanție!	-
	UTP 5E CU	DS-1LN5E-E/E	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Cablu de interior fabricat de Hikvision, neecranat, cablu UTP categoria 5e cu 4 perechi cu conductori din cupru solid (CU - 99,95%) - 0,45 mm. Teaca din polietilena de inalta densitate, grosime 0,82 mm, gri. Golf 305m într-o cutie individuală.	-
	Cablu UTP 5E CU extern	DS-1LN5EO-UU/E	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Cablu exterior Hikvision, neecranat, cablu UTP CAT5E cu 4 perechi cu fire de cupru solid (CU - 99,99%) 24 AWG (0,5 mm). Teaca - polietilena de inalta densitate (HDPE), culoare - negru. Cove 305 m. Temperatura de funcționare: -20°C până la +60°C.	-
	Box termoplastic	100 x 100 x 70	Ucraina	OdesaCabl	Conform anexei la anuntul de participare	Cutie mica termoplastica 100 x 100 x 70	-
	Cablu-canal adeziv 20x10x2000	25 x 16	Ucraina	OdesaCabl	Conform anexei la anuntul de participare	Cablu canal 25*16	-
	Cablu canal 40x25	40 x 25	Ucraina	OdesaCabl	Conform anexei la anuntul de participare	Cablu canal 40*25	-
	alte componente necesare	Accesorii si materiale de fixare	Diferite	Diferite	Conform anexei la anuntul de participare	Accesorii si materiale de fixare	-
	Demontarea sistemului existent si Servicii de instalare	Lucrarile de montare si punerea in functiune (inclusiv demontarea sistemului existent de 12 camere video)	autohton	Bitahon Company SRL	Conform anexei la anuntul de participare	Lucrarile de montare si punerea in functiune (inclusiv demontarea sistemului existent de 12 camere video)	-

Produsele indicate in oferta nu sunt EOL, sunt in productie si in ziua de astazi cu suport tehnic oferit de producator si vinzator.

Executor Numele, Prenumele: **Climenco Vladimir** in calitate de: **Sef Serviciu**

Ofertantul: **Bitahon Company SRL**. Adresa: **mun. Chisinau, Calea Orheiului 103, of. 6**