

CAIET DE SARCINI
Obiectele care urmează a fi construite:
Achiziționarea lucrărilor de gazificare s. Furceni, r-ul Orhei

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,076
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,156
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,228
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,470
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,707
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,052
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,057
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,052
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,459
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,490
6	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	19,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,342
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,684
	6325216710032	Teava polietilena PE80 SDR11 D - 40 mm	m	19,000
	2710503808003	Fir trasor	m	20,900
	6780107361935	Banda de marcaj	m	20,520
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,760
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,760
7	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Sa bransament D50-40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	1,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800
	6012201545040	Sa bransament D50*40mm	buc	1,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600

1	2	3	4	5
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600
8	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Mufa D-40mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	2,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600
	60122015454	Mufa D-40mm	buc	2,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200
9	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Trecere PE/OL D-40/32 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	1,000
	546381140312	Trecere PE/OL D-40/32 mm	buc	1,000
10	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 32 mm	buc	2,000
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,520
	210020013640	Flanse otel D-32 mm	buc	2,000
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,120
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,360
11	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm	m	1,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,130
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,260
	7212030022700	Sudor	h-om	0,130
	633565621274	Teava otel D-40 mm	m	1,000
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,010
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,004
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,004
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,001
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,108
12	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm	buc	1,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,070
	7212030022700	Sudor	h-om	1,000
	2014040402	Cot otel D-40 mm	buc	1,000
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,114
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,145
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,060
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,073
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,044
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profil 40*40 piloni gard L=2.7m * 5 buc)	kg	31,450
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,315
	7212030022700	Sudor	h-om	0,315
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,315
	61200574040	Teava profil 40*40*2 mm	m	13,492
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,157

1	2	3	4	5
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,252
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,476
15	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,600
	7123010010200	Betonist	h-om	2,070
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240
	2663102100000	Beton	m3	0,621
16	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	10,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,484
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	10,800
17	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	7,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	6,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,260
	7453665412233	Panouri din plasa de sirma	buc	4,000
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	3,451
	1411122201342	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,503
18	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,130
	1	Muncitor	h-om	2,158
	101178619	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,117
	2011019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,017
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,407
19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300
	1	Muncitor	h-om	2,487
	2121011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,024
	101178619	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,234
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,762
20	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100
	3241003100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,020
	312003103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,025
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,025
21	IzJ07B	Grunduirea suporturilor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	2,160
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,346
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,842
	544003100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,648
	123006200611	White spirit	kg	0,086

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,108
22	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,019
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,003
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,000
23	GC01A	Proba preliminară pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,019
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,192
	7212030022700	Sudor	h-om	0,056
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,004
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,000
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	0,038
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	0,038
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	0,038
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,164
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,040
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,002
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,040
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,009
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,034
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,001
		2. Lucrari de montare.		
24	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -50 mc/h	buc	1,000
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,910
	254003103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,162
25	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm	buc	1,000
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,580
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,000
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,000
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,000
	2821400430126	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,080
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030
26	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm	buc	1,000
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,200
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,000
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,000
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,000
	2821400430126	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,170
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030
		3. Utilaj.		
27	12	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC (tip DKR-70 (2reg.))	buc	1,000
	142001234312	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 50 m3/ora (2reg.)	buc	1,000
28	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm	buc	1,000
	2314464556545	Robinet fl. D-40 mm	buc	1,000
29	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm	buc	1,000
	631503959565	Robinet fl. D-65 mm	buc	1,000
		4. Conducte si armaturi P.joasa.		

1	2	3	4	5
30	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,928
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,102
31	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	14,784
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,455
32	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	147,840
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,830
33	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,490
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,804
34	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,429
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	32,534
35	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	216,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,776
	7136080025000	Montator conducte	h-om	15,552
	2365121671022 1	Teava polietilena PE80 SDR17,6 D - 63mm	m	216,648
	2710503808003	Fir trasor	m	237,600
	6780107361935	Banda de marcaj	m	233,280
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	8,640
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	8,640
36	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 50 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	280,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,040
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,080
	2415001000150	Teava polietilena PE80 SDR17,6 D-50 mm	m	280,000
	2710503808003	Fir trasor	m	308,000
	6780107361935	Banda de marcaj	m	302,400
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	11,200
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	11,200
37	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	408,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,344
	7136080025000	Montator conducte	h-om	14,688
	6325216710001	Teava polietilena PE80 SDR11 D - 40mm	m	408,000
	2710503808003	Fir trasor	m	448,800
	6780107361935	Banda de marcaj	m	440,640
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	16,320
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	16,320
38	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	328,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,904

1	2	3	4	5
	7136080025000	Montator conducte	h-om	11,808
	214 001000132	Teava polietilena PE80 SDR11 D-32 mm	m	328,000
	2710503808003	Fir trasor	m	360,800
	6780107361935	Banda de marcaj	m	354,240
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	13,120
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	13,120
39	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm Trecere PE/OL D-63*57. mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	1,000
	712356998021	Trecere PE/OL D-63*57 mm	buc	1,000
40	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	1,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800
	623450016363	Teu egal D-63 mm	buc	1,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600
41	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 63*32 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	4,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,200
	6234500119032	Teu D-63/32 mm	buc	4,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,400
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,400
42	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 50*40 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	1,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800
	6029400501250 40	Teu D-50/40 mm	buc	1,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600
43	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 50*32 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	7,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	5,600
	6029400501232	Teu D-50/32 mm	buc	7,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,200
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,200
44	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 40*32 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	9,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	9,000
	5433631443102	Teu D-40/32 mm	buc	9,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,200
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	7,200
45	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 63mm. Teu 32 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	2,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600
	6029400502340	Teu egal D-32 mm	buc	2,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200

1	2	3	4	5
46	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (Mufa) din polietilena, tevilă având diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	2,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600
	65140050163	Mufa PE D-63 mm	buc	2,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	1,200
47	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (Mufa) din polietilena, tevilă având diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	2,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600
	65140050155	Mufa PE D-50 mm	buc	2,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	1,200
48	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (Mufa) din polietilena, tevilă având diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	3,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,400
	65140050114	Mufa PE D-40 mm	buc	3,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,800
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	1,800
49	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (Mufa) din polietilena, tevilă având diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	50,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	40,000
	6321540032124	Mufa PE D-32 mm	buc	50,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	30,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	30,000
50	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilă având diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Reducție PE D-63/50 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	2,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600
	5671381210266 3412	Reducție PE D-63/32 mm	buc	2,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	1,200
51	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilă având diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Reducție PE D-50/40mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	2,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600
	7067134169412	Reducție PE D-50/40mm	buc	2,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	1,200
52	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilă având diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Reducție D-40/32mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	3,000

1	2	3	4	5
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,400
	5571381140312	Reductie PE D-40/32mm	buc	3,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,800
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,800
53	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Trecere PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32/25 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	27,000
	7231640302154	Trecere PE/OL D-32/25 mm	buc	27,000
54	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159 mm	m	1,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,660
	7212030022700	Sudor	h-om	0,420
	4716565001591	Teava din otel D-159 mm	m	1,000
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,500
	131203101001	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,120
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,001
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,140
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,050
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,150
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,050
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,300
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,290
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,060
55	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm. 27 buc.	m	27,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	44,820
	7212030022700	Sudor	h-om	11,340
	5563600101021	Teava din otel D-108 mm	m	27,540
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	121,500
	131203101001	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	3,240
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,027
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	3,780
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,350
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	4,050
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	40,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,350
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	8,100
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	7,830
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,620
56	GD58A	Montarea tubului de protectie. din polietilena. la traversare de drumuri. tubul avind diametrul de 63 mm l=2.0 m.l.*3 buc, (PE80 SDR17.6) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002	m	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,918
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,918
	7363400160164	Teava din polietilena PE80 SDR17.6 D-63 mm	m	6,012
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	6,072
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	2,044
57	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 mm	m	1,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,190

1	2	3	4	5
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,310
	7212030022700	Sudor	h-om	0,140
	6545007000812	Conducta de otel D-76 mm	m	1,000
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,016
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,006
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,006
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,120
58	TfA02B1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratcran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 mm	buc	1,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,500
	7212030022700	Sudor	h-om	1,400
	5341004000011 2	Cot de otel D-76 mm	buc	1,000
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,124
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,100
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,422
59	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm	buc	2,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,000
	2237120081221 2	Flansa otel D 65 mm	buc	2,000
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,680
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,080
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,660
60	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	1,016
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,163
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,015
61	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm	1 km	0,216
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,060
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,005
62	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	1,016
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,262
	7212030022700	Sudor	h-om	2,997
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,203
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,010
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,032
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,032
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,032
	3433155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,788
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,164
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,081
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,164
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,508
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,829
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,076
63	GC01B	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm	1 km	0,130
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,383
	7212030022700	Sudor	h-om	0,393
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,026

1	2	3	4	5
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,001
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	0,260
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	0,260
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	0,260
	3433155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,125
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,277
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,022
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,277
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,065
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,269
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,017
		5. Montarea lazilor la consumatori_ (27)		
64	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 mm	m	54,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,020
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	14,040
	7212030022700	Sudor	h-om	7,020
	62145301224	Conducta de otel D-20 mm	m	54,000
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,540
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,216
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,216
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,832
65	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 mm	buc	81,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	86,670
	7212030022700	Sudor	h-om	81,000
	1245556588522	Cot otel d=20 mm	buc	81,000
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	9,234
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,860
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,860
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	84,564
66	CN21A	Vopsitoria gazoductului,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	4,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,298
	3222030300001	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,568
	2132126108945	Ulei de in sicator	kg	0,473
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,071
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,473
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,237
	1240226101328	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,142
67	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	4,730
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,757
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,845
	544003100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	1,419
	123006200611	White spirit	kg	0,189
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,237
68	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc	27,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,820
	6132464111235 6	Robinet de inchidere d20 (cana)	buc	27,000

1	2	3	4	5
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,540
	2430126100323	Solutie de etansare	kg	1,080
69	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profil 40*40mm, 27 buc L=2,7m)	kg	169,857
	7212030022700	Sudor	h-om	1,699
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,699
	664416309886	Teava profil 40*40*2	m	72,900
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,849
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,359
70	IzJ07B	Grunduirea suporturilor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	11,664
	7135010011000	Galvanizator	h-om	1,866
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,549
	544003100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	3,499
	123006200611	White spirit	kg	0,467
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,583
71	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,215
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,446
72	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,215
	7123010010200	Betonist	h-om	4,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,486
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,264
		Ridicarea topografica	m.l.	1251

Președintele Grupului de lucru



Iurie Cușnir