

## SEMIREMORCĂ BASCULANTĂ PENTRU TRACTOR

### Cu 2 axe și descărcare în 2 părți

Este un utilaj convenabil și practic pentru a fi utilizat cu tractoare agricole standard, la transportarea diverselor produse agricole și alte operațiuni de transport.

Remorca cu 2 axe este produsă cu-n șasiu de oțel cu grosimea de 5 mm. Descărcarea se efectuează cu ajutorul unui cilindru hidraulic telescopic cu o singură acțiune, cu mai multe trepte conectat la sistemul hidraulic al tractorului. Este dotată cu anvelope de mărimea 385/65-22.5. Roțile sunt echipate cu frâne cu tambur.

Remorca are sistem de semnalizare.

#### Avantaje:

- ✓ Construcție ușoară și solidă bazată pe profile rigide, executate din oțel, și cu obloane din inox cu o grosime a pereților de 2,5 mm, iar a podelei de 3 mm;
- ✓ Rezistență înaltă la coroziune datorită calităților inox-ului;
- ✓ Facilitatea încărcării datorită gărzii la sol mică;
- ✓ Suspensia asigurată de ansamblu foilor lamelare elastice;
- ✓ Închiderea obloanelor cu cleme de fixare rapidă;
- ✓ Dotarea cu faruri de gabarit, faruri de semnalizare cu scut de protecție, pene de blocare la roți;
- ✓ Dotarea cu ladă de instrumente.



**CARACTERISTICI TEHNICE:**

Tip	U.m.	BRK-D-12T
Capacitatea de încărcare	tone	12
Greutatea proprie	kg	3000
Lungimea remorcii	mm	6000
Lățimea remorcii	mm	2300
Înălțimea obloanelor laterale/ extensii	mm	500/430
Grosimea obloanelor	mm	2,5
Grosimea podelei	mm	3,0
Volumul de încărcare	m <sup>3</sup>	12,63
Pneuri	-	385/65-22.5
Echipare standard:		
Tipul cadrului șasiului	-	2 axe, tadem
Suspensia	-	Foi lamelare
Basculare	-	3 părți: Spate, lateral dreapta, lateral stânga
Instalația de frână	-	Hidraulică pe 2 axe
Iluminare	-	da