

Lot nr.28 Aspirator low vacuum Vega (28210), Gima, Italia

<i>Parametri solicitați</i>	<i>Parametri oferiți</i>
Vacuum Limita minimă 0 mmHg. Limita maximă 500 mmHg. Rata de flux, l/min. maxim 25 l/min. Indicator vacuum, eroarea maxim $\pm 10\%$. Reglator aspirație. Nivelul de zgomot, dBA minim 63 dBA Vas colector - autoclavabil, reutilizabil, rezistent la factorii fizici, chimici și mecanici. Material polycarbonat cu capac, cu garnitură din cauciuc, atașabil prin filet. Grosime perete vas minim 2 mm. Bine fixat de dispozitiv, ușor detașabil la necesitate. Selector mecanic de vas. Numărul vaselor - 1 buc. Capacitatea vasului minim 1 litru . Protecție la umplere pentru vas. Mâner pentru transportare. Suport/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv. Filtru de unică utilizare 15 buc. Tuburi pentru aspirare de 1.5 m – 2 seturi. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	Numarul de inregistrare AMDM: DM000149355 Vacuum Limita minimă 0 mmHg. Limita maximă 600 mmHg. Rata de flux, l/min. maxim 16 l/min. Indicator vacuum, eroarea maxim $\pm 10\%$. Reglator aspirație. Nivelul de zgomot, dBA minim 60.5 dBA Vas colector - autoclavabil, reutilizabil, rezistent la factorii fizici, chimici și mecanici. Material polycarbonat cu capac, cu garnitură din cauciuc, atașabil prin filet. Grosime perete vas minim 2 mm. Bine fixat de dispozitiv, ușor detașabil la necesitate. Selector mecanic de vas- nu necesita, deoarece are doar un singur vas. Numărul vaselor - 1 buc. Capacitatea vasului -1 litru . Protecție la umplere pentru vas. Mâner pentru transportare. Diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv. Filtru de unică utilizare 15 buc. Tuburi pentru aspirare de 1.5 m – 2 seturi. Tensiunea de alimentare 220-230 V, 50/60 Hz. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.



GIMA

"VEGA" SUCTION ASPIRATOR

Code:	28210
Category:	Surgical aspirators and breast pump
Unit of sale:	1 pc.
Minimum order:	1
Type:	Medical device
Class:	II A
NSIS:	590729
CND:	Z120105
EAN13:	8023279282108



Description: VEGA SUCTION ASPIRATOR

Flow: 16 l/m

A line of stylish, compact and reliable aspirators for small surgery.

Silent, high flow and maintenance - free pumps allow long product life and durability.

Recommended for nasal aspiration, oral aspiration, tracheal aspiration of body liquids (mucus, catarrh or blood) in adults or children.

Equipped with vacuum regulator continuously adjustable, vacuum indicator, unbreakable 1,000 ml or 2,000 ml bottle, autoclavable at 121°C, with safety float control valve to prevent overflow.

Optional APEC® jar autoclavable at 143°C.

Manufactured in electric and thermal insulated plastic body.

Flovac® autoclavable jars and disposable collection system: in addition to standard autoclavable jar, a disposable collection system is available, composed by a rigid reusable jar, a polyethylene disposable liner with hermetically sealed cover and hydrophobic, antireflux, bacterial filter operating as an overflow valve.

Technical Specifications:	• Operating voltage:
	- 220-230 V / 50-60 Hz
	- 110 V - 60 Hz (on request)
	• Power consumption: 184 VA
	• Bottle capacity: 1000 ml
	• Flow (air litres/min): 16 l/min
	• Max suction: -0.75 bar (563 mmHg)
	• Operating cycle: continuous
	• Noise level: 60.5 dBA
	• Size: 35 x 21 x 18 cm
	• Weight: 2.5 kg
	• Norms: 93/42/ECC
	• Made in Italy

Standard accessories:	• Autoclavable jar with overflow valve system
	• Antibacterial and hydrophobic filter
	• Set of silicone tubes 6 x 10 mm
	• Conical connector for probes
	• 6 languages user manual (GB, FR, DE, IT, ES, PT)