

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1784545290478 din 20/07/2026
Obiectul achiziției: Materiale de construcții (Repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 6 Profil gips-carton CW-100, 3000mm, 0,5	CW-100	Ucraina	Kyiv -Profile	Profil metalic CW-100, latime 100mm, lungime 3 m, din oțel de grosime minim 0,5mm zincat, pentru realizare structuri de pereți despărțitori din gips-carton,	Profil metalic CW-100, latime 100mm, lungime 3 m, din oțel de grosime 0,5mm zincat, pentru realizare structuri de pereți despărțitori din gips-carton,	
Lot 7 Profil gips-carton UW-100, 3000mm., 0,5mm	UW-100	Ucraina	Kyiv -Profile	Profil de contur UW-100, latime 100mm, lungime 3 m, din oțel de grosimea minim 0,5 mm, zincat pentru realizare structuri de pereți despărțitori din gips-carton.	Profil de contur UW-100, latime 100mm, lungime 3 m, din oțel de grosimea 0,5 mm, zincat pentru realizare structuri de pereți despărțitori din gips-carton.	
Lot 18 Gresie portelanata 60x60cm	Gresie portelanata 60x60cm	Turcia	Anka/Kutahya	Gresie porțelanată de podea 600×600 mm, grosime nu mai mică de 7,5 mm, pentru interior și exterior, disponibile în diverse culori. Material ceramic presat, absorbție apă <0,5%, rezistență PEI 4–5, rezistență la flexiune ≥35 MPa, stabilitate dimensională ±0,2%, rezistență la alunecare R9–R11, conform SM EN 14411:2017. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.	Gresie porțelanată de podea 600×600 mm, grosime de 7,5 mm, pentru interior și exterior, disponibile în diverse culori. Material ceramic presat, absorbție apă <0,5%, rezistență PEI 4–5, rezistență la flexiune ≥35 MPa, stabilitate dimensională ±0,2%, rezistență la alunecare R9–R11, conform SM EN 14411:2017. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.	
Lot 19 Faianța 60 x30 cm	Faianța 60 x30 cm	Ucraina	Cersanit	Faianța 60 x 30 cm, grosimea nu mai mică de 7,5 mm pentru interior (pereți),	Faianța 60 x 30 cm, grosimea de 7,5 mm pentru interior (pereți), disponibile în diverse culori.	

				disponibile în diverse culori. Material ceramic presat conform SM EN 14411. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul	Material ceramic presat conform SM EN 14411. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul	
Lot 20 Cleme p/u montarea/nivelare gresiei. Dimensiuni:1.5x4-15mm.	Cleme	Ucraina	T-Nova	Cleme (fara pana) p/u montarea/nivelare gresiei. Dimensiuni:1.5x4-15mm.	Cleme (fara pana) p/u montarea/nivelare gresiei.	
Lot 21 Pana p/u montarea/nivelare gresiei 15mm	Pana	Ucraina	T- Nova	Pana (pentru cleme) p/u montarea/nivelare gresiei 15mm	Pana (pentru cleme) p/u montarea/nivelare gresiei	
Lot 23						
Plintă plastic 2,5ml	Plinta	Polonia	VOX	Plintă din plastic PVC pentru inbinare podea cu perete. Lungime 2,2–2,5 m, înălțime minim 59 mm. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.	Plintă din plastic PVC pentru inbinare podea cu perete. Lungime 2,5 m, înălțime minim 58 mm. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.	
Accesorii pentru plintă de plastic	Accesorii	Polonia	VOX	Accesorii pentru plintă din plastic PVC - Îmbinare plintă/Dop plintă/Colțar plintă exterior/Colțar plintă interior- Tip material: plastic PVC; pentru plinte cu înălțimea 59 mm; Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.	Accesorii pentru plintă din plastic PVC - Îmbinare plintă/Dop plintă/Colțar plintă exterior/Colțar plintă interior- Tip material: plastic PVC; pentru plinte cu înălțimea 58 mm; Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.	
Lot 26 Placă pentru tavan suspendat 600×600	Placă pentru tavan suspendat	Germania	Knauf	Placă pentru tavan suspendat tip Armstrong Retail Board sau echivalent, dimensiuni 600x600mm, grosimea de minim 12 mm. Culoarea si textura va fi coordonată cu beneficiarul.	Placă pentru tavan suspendat tip Armstrong Retail Board sau echivalent, dimensiuni 600x600mm, grosimea de minim 12 mm. Culoarea si textura va fi coordonată cu beneficiarul.	
Lot 27 Placă tavan suspendat 600×600. Rezistent la umiditate	Placă pentru tavan suspendat	Germania	Rockfon	Placă pentru tavan suspendat tip Armstrong Retail Board sau echivalent, dimensiuni 600x600mm, grosimea de minim 12 mm. Destinata pentru încăperi cu umiditate sporită. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.	Placă pentru tavan suspendat tip Armstrong Retail Board sau echivalent, dimensiuni 600x600mm, grosimea de minim 12 mm. Destinata pentru încăperi cu umiditate sporită. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul.	
Lot 28						
Structură metalică pentru tavan casetat	Structură metalică pentru tavan casetat	PRC	Secret comercial	Profil de compartimentare pentru sistem de tavan suspendat casetat T24, din oțel zincat, vopsit alb, lungime standard a producătorului 0,6–0,65 m, compatibil cu sistem modular 600×600 mm.	Profil de compartimentare pentru sistem de tavan suspendat casetat T24, din oțel zincat, vopsit alb, lungime standard a producătorului 0,6m, compatibil cu sistem modular 600×600 mm.	
				Profil secundar pentru sistem de tavan	Profil secundar pentru sistem de tavan suspendat	

				suspendat casetat T24, din oțel zincat, vopsit alb, lungime standard a producătorului 1,2–1,25 m, compatibil cu sistem modular 600×600 mm.	casetat T24, din oțel zincat, vopsit alb, lungime standard a producătorului 1,2 m, compatibil cu sistem modular 600×600 mm.	
				Profil principal pentru sistem de tavan suspendat casetat T24, din oțel zincat, vopsit alb, lungime standard a producătorului 3,5–3,7 m, compatibil cu sistem modular 600×600 mm.	Profil principal pentru sistem de tavan suspendat casetat T24, din oțel zincat, vopsit alb, lungime standard a producătorului 3,6 m, compatibil cu sistem modular 600×600 mm.	
				Profil perimetral pentru sistem de tavan suspendat casetat T24, din oțel zincat, vopsit alb. Lungime 2,9–3,2 m, compatibil cu sistem modular 600×600 mm.	Profil perimetral pentru sistem de tavan suspendat casetat T24, din oțel zincat, vopsit alb. Lungime 3 m, compatibil cu sistem modular 600×600 mm.	
Lot 50 Balama metalică, 16x65 mm	Balama metalică, 16x65 mm	PRC	SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD/PROFMET	Balamă metalică sudabilă, dimensiuni 16×65 mm, echipată cu bilă pivotantă,	Balamă metalică sudabilă, dimensiuni 16×65 mm, echipată cu bilă pivotantă,	
Lot 58 Carotă pentru gaurire beton SDS-Plus Ø70 mm	Carotă pentru gaurire beton SDS-Plus Ø70 mm	Polonia	Domax	Carotă pentru găurire beton, sistem SDS	Plus, diametru 70 mm, compatibilă cu ciocane rotopercutoare SDS	
Lot 65 Aparat de tăiat gresia și faianța. Lungime de tăiere 1200mm.	DWS105016	PRC	ING co	Aparat manual pentru tăiat gresie și faianță de tip SHIJING E302-1200 sau echivalent lungime de tăiere minim 1200 mm, destinat tăierii plăcilor ceramice și porțelanate, prevăzut cu ghidaje metalice, sistem de rupere și roată de tăiere din carbură rezervă, ghidaj laser.	Aparat manual pentru tăiat gresie și faianță lungime de tăiere minim 1200 mm, destinat tăierii plăcilor ceramice și porțelanate.	
Lot 67 Șlefuitor de pereți pliabil	COS251011	PRC	ING co	Șlefuitor de pereți pliabil tip (GIRAFĂ). Putere min 800 W, suport de șlefuit d 225mm, cu furtun pentru conectare la aspirator, dotat cu lumini led.	Șlefuitor de pereți pliabil tip (GIRAFĂ). Putere min 1050W, suport de șlefuit d 225mm, cu furtun pentru conectare la aspirator, dotat cu lumini led.	

Semnat

Numele, Prenumele: **Criganuta Inna**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **INM Cons & Partners SRL** Adresa: **MD-2038, Mun.Chisinau, str Trandafirilor 31/7 ap 19**