

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1682420049065 din 10 mai 2023						
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea vopselelor și grundurilor						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1.1 Vopsea Email, Culoare maro	Gama color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
1.2 Vopsea Email, Culoare sur	Gama color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un	

				impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
1.3 Vopsea Email, Culoare rosie	Gama color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
1.4 Vopsea Email, Culoare alba	Gama color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	

1.5 Vopsea Email, Culoare neagră	Gama color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
1.6 Vopsea Email, Culoare albastră	Gama color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
1.7 Vopsea Email, Culoare galbenă	Gama color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică:	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără	

				fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
1.8 Vopsea Email, Culoare verde	Gama color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistentă buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea alchidică, rezistentă buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
1.9 Vopsea email pe bază de apă	Colorics	RM	Cheton Grup	Produs pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți materiale de umplură, aditivi specifici. Caracteristici: Rezistență foarte bună la uzura și intemperii. Putere mare de acoperire, aderență foarte bună la suporturi metalice, lemn și zidărie, aderență foarte bună la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%. Consum 10-13 m2/l. COV produs, max. g/l:130. Din documente se solicită declarația de conformitate + declarația pe partidă livrată (la livrare). Fișa tehnică + fișa de securitate.	Produs pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți materiale de umplură, aditivi specifici. Caracteristici: Rezistență foarte bună la uzura și intemperii. Putere mare de acoperire, aderență foarte bună la suporturi metalice, lemn și zidărie, aderență foarte bună la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%. Consum 10-13 m2/l. COV produs, max. g/l:130. Din documente se solicită declarația de conformitate + declarația pe partidă livrată (la livrare). Fișa tehnică + fișa de securitate.	

				Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta după necesitate.	Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta după necesitate.	
1.10 Vopsea pe baza de ulei fără miros, alba	Gama Color	RM	Cheton Grup	Produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici: Rezistența foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta laacoperiri alchidice vechi. COV Produsmax.g/l 130. În ambalaj 0,7 - 5 litri. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici: Rezistența foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta laacoperiri alchidice vechi. COV Produs max.g/l 300. În ambalaj 2 kg. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
1.11 Vopsea cu efect lovitură de ciocan	Hamer „Farbis” 3 in 1	RM	Cheton Grup	Vopsea Email Alchidic anticorosiv structurata (lovitură de ciocan) 3 in 1 cu proprietăți de inhibare a oxidului de fier; grund și decorare, lucioasă; Utilizat pentru protecția și decorarea suprafețelor metalice Rezistență sporită la lovituri mecanice, zgâriere; factori atmosferici și ceață salină minim 24 ore. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta după necesitate; COV Produs max. g/l 500. Ambalaj 0,7 - 3,1 kg. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea Email Alchidic anticorosiv structurata (lovitură de ciocan) 3 in 1 cu proprietăți de inhibare a oxidului de fier; grund și decorare, lucioasă; Utilizat pentru protecția și decorarea suprafețelor metalice Rezistență sporită la lovituri mecanice, zgâriere; factori atmosferici și ceață salină minim 24 ore. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta după necesitate; COV Produs max. g/l 500. Ambalaj 2.5 kg. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
1.12 Vopsea spray, (pentru marcaje industriale) Culoare neagră, fluorescent.	Biodur	RM	Cheton Grup	Culoare neagră, fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Culoare neagră, fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	
1.13 Vopsea spray, (pentru marcaje industriale) Culoare galbenă, fluorescent.	Biodur	RM	Cheton Grup	Culoare galbenă , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Culoare galbenă , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	
1.14 Vopsea spray, (pentru marcaje industriale) Culoare roșie, fluorescent.	Biodur	RM	Cheton Grup	Culoare roșie , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml	Culoare roșie , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml	

1.15 Vopsea spray, (pentru marcaje industriale) Culoare sură, fluorescent.	Biodur	RM	Cheton Grup	Culoare sură , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml	Culoare sură , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml	
1.16 Vopsea spray, (pentru marcaje industriale) Culoare argintie, fluorescent.	Biodur	RM	Cheton Grup	Culoare argintie , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Culoare argintie , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	
1.17 Vopsea spray, (pentru marcaje industriale) Culoare albă, fluorescent.	Biodur	RM	Cheton Grup	Culoare albă , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml	Culoare albă , fluorescent. Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml	
1.18 Lac, Color (alun)	Coloris Lazur 350 C	RM	Cheton Grup	Pentru lemn; Color (alun) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l, Culoare Alun. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Pentru lemn; Color (alun) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,5 kg/l, Culoare Alun. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
1.19 Lac, Color (stejar)	Coloris Lazur 350 C	RM	Cheton Grup	Pentru lemn; Color (stejar) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l , Culoare Alun. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Pentru lemn; Color (stejar) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,5 kg/l , Culoare Alun. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
1.20 Grund Alchidic pentru metal	Nova P GF-021	RM	Cheton Grup	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice,	

				atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.Ambalaj 0,9÷5 kg.	pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.Ambalaj 2.7 kg.	
1.21 Spay WD-40 sau echivalentul	Piton	RM	Cheton Grup	Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elementele metalice de distrugere de oxidare; Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, Legea 277 Privind substanțele chimice.Ambalaj 500÷700 ml .	Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elementele metalice de distrugere de oxidare; Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, Legea 277 Privind substanțele chimice.Ambalaj 400 ml .	
1.22 Convertizor de rugină	Convertizor de rugină	RM	Cheton Grup	Convertizor de rugină sau îndepărtarea ruginii. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice	Convertizor de rugină sau îndepărtarea ruginii. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice	
Lotul 2						
2.1 Grund dispersiv în apă	Colorics Bio Protect	RM	Cheton Grup	Grund pe baza de acrilat, pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mucegaiului; produs biacid. Capacitatea ambalajului 10-15 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Grund pe baza de acrilat, pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mucegaiului; produs biacid. Capacitatea ambalajului 10 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
2.2 Vopsea dispersivă în apă (vopsea lavabilă)	Spectrum Interior Latex	RM	Cheton Grup	Vopsea albă pe baza de acrilat cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998 Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m2; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea albă pe baza de acrilat cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998 Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m2; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 14 kg. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	

2.3 Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat	FleksoDecor	RM	Supraten SA	Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizata pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizata pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 14 kg. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
2.4 Vopsea pentru fasade	Vopsea fatade Silicon Fassadenfarbe	RM	Supraten SA	Culoarea albă. Vopsea lavabila cu silicon pentru suprafețe exterioare, rezistenta la intemperii atmosferice, Clasa 1 de lavabilitate conform EN 13300 si rezistenta la vapori de apa conform EN 7783. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Culoarea albă. Vopsea lavabila cu silicon pentru suprafețe exterioare, rezistenta la intemperii atmosferice, Clasa 1 de lavabilitate conform EN 13300 si rezistenta la vapori de apa conform EN 7783. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Ambalaj 14 kg.
2.5 Lac pentru suprafețe minerale	Colorics	RM	Cheton Grup	Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de “piatră umedă”; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale; Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice	Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de “piatră umedă”; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale; Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice
2.6 Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă Culoare verde	Coloris	RM	Cheton Grup	Culoare verde . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Culoare verde . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 120 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.

2.7 Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă Culoare albastră	Coloris	RM	Cheton Grup	Culoare albastră . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Culoare albastră . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 120 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
2.8 Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă Culoare galbenă	Coloris	RM	Cheton Grup	Culoare galbenă . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Culoare galbenă . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 120 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
2.9Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă Culoare piersic	Coloris	RM	Cheton Grup	Culoare piersic . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Culoare piersic . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 120 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
2.10Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă Culoare bej	Coloris	RM	Cheton Grup	Culoare bej . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Culoare bej . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 120 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
2.11Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă Culoare neagră	Coloris	RM	Cheton Grup	Culoare neagră . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Culoare neagră . Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 120 ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
2.12Grund siliconic cu nisip de cuarț	Fassaden Grund	RO	PPG Romania	Pe baza de acrilat pentru amorsarea înainte de aplicarea tencuielii. Se utilizează pentru a îmbunătăți aderența dintre substrat și tencuială. Aplicare pe suprafețe exterioare din beton, zidărie, tencuială minerală ale construcțiilor civile și industriale, noi sau renovate. COV 30 g/l. 5 - 25 Kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 24 luni.	Pe baza de acrilat pentru amorsarea înainte de aplicarea tencuielii. Se utilizează pentru a îmbunătăți aderența dintre substrat și tencuială. Aplicare pe suprafețe exterioare din beton, zidărie, tencuială minerală ale construcțiilor civile și industriale, noi sau renovate. COV 40 g/l. 25 Kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 24 luni.	
Total loturi 2						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1