

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21181681 din_4 mart 2024__
Obiectul achiziției: Servicii de reparație a locurilor de joacă

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Înlocuirea garduțului (Gard)	ART 502	Moldova	DastimArt S.R.L.	Confecționat din 3 profile de lemn compozit cu structură (Wood Polymer Composite), profilul de deasupra va fi cu unghiurile rotunjite la 45 grade, grosimea nu mai puțin de 25 mm, lățimea – nu mai puțin de 150 mm, culoarea nisipului, rezistent la acțiunea factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii îngheț-dezgheț), placa de lemn compozit va fi cu baza goală, cu grosimea marginilor de minim 6 mm, fixat cu cel puțin 2 nituri pentru fiecare fâșie de stâlpi din țevă zincată profilată (grosimea metalului min 2 mm). Va fi prevăzut cu stâlpi 40x40mm și 60x40 mm, H – 800 mm fixați în fundație de beton B150, la o adancime de 300 mm. Stâlpii vor fi prevăzuți cu capace antieroziv. Distanța între stâlpi va fi de 1,5 m	Confecționat din 3 profile de lemn compozit cu structură (Wood Polymer Composite), profilul de deasupra are unghiurile rotunjite la 45 grade, grosimea de 25 mm, lățimea – de 150 mm, culoarea nisipului, rezistent la acțiunea factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii îngheț-dezgheț), placa de lemn compozit va fi cu baza goală, cu grosimea marginilor de 6 mm, fixat cu 2 nituri pentru fiecare fâșie de stâlpi din țevă zincată profilată (grosimea metalului 2 mm). Stâlpi 40x40mm și 60x40 mm, H – 800 mm fixați în fundație de beton B150, la o adancime de 300 mm. Stâlpii au capace antieroziv. Distanța între stâlpi de 1,5 m.	
Înlocuirea dalelor de cauciuc (covor elastic din cauciuc)		Moldova	Ecoelastic Lux S.R.L.	(Covor elastic din cauciuc) folosit ca suprafață de contact, cu dimensiunile de 50x50x3 cm.	(Covor elastic din cauciuc) folosit ca suprafață de contact, cu dimensiunile de 50x50x3 cm	Aviz sanitar

Înlocuirea leagănelui din metal (Scrinciob dublu din metal cu scaune)	PC 15.1	Turcia	Devler Group Muhendislik LTD	Componente: constructia va fi constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi, unul pentru copii pina la 3 ani, a doua pentru copii peste 3 ani, ambele din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 15 mm). Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 57 mm si grosimea nu mai putin de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confectionata din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 76 mm si grosimea nu mai putin de 2 mm. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 3400mm, lățimea – 1600mm, înălțimea – 2100 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială	Componente: constructia constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi, unul pentru copii pina la 3 ani, a doua pentru copii peste 3 ani, ambele din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15 mm). Elementele metalice sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Caracteristici tehnice: Suporturile metalice portante sunt confectionate din teava de otel cu sectiunea de Ø 57 mm si grosimea de 3 mm, bara metalica orizontala este confectionata din teava de otel cu sectiunea de Ø 76 mm si grosimea de 2 mm. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea – 3400mm, lățimea – 1600mm, înălțimea – 2100 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh = 400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin au adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special.	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN 1176
Înlocuirea leagănelui din lemn (Scrinciob din lemn cu scaune)	PC 301	Turcia	Devler Group Muhendislik LTD	Confecționat din structură din lemn impregnat în masă. Înălțimea șezutului față de suprafața de contact va fi de 45 - 50 cm, iar înălțimea de cădere va fi de maxim 130 cm. Stâlpii vor fi confecționați din lemn impregnat în masă, secțiune pătrată, cu muchiile rotunjite, cu dimensiunea minimă de 100 x 100 mm. Pe partea superioară, stâlpii din lemn tratat prin autoclavare se va fixa cu 2 suporturi din tablă	Confecționat din structură din lemn impregnat în masă. Înălțimea șezutului față de suprafața de contact va fi de 45 - 50 cm, iar înălțimea de cădere va fi de 130 cm. Stâlpii vor fi confecționați din lemn impregnat în masă, secțiune	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN 1176

				cu grosimea de minm 3 mm, vopsiți în câmp electrostatic. Șezuturile vor fi confecționate din cauciuc armat cu insertii din aluminiu, cu o mare rezistență la rupere. Dimensiuni minime șezuturi: lungime - 40 cm; lățime: 15 cm, înălțime : 25 cm, grosime:4 cm. Lanțurile vor fi confecționate din oțel inoxidabil, cu lungimea de 150 -160 cm, ochi ø5 -6 mm și vor fi învelite în teacă de polipropilenă pentru protecția mâinilor. În partea inferioară, pentru fixarea în fundațiile de beton, leagănul va fi prevăzut cu 4 picioare metalice vopsite în câmp electrostatic, confectionate din profil U cu dimensiuni minime 40 x 20 x 1,5 mm și lungimea minimă de 45 cm. Dimensiuni minime ale leagănului: lungime : 295 cm; lățime : 170 cm; înălțime : 235 cm	pătrată, cu muchiile rotunjite, cu dimensiunea de 100 x 100 mm. Pe partea superioară, stâlpii din lemn tratat prin autoclavare se va fixa cu 2 suporti din tablă cu grosimea de 3 mm, vopsiți în câmp electrostatic. Șezuturile confecționate din cauciuc armat cu insertii din aluminiu, cu o mare rezistență la rupere. Dimensiuni șezuturi: lungime - 40 cm; lățime: 15 cm, înălțime : 25 cm, grosime: 4 cm. Lanțurile sunt confecționate din oțel inoxidabil, cu lungimea de 150 -160 cm, ochi ø5 -6 mm și învelite în teacă de polipropilenă pentru protecția mâinilor. În partea inferioară, pentru fixarea în fundațiile de beton, leagănul are 4 picioare metalice vopsite în câmp electrostatic, confectionate din profil U cu dimensiuni 40 x 20 x 1,5 mm și lungimea de 45 cm. Dimensiuni ale leagănului: lungime : 295 cm; lățime : 170 cm; înălțime : 235 cm.	
Înlocuirea figurinei pe arc (Figurina pe arc Moto)	172.001.001.003	Polonia	KBT Polski SP	Figurină pe arc elicoidal cu balansare verticala, destinat copiilor cu varste cuprinse intre 2 –8 ani, destinat unui numar maxim de 1 utilizator, compus din: • ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de min 155 cm, latime de min 25 cm si lungime de min 105 cm; Suprafata de siguranta va fi de 7-8 m2. ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de min ø18mm și înălțimea de 400 -450 mm; figurine din panouri din HDPE cu grosimea minima de 15 mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; 2 manere din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice conform raportului tehnic de incercari ; 2 suportii pentru picioare din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice sezut din HDPE organe de asamblare tip suruburi si	Figurină pe arc elicoidal cu balansare vertical in forma de Motocicleta, destinat copiilor cu varste cuprinse intre 2 – 8 ani, destinat unui numar de 1 utilizator, compus din: • ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de 155 cm, latime de 25 cm si lungime de 105 cm; Suprafata de siguranta va fi de 7-8 m2. Ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de ø18mm și înălțimea de 400 -450 mm; figurine din panouri din HDPE cu grosimea de 15 mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; 2 manere din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice conform raportului tehnic de incercari ; 2 suportii pentru picioare din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice sezut din	EN 1176

				piulite cu autofranare din oțel inoxidabil capace și saibe din PE pentru protecția suruburilor și piulitelor. Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundație din metal ambutisat zincat, în fundație de beton B150, la o adâncime de min 50cm, lățime de min 40cm și lungime de min 75cm.	HDPE organe de asamblare tip suruburi și piulite cu autofranare din oțel inoxidabil capace și saibe din PE pentru protecția suruburilor și piulitelor. Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundație din metal ambutisat zincat, în fundație de beton B150, la o adâncime de 50cm, lățime de 40cm și lungime de 75cm.	
Înlocuirea posturilor la leagăne (pentru copii peste 3 ani)	PY 76.1	Turcia	Devler Group Muhendislik	Sezuturile vor fi executate din material HDPE cu rezistență la rupere, cu stabilizatori UV și non -toxice, în acord cu EN -71 Lanțurile vor fi din oțel galvanizat învelite într -o teacă de polipropilenă	Sezuturile vor fi executate din material HDPE cu rezistență la rupere, cu stabilizatori UV și non -toxice, în acord cu EN -71 Lanțurile vor fi din oțel galvanizat învelite într -o teacă de polipropilenă	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN 1176
Înlocuirea posturilor la leagăne tip coș (pentru copii peste 1 -3 ani)	PY 74	Turcia	Devler Group Muhendislik LTD	Confecționate din polietilenă prin metoda rotomulding, prevăzute cu lanțuri din oțel galvanizat învelite într -o teacă de polipropilenă și fixate de țevi cu elemente de prindere	Confecționate din polietilenă prin metoda rotomulding, prevăzute cu lanțuri din oțel galvanizat învelite într -o teacă de polipropilenă și fixate de țevi cu elemente de prindere.	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN 1176
Înlocuirea toboganului drept (Tobogan drept)	PY 14	Turcia	Devler Group Muhendislik LTD	Confecționat din LLDPE cu pereți dubli prin tehnologia rotomoulding și se va cupla de turn. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE (dimensiuni minime element: 110x90 cm). Dimensiuni tobogan: lungime – 190 cm, lățime 75 cm	Confecționat din LLDPE cu pereți dubli prin tehnologia rotomoulding și se va cupla de turn. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE (dimensiuni minime element: 110x90 cm). Dimensiuni tobogan: lungime – 190 cm, lățime 75 cm	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN 1176
Înlocuirea toboganului elicoidal (Tobogan elicoidal)	PY 24	Turcia	Devler Group Muhendislik LTD	Confecționat din LLDPE cu pereți dubli prin tehnologia rotomoulding și se va cupla de turn. În interiorul toboganului va fi prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul minim de 85mm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din țevi de oțel prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic,	Confecționat din LLDPE cu pereți dubli prin tehnologia rotomoulding și se va cupla de turn. În interiorul toboganului este prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul de 85mm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din țevi de oțel	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN 1176

				partea superioară cu dimensiuni minime 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni minime 27x2,5 mm. Dimensiuni minime echipament: Lungime -140 cm, H – 85 cm. Înălțimea toboganului de la sol până la platformă va fi de 180 -210 cm, iar lățimea toboganului va fi de minim 50 cm.	prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic, partea superioară cu dimensiuni 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni 27x2,5 mm. Dimensiuni echipament: Lungime - 140 cm, H – 185 cm. Înălțimea toboganului de la sol până la platformă este 180 -210 cm, iar lățimea toboganului va fi de 50 cm.	
Amenajare teren cu pietriș de râu		Moldova	DastimArt S.R.L.	Pietriș de râu spălat, fracție 5 -20 cm.	Pietriș de râu spălat, fracție 5 -20 cm.	
Înlocuire plăcuțe lemn (complex de joacă, gard)		Moldova	DastimArt S.R.L.	Lemn uscat de pin cu marginile prelucrate, tratat și vopsit cu vopsea pe bază de apă.	Lemn uscat de pin cu marginile prelucrate, tratat și vopsit cu vopsea pe bază de apă.	
Vopsire a elementelor din lemn și metal		Moldova	DastimArt S.R.L.	Vopsirea elementelor se va face cu vopsea de diferite culori rezistentă la factorii atmosferici.	Vopsirea elementelor se va face cu vopsea de diferite culori rezistentă la factorii atmosferici.	
Înlocuirea tubului de conexiune	PY 88	Turcia	Devler Group Muhendislik LTD	Confecționat din PAFS, fixat pe structura de gard metalic cu elemente de fixare șurub – piuliță. Dimensiuni minime: diametru – 800 mm; lungime - 150 cm.	Confecționat din PAFS, fixat pe structura de gard metalic cu elemente de fixare șurub –piuliță. Dimensiuni: diametru – 800 mm; lungime - 150 cm.	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN 1176
Înlocuirea acoperișului	PY 08	Turcia	Devler Group Muhendislik LTD	Confecționat din PAFS, fixat pe turn cu elemente de fixare șurub–piuliță. Dimensiuni minime: lungime - 100 cm, lățime – 100 cm.	Confecționat din PAFS, fixat pe turn cu elemente de fixare șurub–piuliță. Dimensiuni: lungime - 100 cm, lățime – 100 cm.	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN 1176
Înlocuirea mânerelor la figurine	PY 71	Turcia	Devler Group Muhendislik LTD	Conform codului 24061	Conform codului 24061	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN 1176

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cristina Telesman În calitate de: Administrator
Ofertantul: DastimArt S.R.L. Adresa: Bd.Moscova 2, ap.211

