



APROBAT:
Președintele raionului
Teodor CUCULESCU

**Lucrari de reparatie a unui
tronson la drumului public
local, L 207 Drum de acces spre
s. Tarasova**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 207 Drum de acces spre s. Tarasova		
		Capitolul 1.1. Consolidari si plombari		
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	4,0000
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	600,0000
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,0000
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	120,0000
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (16 cm) (Materialul se calculeaza fara pret)	m3	60,0000
6	TsI51C10	Transportarea pietrisului din cariera cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	116,0000
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,80 l/m2)	t	0,2720
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Conform normelor de standardizare EN)	m2	340,0000

1	2	3	4	5
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	130,0000
10	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	3 100,0000
		Capitolul 1.2. Amenajarea sistemului rutier		
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,80 l/m2)	t	2,4000
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Conform normelor de standardizare EN)	m2	3 000,0000
		Capitolul 1.3. Consolidarea acostametilor cu piatra concasata		
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (M 300) cu latime de 0,6 m	m2	250,0000

Intocmit

Specialist principal sectia CGCD, A. Negara

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Coordonat

Sef sectie CGCD, M. Rusu

(functia, semnatura, numele, prenumele)

