

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1761130307271 din 22/10/2025
Obiectul de achiziție: Autogunoieră pentru colectarea și compactarea deșeurilor, containere zincate și containere din plastic, în cadrul Proiectului „Îmbunătățirii serviciului de management al deșeurilor în teritoriul primăriei orașului Telenești”

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri Lotul 1						
34100000-8	BMC 417 + KATMERCILE R 9+1m3	Turcia	BMC Turcia Katmerciler Turcia	Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) cu capacitate utilă minimă de 9 m ³ +1m3 vehicul nou, an fabricație 2025 Autogunoiera trebuie să asigure un raport de compactare de cel puțin 1:5 Configurație generală: 4x2, cabină joasă cu suspensie mecanică sau echivalentă, Motor Diesel turbo intercooler 4–6 cilindri, Volum minim 3900 cm ³ , Putere minimă 165 CP, Standard de emisii minim Euro VI. Rezervor combustibil minim 120 litri Cutie de viteze manuală, minim 6 trepte înainte și 1 treaptă înapoi, ambreiaj cu un singur disc. Capacitate portantă axă față minim 3000 kg, axă spate minim 6200 kg. Dimensiuni aproximative: Lungime minimă 6000 mm,	Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) cu capacitate utilă minimă de 9 m ³ +1m3 vehicul nou, an fabricație 2025 Autogunoiera asigura un raport de compactare 1:6 Configurație generală: 4x2, cabină joasă cu suspensie mecanică, Motor Diesel turbo intercooler 4 cilindri, Volum minim 3956 cm ³ , Putere 168 CP, Standard de emisii Euro VI. Rezervor combustibil 130 litri. Cutie de viteze manuală, 6 trepte înainte și 1 treaptă înapoi, ambreiaj cu un singur disc. Capacitate portantă axă față 3200 kg, axă spate 6400 kg. Dimensiuni aproximative: Lungime 7055 mm,	

				Lățime minimă 1900 mm, Înălțime minimă 2300 mm, Ecartament față aproximativ 1680 mm (± 100 mm), Ecartament spate aproximativ 1780 mm (± 100 mm), Lățime șasiu minim 820 mm. Cabină dotată cu aer condiționat digital (control multimedia), faruri automate, lumini de zi LED, lampă de gabarit, lampă de ceață, cameră video spate, senzori de parcare, oglinzi încălzite, geamuri electrice, scaun șofer reglabil (material textil), 3 centuri de siguranță, capac blocabil pentru rezervor combustibil , pregătire priză de putere. Roți dimensiune aproximativă 215/75 R17.5, roată de rezervă inclusă. Garanție minim 24 luni. Carcasa (suprastructura): volum util minim 9 m³ (inclusiv buncăr spate 1 m³), confecționată din oțel structural ST-52 sau echivalent: pereți laterali și acoperiș 3 mm, podea 4 mm, rampă inferioară 6 mm, rampă laterală 4 mm. Capacitatea rampei de încărcare: 0,6-1 m³. Echipată cu placă de împingere acționată hidraulic (cilindru telescopic dublă acțiune). Ușa din spate articulată superior, prevăzută cu garnitură de etanșare și sistem de ridicare a containerelor conform DIN 120/240/1100 litri sau echivalent. Include supape și bare de siguranță pentru întreținere, trepte laterale cu balustrade, lumină rotativă roșie și lampă de lucru nocturnă. Sistemul hidraulic: Rezervor de ulei cu o capacitate de minim 90l cu filtre de aspirație/retur și indicator de nivel. G) Pompă de ulei hidraulic h) Instalația conductelor hidraulice. Utilizarea: Controlul hidraulic este manual. Deschiderea ușii din spate și mișcarea în spate/față a	Lățime 1995 mm, Înălțime 2390 mm, Ecartament față aproximativ 1710 mm, Ecartament spate aproximativ 1800 mm, Lățime șasiu 850 mm. Cabină dotată cu aer condiționat digital (control multimedia), faruri automate, lumini de zi LED, lampă de gabarit, lampă de ceață, cameră video spate, senzori de parcare, oglinzi încălzite, geamuri electrice, scaun șofer reglabil (material textil), 3 centuri de siguranță, capac blocabil pentru rezervor combustibil , pregătire priză de putere. Roți dimensiune aproximativă 215/75 R17.5, roată de rezervă inclusă. Garanție: 24 luni. 100000km. Carcasa (suprastructura): volum util 9 m³ (inclusiv buncăr spate 1 m³), confecționată din oțel structural ST-52 sau echivalent: pereți laterali și acoperiș 3 mm, podea 4 mm, rampă inferioară 6 mm, rampă laterală 4 mm. Capacitatea rampei de încărcare: 1 m³. Echipată cu placă de împingere acționată hidraulic (cilindru telescopic dublă acțiune). Ușa din spate articulată superior, prevăzută cu garnitură de etanșare și sistem de ridicare a containerelor conform DIN 120/240/1100 litri sau echivalent. Include supape și bare de siguranță pentru întreținere, trepte laterale cu balustrade, lumină rotativă roșie și lampă de lucru nocturnă. Sistemul hidraulic: Rezervor de ulei cu o capacitate de minim 100l cu filtre de aspirație/retur și indicator de nivel. G) Pompă de ulei hidraulic h) Instalația conductelor hidraulice.	
--	--	--	--	--	--	--

				plăcii de împingere sunt realizate manual cu o supapă direcțională cu doi cilindri. Mișcările saniei-lopetei și ale sistemului de ridicare a containerului sunt afectate de o supapă direcțională hidraulică cu trei cilindri Garanție minim 24 luni. Echipamente obligatorii incluse: – sistem GPS instalat permanent, monitorizare în timp real (poziție, viteză, traseu, staționare, PTO/sistem compactare), - monitorizare consum combustibil prin CAN-bus sau senzor de nivel; -înregistrare și stocare date minim 6 luni; - export în Excel/PDF; - acces web și aplicație mobilă Android/iOS, minim 3 conturi simultane; - abonament inclus 12 luni Costul sistemului GPS + abonament trebuie să fie inclus în prețul autogunoierei – set complet roți de iarnă (jante + anvelope), - cric hidraulic, - cheie roți, - furtun aer, trusă scule, - trusă medicală, - stingător, - 2 triunghiuri reflectorizante.	Utilizarea: Controlul hidraulic este manual. Deschiderea ușii din spate și mișcarea în spate/față a plăcii de împingere sunt realizate manual cu o supapă direcțională cu doi cilindri. Mișcările saniei-lopetei și ale sistemului de ridicare a containerului sunt afectate de o supapă direcțională hidraulică cu trei cilindri Garanție: 24 luni. Echipamente incluse: – sistem GPS instalat permanent, monitorizare în timp real (poziție, viteză, traseu, staționare, PTO/sistem compactare), - monitorizare consum combustibil prin CAN-bus sau senzor de nivel; -înregistrare și stocare date 6 luni; - export în Excel/PDF; - acces web și aplicație mobilă Android/iOS, minim 3 conturi simultane; - abonament inclus 12 luni Costul sistemului GPS + abonament trebuie să fie inclus în prețul autogunoierei – set complet roți de iarnă (jante + anvelope), - cric hidraulic, - cheie roți, - furtun aer, trusă scule, - trusă medicală, - stingător, - 2 triunghiuri reflectorizante.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Donici Gheorghe În calitate de: Administrator

Ofertantul: PROTRACK SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova