

Specificații tehnice (F4.1)

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă Licitatie publică ocds-b3wdp1-MD-1597830849846	Data: „_01.09. 2020_	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: achiziționarea climatizatoarelor	Lot : achiziționarea climatizatoarelor, inclusiv transportarea si montarea	Pagina: 1__din _1_

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
1. 42500000-1 Climatizator 9000 BTU, inclusiv transportarea si montarea	Conditioner GREE GWH09AAA on/off (9000 BTU), inclusiv montarea si materialele necesare	China	„Gree Electric Appliances”	Climatizator de tip ON/OFF capacitate răcire 9000 BTU/h. Garantie la utilaj si montare – 38 luni, Suprafata deservita 25-30 m2, Clasa de eficienta energetica – A, Sistem de curatare de aer – antibacterian, Tip split – system - de perete, Functii standard- racire, incalzire, purificare, dezumedificare, ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Agent frigorific – R410A ecologic, Nivel de zgomot -20-40dB, functii speciale : reglarea directiei jetului de aer sus/jos, stinga/ dreapta+ baleiere. Culoare-alb, are telecomanda, display, filtru de reimprospatare a aerului. Timer – ON/OFF. productivitate la racire - 9000 BTU , la incalzire – 9000 BTU, Alimentarea electrica – 220V-230V/50Hz. Temperatura minimă funcționare pe răcire - - 7C, Temperatura maximă funcționare pe răcire - +52C, Temperatura minimă funcționare pe încălzire - + 5C, Temperatura maximă funcționare pe încălzire - +25C. Capacitatea la răcire:2.55Kw. Capacitatea la încălzire:2.65Kw. EER/COP: 3,21/3,61. Posibilitatea de programare pornire/oprire (timer). Autorestart, pornirea automata in cazul intreruperilor de curent electric.Dezghetarea automata a blocului exterior. Unitate internă: Nivel de zgomot: 40/38/36/26 Db(A). Debit de aer:	Climatizator de tip ON/OFF capacitate răcire 9000 BTU/h. Garantie la utilaj si montare – 44 luni, Suprafata deservita 25-30 m2, Clasa de eficienta energetica – A, Sistem de curatare de aer – antibacterian, Tip split – system - de perete, Functii standard- racire, incalzire, purificare, dezumedificare, ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Agent frigorific – R410A ecologic, Nivel de zgomot -20-40dB, functii speciale : reglarea directiei jetului de aer sus/jos, stinga/dreapta+baleiere. Culoare-alb, are telecomanda, display, filtru de reimprospatare a aerului. Timer – ON/OFF. productivitate la racire - 9000 BTU , la incalzire – 9000 BTU, Alimentarea electrica – 220V-230V/50Hz. Temperatura minimă funcționare pe răcire - -7C, Temperatura maximă funcționare pe răcire - +52C, Temperatura minimă funcționare pe încălzire - + 5C, Temperatura maximă funcționare pe încălzire - +25C. Capacitatea la răcire:2.55Kw. Capacitatea la încălzire:2.65Kw. EER/COP: 3,21/3,61. Posibilitatea de programare pornire/oprire (timer). Autorestart, pornirea automata in cazul intreruperilor de curent electric.Dezghetarea automata a blocului exterior. Unitate internă: Nivel de zgomot: 40/38/36/26 Db(A). Debit de aer:	

				470/420/370/250m³/h. Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot:40 Db(A). În preț este inclusă instalarea condiționerului si materialele necesare pentru montare si anume: Suporturi pentru blocurile exterioare - 4 perechi. Magistrală între blocuri 20 metri.	470/420/370/250m³/h. Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot:40 Db(A). În preț este inclus: transportarea, instalarea condiționerului si materialele necesare pentru montare si anume: Suport pentru blocul exterior - 1 perereche; magistrala între blocuri - pina la 20 metri.
2. 42500000-1 Climatizator 12000 BTU, inclusiv transportarea si montarea	Conditioner GREE GWH12AAB on/off (12000 BTU), inclusiv montarea si materialele necesare	China	„Gree Electric Appliances”	Climatizator de tip ON/OFF capacitate răcire 12 000 BTU/h. Garantie la utilaj si montare – 38 luni, Suprafata deservita 35-40 m2, Clasa de eficienta energetica – A, Sistem de curatare de aer – antibacterian, Tip split – system - de perete, Functii standard- racire, incalzire, purificare, dezumidificare, ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Agent frigorific – R410A ecologic, Nivel de zgomot -24-49dB, functii speciale : reglarea directiei jetului de aer sus/jos, stinga/dreapta+baleiere. Culoare-alb, are telecomanda, display, filtru de reimprospatare a aerului. Timer – ON/OFF. productivitate la racire - 12000 BTU , la incalzire – 12000 BTU, Alimentarea electrica – 220V-230V/50Hz. Temperatura minimă funcționare pe răcire - -7C, Temperatura maximă funcționare pe răcire - +52C, Temperatura minimă funcționare pe încălzire - + 5C, Temperatura maximă funcționare pe încălzire - +25C. Capacitatea la răcire:3.35Kw. Capacitatea la încălzire:3.42Kw. EER/COP: 3,21/3,61. Posibilitatea de programare pornire/oprire (timer). Autorestart, pornirea automata in cazul intreruperilor de curent electric.Dezghetarea automata a blocului exterior. Unitate internă: Nivel de zgomot: 33/36/39/42 Db(A). Debit de aer: 550/500/430/330 m³/h. Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot:49 Db(A). În preț este inclusă instalarea condiționerului si materialele necesare pentru montare si anume: Suporturi pentru blocurile exterioare - 4 perechi. Magistrală între blocuri 20 metri.	Climatizator de tip ON/OFF capacitate răcire 12 000 BTU/h. Garantie la utilaj si montare – 44 luni, Suprafata deservita 35-40 m2, Clasa de eficienta energetica – A, Sistem de curatare de aer – antibacterian, Tip split – system - de perete, Functii standard- racire, incalzire, purificare, dezumidificare, ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat.Agent frigorific – R410A ecologic, Nivel de zgomot -24-49dB, functii speciale : reglarea directiei jetului de aer sus/jos, stinga/dreapta+baleiere. Culoare-alb, are telecomanda, display, filtru de reimprospatare a aerului. Timer – ON/OFF. productivitate la racire - 12000 BTU , la incalzire – 12000 BTU, Alimentarea electrica – 220V-230V/50Hz. Temperatura minimă funcționare pe răcire - -7C, Temperatura maximă funcționare pe răcire - +52C, Temperatura minimă funcționare pe încălzire - + 5C, Temperatura maximă funcționare pe încălzire - +25C. Capacitatea la răcire:3.35Kw. Capacitatea la încălzire:3.42Kw. EER/COP: 3,21/3,61. Posibilitatea de programare pornire/oprire (timer). Autorestart, pornirea automata in cazul intreruperilor de curent electric.Dezghetarea automata a blocului exterior. Unitate internă: Nivel de zgomot: 33/36/39/42 Db(A). Debit de aer: 550/500/430/330 m³/h. Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot:49 Db(A). În preț este inclus: transportarea, instalarea condiționerului si materialele necesare pentru montare si anume: Suport pentru blocul exterior - 1 perereche; magistrala între blocuri - pina la 20 metri..

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66