

Product data sheet

GENERAL INFORMATION

Product: Thermostatic bath LBX WB01

Description: Metal housing with an exterior metallic structure covered with epoxy (anti-rust treatment) and stainless steel interior chamber. Digital temperature regulation from room temperature +5 °C up to 100°C (Resolution: 1 °C). Continuous mode or programmed periods with acoustic signal at the end of the selected time. Timer from 1 min. up to 9999 min. Double digital display temperature and time. Acoustic signal indicates overheating of the bath. "Perforated shelf" accessory, lid with holes (11 cm) and reduction rings (8 and 5 cm) included. Drainage hose (except model TWBA-001-001). 220 V ± 10%, 50/60 Hz ± 1. Warranty 1 year

SPECIFICATIONS

Reference	pcs/ box	capacity	power (W)	holes	useful dimensions (length x width x height)
TWBA-001-001	1	3 L	400 w	1	150 x 135 x 150 mm
TWBA-002-001	1	6,1 L	500 w	2	300 x 135 x 150 mm
TWBA-004-001	1	14,6 L	1000 w	4	325 x 300 x 150 mm
TWBA-006-001	1	22,5 L	1500 w	6	500 x 300 x 150 mm

PACKING

Type: Carboard box

Label:

labbox	TWBA-001-001
	Thermostatic bath LBX WB01
	Baño termostático LBX WB01
	Bain thermostaté LBX WB01
Batch n°. xxxx	



Ficha técnica de producto

INFORMACIÓN GENERAL

Producto: Baño termostático LBX WB01

Descripción: Chasis metálico con exterior pintado en epoxi con tratamiento antioxidante y cuba de acero inoxidable. Regulación digital de temperatura entre ambiente +5 °C y 100 °C (Resolución: 1°C). Pueden funcionar en modo continuo o bien programarse mediante un temporizador digital para trabajar en periodos de tiempo concretos, desde 1 min. hasta 9999 min, con señal acústica. Doble pantalla digital de temperatura y tiempo. Alarma de sobrecalentamiento del baño. Incluye plataforma cubrerresistencias, tapa con orificios (11 cm) y anillos reductores (8 y 5 cm). Cuenta con manguera de desagüe (excepto modelo TWBA-001-001). 220 V ± 10%, 50/60 ± 1 Hz. Garantía 1 año

ESPECIFICACIONES

Referencia	uds/ caja	capacidad	potencia	orificios	dimensiones útiles (largo x ancho x alto)
TWBA-001-001	1	3 L	400 w	1	150 x 135 x 150 mm
TWBA-002-001	1	6,1 L	500 w	2	300 x 135 x 150 mm
TWBA-004-001	1	14,6 L	1000 w	4	325 x 300 x 150 mm
TWBA-006-001	1	22,5 L	1500 w	6	500 x 300 x 150 mm

EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o plástico

Etiqueta:

labbox	TWBA-001-001
	Thermostatic bath LBX WB01
	Baño termostático LBX WB01
	Bain thermostaté LBX WB01
Batch nº.: xxxx	



Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: Bain thermostaté LBX WB01

Description: Châssis en métal avec extérieur recouvert de peinture époxy antirouille et cuve en acier inoxydable. Régulation numérique de la température entre T°ambiante +5°C à 100°C (résolution : 1°C). Peut fonctionner en mode continu ou en périodes programmées par une minuterie numérique pour travailler dans des périodes spécifiques, de 1 min. jusqu'à 9999 min, avec signal sonore. Double affichage numérique de la température et du temps. Signal sonore en cas de surchauffe du bain. Inclut plaque couvre-résistance, couvercle avec orifices (11 cm), anneaux réducteurs (8 et 5 cm) et tuyau de vidange (sauf modèle TWBA-001-001). 220 ± 10%V , 50/60 ± 1 Hz. Garantie 1 an

CARACTERISTIQUES

Référence	unit./lot	capacité	puissance (W)	trous	dimensions utiles (longueur x largeur x hauteur)
TWBA-001-001	1	3 L	400 w	1	150 x 135 x 150 mm
TWBA-002-001	1	6,1 L	500 w	2	300 x 135 x 150 mm
TWBA-004-001	1	14,6 L	1000 w	4	325 x 300 x 150 mm
TWBA-006-001	1	22,5 L	1500 w	6	500 x 300 x 150 mm

EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique

Etiquette:

labbox	TWBA-001-001
	Thermostatic bath LBX WB01
	Baño termostático LBX WB01
	Bain thermostaté LBX WB01
	Batch n°.: xxxx

