SPLIT TYPE AIR CONDITION CONTINUE TO CONTI	ONER	€CE
TAC	C-09CHSD/X	ARIN
Молель Вкугріцина бло	TAC-09CH	SD/XAB1IN
Зовишний блок	TAC-09CH	SD/XAB1IN
	Cooling/ Охолодження	Heating/
Сарасіty/ Потужність	2600W (940~3300)	2610W (940~3360)
Current/ Номінальний струм	4.0A (1.2~8.0)	3.8A (1.2~9.0)
Rated Current/ Максимальний струм (IEC/EN60335)	8.0A	9.0A
Power Input/ Спожив. Потужність	825W (240~1380)	767W (240~1552)
Rated Power Input/ Макс. вхід. потужність (IEC/EN60336)	1380W	1552W
Indoor Air Volume/ Об'єм повітря	420m³/h	420m³/h
Max.Pressure/ Макс. тиск	Discharge/Високий Suction/Низький	3.7MPa 1.2MPa
Sound Power/ Рівень шуму	Indoor/ Beytpiusiil Grox	50dB(A)
	Outdoor/ 30eHimHii 600x	60dB(A)
Weight/Bara	Indoor/ Beyrpianiii Gook	7kg
	Outdoor/ Sosniumia brox	20kg
Rated Voltage/Hanpyra		220-240V~
Rated Frequency/Частота		50Hz
Reingerant/Charge/GWP R32/0.49kg/675		
CO, equivalent/ CO, exaleane	ыт O.	331 tonnes
Contains fluorinated greenhouse	дазев/Містить фторо	вані парникові гази
Outdoor Unit Water Proof Proteс Спас водостижност зовнішньог	tion/ ro. funoxy	IPX4
An Conditioner (ZhongShan) Co. 50, Nantou Road West, Nantou, Zhon En Esp Konglistowep (Чжунцань)	gatian, Guangdong, China	OR



