



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №21000404-ОЗСМ

Масло моторное для автотракторных дизелей
М-10Г2

ГОСТ 8581-78 изм. 1-11 Код ОКПД2 19.20.29.110

Декларация о соответствии

рег. номер: ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.95268/20 по 12.10.2023

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Резервуар: Е-6 Влив, см: 114 Количество, т: 49

Партия №: 46308 Бочка 205,0 л, шт.: 265 вес, тонн: 48,4950

Дата изготовления продукта: 08.01.2021

Дата отбора пробы: 12.01.2021

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °С	ГОСТ 33	-	10,50 + 11,50	10,94
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	90	96
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	0,015	0,015
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	Следы	Следы
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	210	232
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-	-15	-18
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ² , не более	ГОСТ 20502	-	20	1
Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более	ГОСТ 5726	-	1,0	0,5
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	ГОСТ 11362	-	6,0	6,8
Зольность сульфатная, %, не более	ГОСТ 12417	-	1,65	1,07
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение: 40 ч	ГОСТ 11063	-	Выдерживает	Выдерживает
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более	ГОСТ 20284	-	5,0	2,0
Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	ГОСТ 3900	-	0,9050	0,8907
Плотность при 15 °С, г/см ³	ГОСТ Р 51069	-	-	0,8939
Массовая доля активных элементов, % не менее:				
кальция с кальцийсодержащими присадками	ГОСТ 13538	-	0,25	0,27
цинка		-	0,06	0,07
фосфора	ГОСТ 9827	-	0,06	0,06
Степень чистоты, мг на 100 г масла, не более	ГОСТ 12275	-	500	347
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	-	370

Заключение: Масло моторное для автотракторных дизелей
М-10Г2 соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
- ГОСТ 8581-78 изм. 1-11

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012

Условия хранения продукции - в крытых складских помещениях или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (по ГОСТ 1510-84)

Изготовитель: ООО "Газпромнефть - СМ", Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1



ГАЗПРОМНЕФТЬ-
СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Для паспортов
качества

Начальник смены:

Горчакова С.В.

Паспорт выдан: 12.01.2021 13:16:17

Продолжение паспорта см. на стр. 2

стр. 1 из 2