

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul licitației: **ocds-b3wdp1-MD-1772798795427**

Data: **06 martie 2026**

Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației: **Materiale de constructii**

Lot: _____

Pagina: __ din __

Nr.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
BUNURI							
Lot 1 Grunduri							
1.1	Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (betonogrun))	Grund cu cuarț p/u suprafețe de beton(betonocontact), Betonocontact 14kg	Moldova	SC Metar Grup SRL	Căldări 10,0-14,0 kg, termen de valabilitate 12-18 luni.	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Baza- acrilica. Consum normal -0, 15- 0, 27 kg/m2. Culoare - Roz. Domeniul de utilizare -exterior si interior. Termen de valabilitate min 12luni Căldări 14 kg. Betonocontact 14kg	
1.2	Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală	Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală Grund universal 10kg	Moldova	SC Metar Grup SRL	Căldări maxim 10,0 kg, termen de valabilitate 12 luni.	Baza - acrilica. Consum normal - 0,1-0,15 kg/m2. Destinație - pentru suprafețe puternic absorbante. Domeniul de utilizare-exterior si interior .Termen de valabilitate – 12 luni. Grund universal 10kg	
Lot 2 Amestecuri baza de ipsos							
2.1	Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Amestec uscat pentru finisare p/lucrări la interior (25 kg.) saci hârtie HP-Finish 25kg	Moldova	KNAUF SA	Glet uscat pe baza de ipsos cu adausuri minerale și aditivi sintetici ce îmbunătățesc elasticitatea și lucrabilitatea. Timp de lucru dupa amestecare min.45-90minute. Saci hârtie 20 -25 kg rezistenți la umeditate	Amestec uscat pentru finisare p/lucrări la interior (25 kg.) Consum 0,9kg/m2 grosimea 1mm Termen de valabilitate – min. 6 luni saci hârtie HP-Finish 25kg	
2.2	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Amestec uscat pe baza de ipsos p/lucrări de interior (30 kg) saci hârtie Aldimar 30kg	Moldova	SC Morar Const SRL	Tencuială interioară pe bază de ipsos cu aplicare manuală. Saci hârtie 25-30 kg maxim(timp de lucru cu mortarul preparat min. 30-50 minute) Consum 8-10kg/m2 la 10mm grosime Termen de valabilitate – minimum 6 luni de la data producerii	Amestec uscat pe baza de ipsos p/lucrări de interior (30 kg) saci hârtie, timpul de lucru 40 minute Termen de valabilitate – 6 luni Aldimar 30kg	
Lot 3 Amestecuri baza de ciment							
3.1	Ciment M-400	Ciment M-400 , sac 40 kg. Hârtie	Moldova	Holcim Ciment SA	Saci hârtie maxim 40kg	Ciment M-400 , sac 40 kg. Hârtie Termen de valabilitate confortm datelor producatorului	
3.2	Amestec pe baza de ciment	Tencuiala pe baza de ciment SV 75 gri 25kg	Moldova	Supraten SA	Saci hirtie 25 kg culoarea gri, pentru lucrari de interior si exterior ,termen de valabilitate 9-12 luni	Tencuiala pe baza de ciment SV 75 gri 25kg	
3.3	Adeziv pentru gresie și faianță	Adeziv p/u gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior Uniter 25kg	Moldova	SC Metar Grup SRL	Saci hârtie maxim 25kg, pentru lucrări de interior și exterior	Adeziv p/u gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Termen de valabilitate 12 luni de la data producerii. Uniter 25kg	
Lot 4 Ghips-carton							
4.1	Gips-carton 2500x1200x12.5mm rezistent la umezeală	Gips-carton 2500x1200x12.5mm Hidro rezistent la umezeală	Moldova	KNAUF SA		Gips-carton 2500x1200x12.5mm Hidro rezistent la umezeală	

4.2	Gips-carton 2500x1200x12.5mm	Gips-carton 2500x1200x12.5mm	Moldova	KNAUF SA		Gips-carton 2500x1200x12.5mm	
Lot 5 Profile pentru ghips-carton							
5.1	Profil CD 60/27/0,6m L4m principal	Profil CD 60/27 L4m principal	Moldova	Giramondo SRL	greutate -2,26 kg	Profil CD 60/27 L4m principal	
5.2	Profil UD 27/28/0,6mm L4m ghidaj pentr tavan	Profil UD 27/28 L4m ghidaj pentr tavan	Moldova	Giramondo SRL	greutate -1,478kg	Profil UD 27/28 L4m ghidaj pentr tavan	
5.3	Suport drept 60x90mm p/u ghips carton (подвес)	Suport drept 60x90mm p/u ghips carton	Moldova	Giramondo SRL		Suport drept 60x90mm p/u ghips carton	
Lot 6 Laminat							
6.1	Laminat	Laminat Krono 10mm	Romania	Knono	Grosimea 10mm, clasa 32, tip lacat: Click, rezistent la abraziune AC-5, culoare la alegere	Grosimea 10mm, clasa 32, tip lacat: Click, rezistent la abraziune AC-5, culoare la alegere	
6.2	Folie pentru laminat	Folie pentru laminat 3mm	Moldova	Moldova	Grosimea 3mm	Grosimea 3mm	
Lot 7 Gresie							
7.1	Teracotă p/u pereți 250x400x7,0 mm	Teracota Daniel Cemento MT 45*45	Spania	Spania	Calitatea I, culoarea gri deschis, mat	Calitatea I, culoarea gri deschis, mat	
7.2	Gresie porcelanata p/podea 45x45 x8,0mm	Teracota Marvis L.Grey 25x40cm	Ucraina	Cersanir	Calitatea I, culoarea gri deschis, mat neted	Calitatea I, culoarea gri deschis, mat neted	
Lot 13 Caramida							
13.1	Cărămidă 250x120x65mm	Cărămidă 250x120x65mm cu goluri	Moldova	Uzina de caramida din Tiraspol	Cărămidă cu goluri SM GOST 530-2008	Cărămidă 250x120x65mm cu goluri	
13.2	Cărămidă 240x115x63mm	Cărămidă 240x115x63mm plina	Moldova	Uzina de caramida din Tiraspol	Cărămidă plină SM GOST 530-2008	Cărămidă 240x115x63mm plina	
Lot 18 Sapa autonivelanta							
18.1	Șapă autonivelantă pentru podea	Șapă autonivelantă pentru podea Kreisel 414 25kg	Ucraina	Ucraina	Grosimea stratului: min.2mm - max.80mm.Rezistența la compresiune: până la 15 MPa.Timp de punere in operă min.20- 30min.Consumul de apă: aproximativ 5-5,5 l pentru un sac de 25 kg.Timpul de mers: aproximativ 6 ore după aplicare.Destinație: lucrări interioare, spații rezidențiale și publice.Proprietăți: rezistență ridicată, autonivelantă, rezistentă la fisuri, compatibilă cu încălzirea prin pardoseală.Ambalaj saci 25kg.Termen de valabilitate 12 luni de la data producerii. Echivalent Kreisel 414	Grosimea stratului: min.2mm - max.80mm.Rezistența la compresiune: până la 15 MPa.Timp de punere in operă min.20- 30min.Consumul de apă: aproximativ 5-5,5 l pentru un sac de 25 kg.Timpul de mers: aproximativ 6 ore după aplicare.Destinație: lucrări interioare, spații rezidențiale și publice.Proprietăți: rezistență ridicată, autonivelantă, rezistentă la fisuri, compatibilă cu încălzirea prin pardoseală.Ambalaj saci 25kg.Termen de valabilitate 12 luni de la data producerii. Echivalent Kreisel 414	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Axenti Valeriu _____ În calitate de: Administrator _____

Ofertantul: Beax Com SRL _____ Adresa: str. Schinoasa 27 _____