

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1762766535258 din 10 nov 2025,

Obiectul de achiziției: **Înterupătoare automate**

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Bunuri							
Lot 31 Înterupătoare automate							
1	Înterupător automat tip 1	A9K24116 INTR.AUTOMAT C iK60N 16A 1P SCHNEIDER	Bulgaria	SCHNEIDER ELECTRIC	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Fisa tehnica atasata
2	Înterupător automat tip 2	A9K24120 INTR.AUTOMAT C iK60N 20A 1P SCHNEIDER	Bulgaria	SCHNEIDER ELECTRIC	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 20A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 20A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Fisa tehnica atasata
3	Înterupător automat tip 3	A9K24125 INTR.AUTOMAT C iK60N 25A 1P SCHNEIDER	Bulgaria	SCHNEIDER ELECTRIC	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Fisa tehnica atasata
4	Înterupător automat tip 4	A9K24110 INTR.AUTOMAT C iK60N 10A 1P SCHNEIDER	Bulgaria	SCHNEIDER ELECTRIC	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 10A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 10A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina	Fisa tehnica atasata

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
5	Întreprupător automat tip 5	A9K24220 INTR.AUTOMAT C iK60N 20A 2P SCHNEIDER	Bulgaria	SCHNEIDER ELECTRIC	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 20A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 20A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina	Fisa tehnica atasata
6	Întreprupător automat tip 6	A9K24316 INTR.AUTOMAT C iK60N 16A 3P SCHNEIDER	Bulgaria	SCHNEIDER ELECTRIC	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe	Fisa tehnica atasata
7	Întreprupător automat tip 7	A9K24325 INTR.AUTOMAT C iK60N 25A 3P SCHNEIDER	Bulgaria	SCHNEIDER ELECTRIC	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm.	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm.	Fisa tehnica atasata
8	Întreprupător automat tip 8	A9K24332 INTR.AUTOMAT C iK60N 32A 3P SCHNEIDER	Bulgaria	SCHNEIDER ELECTRIC	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 32A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 32A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe	Fisa tehnica atasata
9	Întreprupător automat tip 9	A9K24340 INTR.AUTOMAT C iK60N 40A 3P SCHNEIDER	Bulgaria	SCHNEIDER ELECTRIC	Număr poli: 3 Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 40A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite:h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 3 Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 40A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite:h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe	Fisa tehnica atasata
10	Întreprupător automat tip 10	A9K24350 INTR.AUTOMAT C iK60N 50A 3P SCHNEIDER	Bulgaria	SCHNEIDER ELECTRIC	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 50A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 50A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Fisa tehnica atasata

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
11	Întreprător automat tip 11	A9K24363 INTR.AUTOMAT C iK60N 63A 3P SCHNEIDER	Bulgaria	SCHNEIDER ELECTRIC	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 63A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm.Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 63A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm.Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Fisa tehnica atasata
12	Întreprător automat diferențial tip 1	A9DE3616 INTR.AUTOM.DIF. ICV40 C 16A 1P+N 30mA SCHNEIDER	Bulgaria	SCHNEIDER ELECTRIC	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC. Curent rezidual nominal: 30mA	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC. Curent rezidual nominal: 30mA	Fisa tehnica atasata
13	Întreprător automat diferențial tip 2	A9DE3625 INTR.AUTOM.DIF. ICV40 C 25A 1P+N 30mA SCHNEIDER	Bulgaria	SCHNEIDER ELECTRIC	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. tensiune AC Curent rezidual nominal: 30mA.	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. tensiune AC Curent rezidual nominal: 30mA	Fisa tehnica atasata

Semnat: Numele, Prenumele: _Fusaru Dumitru În calitate de: Dir.Tehnic

Ofertantul: VOLTA SRL Adresa: Chisinau Str.Padurii 19