

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1780660894903 / 21629083 din 16 iunie 2026						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcții						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Materiale de construcții						
1. Conector de aeroduct	Conector de aeroduct	UA	Vents	Conector de aeroduct cu supapă de reținere. Utilizat ca element pentru o conexiune ermetică a conductelor de aer. Dimensiuni (L x H) - 62 x 100 mm. Culoare – Alb. Tip material – Plastic. Conector de aeroduct echivalent Ventika KO100-22.	Conector de aeroduct cu supapă de reținere. Utilizat ca element pentru o conexiune ermetică a conductelor de aer. Dimensiuni (L x H) - 62 x 100 mm. Culoare – Alb. Tip material – Plastic. Conector de aeroduct echivalent Ventika KO100-22.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
2. Tub ventilație	Tub ventilație	UA	Vents	Tip material – Plastic. Culoare – Alb. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 1000 x 100 mm. Tub ventilație echivalent Vents 1010.	Tip material – Plastic. Culoare – Alb. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 1000 x 100 mm. Tub ventilație echivalent Vents 1010.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
3. Disc fierăstrău circular	Disc fierăstrău circular	China	Volga	Destinație - pentru lemn. Diametru orificiu prindere - 22.23 mm. Diametrul discului– 125 mm. Număr dinți – 60. Echivalent T60 G00108	Destinație - pentru lemn. Diametru orificiu prindere - 22.23 mm. Diametrul discului– 125 mm. Număr dinți – 40. Echivalent T60 G00108	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
4. Țeavă PPR Fiber	Țeavă PPR Fiber	Turcia	KAS	Țeavă PPR Fiber Glass cu diametrul 20 x 3,4 mm PN25 (fibra roșu).	Țeavă PPR Fiber Glass cu diametrul 20 x 3,4 mm PN25 (fibra roșu).	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
5. Țeavă PPR Fiber	Țeavă PPR Fiber	Turcia	KAS	Țeavă PPR Fiber Glass cu diametrul 25 x 4,2 mm PN25 KAS (fibra roșu).	Țeavă PPR Fiber Glass cu diametrul 25 x 4,2 mm PN25 KAS (fibra roșu).	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
6. Țeavă PPR Fiber	Țeavă PPR Fiber	Turcia	KAS	Țeavă PPR Fiber Glass cu diametrul 32 x 5,4 mm PN25 KAS (fibra roșu).	Țeavă PPR Fiber Glass cu diametrul 32 x 5,4 mm PN25 KAS (fibra roșu).	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei

7. Teu redus PPR	Teu redus PPR	Turcia	KAS	Teu redus PPR cu dimensiune 32 x 20 x 32 mm.	Teu redus PPR cu dimensiune 32 x 20 x 32 mm.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
8. Teu redus PPR	Teu redus PPR	Turcia	KAS	Teu redus PPR cu dimensiune 32 x 25 x 32 mm.	Teu redus PPR cu dimensiune 32 x 25 x 32 mm.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
9. Teu redus PPR	Teu redus PPR	Turcia	KAS	Teu redus PPR cu dimensiune 25 x 25 x 25 mm.	Teu redus PPR cu dimensiune 25 x 25 x 25 mm.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
10. Racord PPR	Racord PPR	Turcia	KAS	Racord PPR D. 25 x 3/4" FI	Racord PPR D. 25 x 3/4" FI	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
11. Racord PPR	Racord PPR	Turcia	KAS	Racord PPR D. 25 x 3/4" FE	Racord PPR D. 25 x 3/4" FE	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
12. Cot PPR	Cot PPR	Turcia	KAS	Cot PPR D. 32 x 90° FI/FI	Cot PPR D. 32 x 90° FI/FI	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
13. Cot PPR	Cot PPR	Turcia	KAS	Cot PPR D. 32 x 45° FI/FI	Cot PPR D. 32 x 45° FI/FI	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
14. Cot PPR	Cot PPR	Turcia	KAS	Cot PPR D. 25 x 90° FI/FI	Cot PPR D. 25 x 90° FI/FI	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
15. Cot PPR	Cot PPR	Turcia	KAS	Cot PPR D. 25 x 45° FI/FI	Cot PPR D. 25 x 45° FI/FI	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
16. Racord demontabil	Racord demontabil	Turcia	KAS	Tip filet - filet interior. Diametru (mm) – 32. Diametru (inch) – 1. Materialul corpului – PPR. Temperatura ambientă (°C) - 0...+50. Max. presiune de lucru (bar) – 16. Culoare – albă. Racord demontabil tip "olandez". Construcția fittingului este combinată: o parte este din polipropilenă pentru lipire prin polifuziune (sudură la cald) și se integrează sigur în conducta PPR de 32 mm; cealaltă parte are o inserție metalică cu filet interior de 1", destinată conectării la elemente cu filet exterior.	Tip filet - filet interior. Diametru (mm) – 32. Diametru (inch) – 1. Materialul corpului – PPR. Temperatura ambientă (°C) - 0...+50. Max. presiune de lucru (bar) – 16. Culoare – albă. Racord demontabil tip "olandez". Construcția fittingului este combinată: o parte este din polipropilenă pentru lipire prin polifuziune (sudură la cald) și se integrează sigur în conducta PPR de 32 mm; cealaltă parte are o inserție metalică cu filet interior de 1", destinată conectării la elemente cu filet exterior.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

17. Racord demontabil	Racord demontabil	Turcia	KAS	Tip filet - filet interior. Diametru (mm) – 25. Diametru (inch) – 3/4. Materialul corpului – PPR. Temperatura ambiantă (°C) - 0...+50. Max. presiune de lucru (bar) – 16. Culoare – albă. Racord demontabil tip "olandez". Construcția fittingului este combinată: o parte este din polipropilenă pentru lipire prin polifuziune (sudură la cald) și se integrează sigur în conducta PPR de 32 mm; cealaltă parte are o inserție metalică cu filet interior de 1", destinată conectării la elemente cu filet exterior.	Tip filet - filet interior. Diametru (mm) – 25. Diametru (inch) – 3/4. Materialul corpului – PPR. Temperatura ambiantă (°C) - 0...+50. Max. presiune de lucru (bar) – 16. Culoare – albă. Racord demontabil tip "olandez". Construcția fittingului este combinată: o parte este din polipropilenă pentru lipire prin polifuziune (sudură la cald) și se integrează sigur în conducta PPR de 32 mm; cealaltă parte are o inserție metalică cu filet interior de 1", destinată conectării la elemente cu filet exterior.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
18. Robinet bilă	Robinet bilă	Turcia	KAS	Robinet bilă D. 1/2" FE/FI fluture /u PN25	Robinet bilă D. 1/2" FE/FI fluture /u PN25	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
19. Robinet bilă	Robinet bilă	Turcia	KAS	Robinet bilă D. 3/4" FE/FI mâner lung PN30.	Robinet bilă D. 3/4" FE/FI mâner lung PN30.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
20. Robinet bilă	Robinet bilă	Turcia	KAS	Robinet bilă D. 1" FE/FI mâner lung PN25.	Robinet bilă D. 1" FE/FI mâner lung PN25.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
21. Set montare baterie	Set montare baterie	Turcia	KAS	Set montare baterie PPR reglabil, diametru - 20 x 1/2" FI. Culoare – albă. Echivalent KAS	Set montare baterie PPR reglabil, diametru - 20 x 1/2" FI. Culoare – albă. Echivalent KAS	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
22. Punte ocolire	Punte ocolire	Turcia	KAS	Punte ocolire fără mufa PPR, diametru – 32. Lungimea - 29,5 cm. Echivalent KAS.	Punte ocolire fără mufa PPR, diametru – 32. Lungimea - 29,5 cm. Echivalent KAS.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
23. Panza bomfaier	Panza bomfaier	China	Supercut	Panza bomfaier pentru metal/lemn (față-verso). Dimensiuni (mm) - 25x300, 10 bucată/set.	Panza bomfaier pentru metal/lemn (față-verso). Dimensiuni (mm) - 25x300, 10 bucată/set.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
24. Tencuiala	Orizont	RM	Supraton	Tencuiala pe baza de ipsos 30 kg/sac. Echivalent Orizont.	Tencuiala pe baza de ipsos 30 kg/sac. Echivalent Orizont.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
25. Tencuiala	MP-75	RM	Knauf	Tencuiala pe bază de ipsos MP-75, alb, 25 kg/sac.	Tencuiala pe bază de ipsos MP-75, alb, 25 kg/sac.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
26. Glet ȘATROC	Glet ȘATROC	RM	Supraton	Glet ȘATROC - glet gata de utilizare pentru aplicare manuală și mecanizată la interior. Conține hidroemulsie acrilică, plastifianți, umpluturi și aditivi, în câldare a câte 25kg. Destinație - de	Glet ȘATROC - glet gata de utilizare pentru aplicare manuală și mecanizată la interior. Conține hidroemulsie acrilică, plastifianți, umpluturi și aditivi, în câldare a câte 25kg. Destinație - de finisaj. Culoare	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei

				finisaj. Culoare – alb. Temperatura de uscare (°C) - +20. Timp de uscare (ore) - 6-8.	– alb. Temperatura de uscare (°C) - +20. Timp de uscare (ore) - 6-8.	
27. Burghiu	Burghiu BOSCH	China	BOSCH	Burghiu pentru beton cu sistem de prindere SDS Plus. Diametru – 6 mm. Lungime de lucru -50 mm. Lungime - 115 mm. Burghiu echivalent BOSCH	Burghiu pentru beton cu sistem de prindere SDS Plus. Diametru – 6 mm. Lungime de lucru -50 mm. Lungime - 115 mm. Burghiu echivalent BOSCH	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
28. Daltă plată	Daltă plată	China	BOSCH	Daltă plată, tehnologie RTec Sharp. Diametru găurire - 25 mm. Lungime - 400 mm. Tip vârf – plat. Tip coadă - SDS-Max. Material – oțel. Daltă plată echivalent BOSCH	Daltă plată, tehnologie RTec Sharp . Diametru găurire - 25 mm. Lungime - 400 mm. Tip vârf – plat. Tip coadă - SDS-Max. Material – oțel. Daltă plată echivalent BOSCH	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
29. Daltă plată	Daltă plată	China	BOSCH	Daltă plată, tehnologie RTec Sharp. Diametru găurire - 50 mm. Lungime - 400 mm. Tip vârf – plat. Tip coadă - SDS-Max. Material – oțel.	Daltă plată, tehnologie RTec Sharp . Diametru găurire - 50 mm. Lungime - 400 mm. Tip vârf – plat. Tip coadă - SDS-Max. Material – oțel.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
30. Sodă caustică	Sodă caustică	RU	JLC KAUST IK	Sodă caustică lichidă.	Sodă caustică lichidă.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
31. Baterie pentru lavoar	Baterie pentru lavoar	China	CC Lianat	Baterie pentru lavoar inox, instalare pe lavoar. Tip control: Monocomanda. Înălțime (cm) – 16,5. Culoare – cromat.	Baterie pentru lavoar inox, instalare pe lavoar. Tip control: Monocomanda. Înălțime (cm) – 16,5. Culoare – cromat.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
32. Baterie chiuveta bucătărie	Baterie chiuveta bucătărie	China	CC Lianat	Baterie chiuveta bucătărie din inox. Instalare pe chiuveta. Înălțime (cm) – 33,8. Lungime scurgere (cm) – 24,4. Tip control – monocomanda.	Baterie chiuveta bucătărie din inox. Instalare pe chiuveta. Înălțime (cm) – 33,8. Lungime scurgere (cm) – 24,4. Tip control – monocomanda.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
33. Baterie pentru baie	Baterie pentru baie	PL	FERRO	Baterie pentru baie. Instalare pe perete. Înălțime (cm) - 10.3. Adâncime (cm) - 17.4. Lățime (cm) - 15/21. Tip control – monocomanda.	Baterie pentru baie. Instalare pe perete. Înălțime (cm) - 10.3. Adâncime (cm) - 17.4. Lățime (cm) - 15/21. Tip control – monocomanda.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
34. Racord extensibil pentru WC	Racord extensibil pentru WC	Turcia	Nova Plastik	Racord extensibil pentru WC. Diametrul racordului (mm) – 110 mm. Lungime maximală (mm) – 500 mm. Lungime minimală (mm) – 231 mm. Material – polipropilenă. Tip - extensibil, flexibil.	Racord extensibil pentru WC. Diametrul racordului (mm) – 110 mm. Lungime maximală (mm) – 500 mm. Lungime minimală (mm) – 231 mm. Material – polipropilenă. Tip - extensibil, flexibil.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
35. Sifon de scurgere	Sifon de scurgere	RU	Ani Plast	Sifon de scurgere ANI pentru chiuvete de bucătărie cu diametrul orificiului de scurgere de 90-98 mm. Tip sifon - butelie, cu corp mărit. Ieșire - pliabilă, cu grilă inox. Grătar de scurgere – Ø 115 mm, cu evacuare 3½. Înălțimea etanșării cu apă - 60 mm. Ieșire pentru racordare la canalizare -40 mm. Înălțime - 105-185 mm.	Sifon de scurgere ANI pentru chiuvete de bucătărie cu diametrul orificiului de scurgere de 90-98 mm. Tip sifon - butelie, cu corp mărit. Ieșire - pliabilă, cu grilă inox. Grătar de scurgere – Ø 115 mm, cu evacuare 3½. Înălțimea etanșării cu apă - 60 mm. Ieșire pentru racordare la canalizare -40 mm. Înălțime - 105-185 mm.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

36. Robinet	Robinet	Italia	ITAP	Robinet apa cu sferă și maneta FI-FI, 1 1/4". (d.32).	Robinet apa cu sferă și maneta FI-FI, 1 1/4". (d.32).	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
37. Freon	Freon	China	Zhejiang Ice Loong ENVIR LTD	Freon R-410 A 11,3 kg.	Freon R-410 A 11,3 kg.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
38. Freon	Freon	China	Zhejiang Ice Loong ENVIR LTD	Freon R-134A 13.6 kg.	Freon R-134A 13.6 kg.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
39. Disc de debitare	Disc	China	BOSCH	Disc de tăiat pentru metal, model – Standard. Diametru - 230 mm. Diametru de prindere – 22,23 mm. Grosime - 3 mm. Echivalent Bosch.	Disc de tăiat pentru metal, model – Standard. Diametru - 230 mm. Diametru de prindere – 22,23 mm. Grosime - 3 mm. Echivalent Bosch.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
40. Disc de debitare	Disc de debitare	China	Profmet	Disc de debitare aluminiu. Dimensiuni - 125 x 1,6 x 22,23.	Disc de debitare aluminiu. Dimensiuni - 125 x 1,6 x 22,23.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
41. Soluție pentru rugină	WD-40	China	STAR MAN	Soluție pentru rugină WD-40. Volum rezervor - 450 ml.	Soluție pentru rugină WD-40. Volum rezervor - 450 ml.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
42. Căneșă unigarn	Căneșă unigarn	China	Unipak	Căneșă unigarn 100 gr, ambalată în pungă de plastic.	Căneșă unigarn 100 gr, ambalată în pungă de plastic.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
43. Silicon sanitar	Silicon	Serbia	Beoroll	Un material de etanșare flexibil mono component bazat pe polisiloxan cu sistem 110 de întărire acetoxi, proiectat pentru instalații sanitare. Culoare – alb. Volum (ml) – 280. Termorezistentă (C°) - de la - 50°C pana la +120. Temperatura de aplicare (C°) - de la +5 pana la +40.	Un material de etanșare flexibil mono component bazat pe polisiloxan cu sistem 110 de întărire acetoxi, proiectat pentru instalații sanitare. Culoare – alb. Volum (ml) – 280. Termorezistentă (C°) - de la - 50°C pana la +120. Temperatura de aplicare (C°) - de la +5 pana la +40.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
44. Colier din inox A2	Colier din inox A2	China	Profmet	Diametru – 9 mm. Lățime - 16-25 mm. Echivalent PROFMET tipW2.	Diametru – 9 mm. Lățime - 16-25 mm. Echivalent PROFMET tipW2.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
45. Colier din inox A2	Colier din inox A2	China	Profmet	Diametru – 9 mm. Lățime - 12-20 mm. echivalent PROFMET tipW2.	Diametru – 9 mm. Lățime - 12-20 mm. echivalent PROFMET tipW2.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
46. Boiler electric	Boiler electric Ariston	Italia	Ariston	Boiler electric cu acumulare. Volum (L) – 100. Tip instalare - de perete / verticală. Culoare – alb. Adâncime (cm) – 45.	Boiler electric cu acumulare. Volum (L) – 100. Tip instalare - de perete / verticală. Culoare – alb. Adâncime (cm) – 45.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

				Înălțime (cm) – 99. Lățime (cm) – 45. Putere (kW) - 1.5. Greutate (kg) – 35.	Înălțime (cm) – 99. Lățime (cm) – 45. Putere (kW) - 1.5. Greutate (kg) – 35.	
47. Mâner telescopic	Mâner telescopic	Germania	LEIFHEIT	Mâner telescopic cu articulație, dimensiuni - 110-190 cm. Mâner telescopic echivalent 41522/03.	Mâner telescopic cu articulație, dimensiuni - 110-190 cm. Mâner telescopic echivalent 41522/03.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
48. Cărucior cu platformă	Cărucior cu platformă	PL	Vorel	Capacitatea de încărcare - 300 kg. Material – metal. Dimensiune – 91 x 61 x 87 cm. Dimensiune pliat – 91 x 61 x 28 cm. Dimensiunea platformei – 91 x 61 cm. Roți – 12,5 cm. Greutatea – 13,3 kg. Echivalent Wadfow WWB1330.	Capacitatea de încărcare - 300 kg. Material – metal. Dimensiune – 91 x 61 x 87 cm. Dimensiune pliat – 91 x 61 x 28 cm. Dimensiunea platformei – 91 x 61 cm. Roți – 12,5 cm. Greutatea – 13,3 kg. Echivalent Wadfow WWB1330.	
49. Capac de ventilare	Capac de ventilare	China	AWEN TA	Tip - Hota de alimentare/evacuare. Material – plastic. Forma – patrată. Diametru – 10 cm. Capac de ventilare echivalent KO100-30GR.	Tip - Hota de alimentare/evacuare. Material – plastic. Forma – patrată. Diametru – 10 cm. Capac de ventilare echivalent KO100-30GR.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
50. Capac de ventilare	Capac de ventilare	China	AWEN TA	Tip - Hota de alimentare/evacuare. Material – plastic. Forma – patrată. Diametru – 15 cm. Capac de ventilare echivalent KO100-30GR.	Tip - Hota de alimentare/evacuare. Material – plastic. Forma – patrată. Diametru – 15 cm. Capac de ventilare echivalent KO100-30GR.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
51. Grila de ventilare	Grila de ventilare	China	AWEN TA	Tip - Grila de alimentare/evacuare. Forma – rotunda. Diametru – 4 cm. Grila de ventilare echivalent T71BR.	Tip - Grila de alimentare/evacuare. Forma – rotunda. Diametru – 4 cm. Grila de ventilare echivalent T71BR.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
52. Spray silicon	Spray silicon	China	Profmet	Spray silicon, echivalent Profmet. Volum (ml) – 450.	Spray silicon , echivalent Profmet . Volum (ml) – 450 .	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
53. Dop PPR D. 25 KAS	Dop PPR D. 25 KAS	Turcia	KAS	PPR 20	PPR 20	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
54. Dop PPR D. 25 KAS	Dop PPR D. 25 KAS	Turcia	KAS	PPR 25.	PPR 25	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
55. Capac polipropilena	Capac polipropilena	Turcia	KAS	PPR 32.	PPR 32	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
56. Tavane casetate de tip Armstrong	Armstrong	UE	Ceiling Solutions	Plăcile cu sistem de suspensie ascuns. Dimensiunea plăcilor 60 cm x 60 cm. Materialul din fibră de sticlă, rezistent la umezeală și mucegai, asigură durabilitate, întreținere ușoară și confort acustic, iar	Plăcile cu sistem de suspensie ascuns. Dimensiunea plăcilor 60 cm x 60 cm. Materialul din fibră de sticlă, rezistent la umezeală și mucegai, asigură durabilitate, întreținere ușoară și confort acustic, iar	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

				perforațiile și marginea Tegular sporesc subtil absorbția sunetului și evidențiază estetica grilei.	perforațiile și marginea Tegular sporesc subtil absorbția sunetului și evidențiază estetica grilei.	
57. Tavane casetate de tip Armstrong	---	---	---	Plăcile cu sistem de suspensie ascuns. Dimensiunea plăcilor 30 cm x 220 cm. Materialul din fibră de sticlă, rezistent la umezeală și mucegai, asigură durabilitate, întreținere ușoară și confort acustic, iar perforațiile și marginea Tegular sporesc subtil absorbția sunetului și evidențiază estetica grilei.	Plăcile cu sistem de suspensie ascuns. Dimensiunea plăcilor 30 cm x 220 cm. Materialul din fibră de sticlă, rezistent la umezeală și mucegai, asigură durabilitate, întreținere ușoară și confort acustic, iar perforațiile și marginea Tegular sporesc subtil absorbția sunetului și evidențiază estetica grilei.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
58. Clupa electrică de filetat	Clupa electrică de filetat	China	KRAFT DELE	Tip instrument -electric. Putere (W) -2400. Tensiune (V) -220. Diametru filet (") 1 1/4, 1/2, 3/4, 1. Set -capete (feliet exterior), case.	Tip instrument -electric. Putere (W) -2400. Tensiune (V) -220. Diametru filet (") 1 1/4, 1/2, 3/4, 1. Set -capete (feliet exterior), case.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi”, Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1