

Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8,si 11 la ncesitate,iar de catre autoritatea contractanta-coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: Achizitii.md 21079210 din 12.05.2023	
Obiectul de achizitie : Achizitionarea membrane bituminoase	

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitat ea	Pret unitar(far a TVA)	Pret unitar(cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetara (IBAN)	Disco unt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
44100000-1	Membrana bituminoasa	m2	21000,00	51,91	62,29	1090110,00	1308132,00	30 zile din momentul semnarii contractului		
	Total lot 1					1090110,00	1308132,00			


Semnat _____ electronic _____ Numele,Prenumele_Stratulat Viorel _____ In calitate de _____ Director _____
Ofertantul: _____ "Resacons-STR" SRL Adresa: _____ mun.Chisinau ,or.Codru str.Sitarului 15/2 _____



Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 2,3,4,6,7 iar de catre autoritatea contractanta-in coloanele 1,5]

Numarul procedurii de achizitie: Achizitii.md 21079210 data 12.05.2023						
Obiectul achizitiei: Membrana bituminoasa						
Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsorul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standard de referinta
1	2	3	4	5	6	7
Membrana bituminoasa	Membrana bituminoasa Bicroelast TKP	Rusia	OOO "Fabrica Tehnoflex"	-Denumirea TKP;-Strat superior;Masa-4kg/m2;Puterea maxima de intindere,nu mai putin de 600N;-Masa liantului din partea de topire,nu mai putin de 2,0 kg/m2;-Hidroabsorbtia in decurs de 24 ore,nu mai mult de 1% conform masei;-Pierdere materialului de presara,nu mai mare de 1g/esantion;- Temperatura de flexibilitate pe bara R=25 mm,nu mai mult de 10gradeCelsius;-Hidrorezistenta sub presiune nu mai mica de 0,001MPa in decurs de 72 ore,absoluta;-Hidrorezistenta sub presiune nu maimica de 0,2 MPa in decurs de2 ore;-Rezistenta termica,nu mai putin de 85 grade Celsius;-Lungimea/latime;10x1.	-Denumirea TKP;-Strat superior;Masa-4kg/m2;Puterea maxima de intindere,nu mai putin de 600N;-Masa liantului din partea de topire,nu mai putin de 2,0 kg/m2;-Hidroabsorbtia in decurs de 24 ore,nu mai mult de 1% conform masei;-Pierdere materialului de presara,nu mai mare de 1g/esantion;- Temperatura de flexibilitate pe bara R=25 mm,nu mai mult de 10gradeCelsius;-Hidrorezistenta sub presiune nu mai mica de 0,001MPa in decurs de 72 ore,absoluta;-Hidrorezistenta sub presiune nu maimica de 0,2 MPa in decurs de2 ore;-Rezistenta termica,nu mai putin de 85 grade Celsius;-Lungimea/latime;10x1.	



Semnat: _____ electronic Numele,Prenumele: Stratulat Viorel_ In calitate de: Director_

Ofertantul: "Resacons-STR" SRL Adresa: mun.Chisinau or.Codru ,str.Sitarului 15/2_