

Specificații tehnice (F4.1)

din 10.06.2019

Numărul licitației: 21008027						Alternativa nr.	
Denumirea licitației: Piese, accesorii, consumabile pentru dispozitivele medicale - 2019 Conform necesitatilor IMSP Institutul de Medicina Urgenta						Lot: conform listei solicitate	
						Pagina 1 din 1	

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
33100000-0	Invertor 220 V	GK-DZ-2500	Germania	Elmos Semiconductor AG	1.1 Invertor 12 V- 220 V de 4 KW - Tensiune întrare:10,5 - 15 V curent continuu tensiune ieșire:220 - 240 V 50 Hz curent alternativ. Protecție scurtcircuit, protecție supraîncărcare, un ventilator	Tensiunea de ieșire (V) 220 V Frecvență 50 Hz Marca Elmos Putere (W) 2500 W Tensiune (V) 12 V	IATF 16949:2016
	Regulator for medical Air	RO.200.12092	Italia	San-o- Sub Srl	1.2 Reductor de presiune p/u oxigen - Reductor de presiune pentru oxigen medicinal. Două manometre pentru presiunea din recipient și pentru presiunea de ieșire, o manetă pentru ajustarea presiunii de ieșire. Profil din inox sau cupru.	Gaz O2 Presiune de lucru 230 bar (la cerere 300 bar) Interval de temperatură -20 ° C + 50 ° C Intervalul de măsurare a presiunii 0-315 bar (a p) 0-10 bar (bp) Clasa de precizie 2.5 Diametru 50 mm. Conector 1/8 "G.C PRODUSUL LIFETIME - 10 ani de la data fabricației Două manometre pentru presiunea din recipient și pentru presiunea de ieșire	CE
	Total lot 1						
33100000-0	Lotul 9						
	Diagnostic Ultrasound Transducer	GC4CRS	Taiwan	Broadsound Corporation	1. Sondă convexă 4C-RS - P/N: 5125386	2-5.5 MHz Convex R60 Abdominal, Ob / Gyn Compatible System - Vivid i series	CE
	Total lot 9						
33100000-0	Lotul 10						
	Multipower lead-acid battery MP7,2-12	399058	Germania	Akkuplanet GmbH	1. Acumulator reîncărcabil pentru UPS. - Acumulator reîncărcabil 12V 7.2Ah	Acumulator plumb-acid Multipower MP7,2-12 cu aprobare VDS 12 Volt 7,2 Ah - aprox. dimensiuni în mm 151x64,5x94 - aprox. greutate 2,4 kg - 4,8 mm faston	ISO 9001:2015
	Total lot 10						
	Lotul 15						

33100000-0		Disposable Transducer	U800-1D	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	1. Transductor steril de unică folosință pentru monitorizarea tensiunii arteriale invazive - IBP Disposable Transducer compatibil cu BD Connector	BD transductor de unică folosință	CE	
		Total lot 15							
33100000-0		Lotul 16							
		MC-INTOSH BLADE N.3 - adults	34320	Italy	Gima S.p.A	1. Lamelă Nr.3 - Lama nr.3 p/u laringoscop Machintosh în set cu lampă de tip led, autoclavabilă	Lama N ° 3 Mc INTOSH - adulți Lungime totală: 130 mm Distanță lățime: 18,5 mm Caracteristicile excelente ale lamelor și mânerelor GIMA unice - bec standard de 2,5 V - mâner ergonomic, cu mâner din satin, pentru a reduce strălucirea - Contactele din oțel inoxidabil garantează o durată lungă de viață - sterilizare ușoară ETO sau abur - gamă completă de lame Mc Intosh & Miller, fără latex - Fitingurile ISO 7376 permit utilizarea lamei cu mânerele existente - setul este ambalat într-o cutie anti-șoc și în cutie de carton - Manerile de 2,5 V funcționează atât cu baterii alcaline, cât și cu baterii reîncărcabile - o transmisie de lumină bună de 3.500 LUX cu mâner de 2,5 V - autoclavabile până la 134 ° timp de 5 minute (aproximativ 2000 de ori) - lame non-magnetice		CE
		MC-INTOSH BLADE N.4 - adults/large	34321	Italy	Gima S.p.A	2. Lamelă Nr.4 - Lama nr.3 p/u laringoscop Machintosh în set cu lampă de tip led, autoclavabilă	Lama N ° 4 Mc INTOSH - adulți / mari Lungimea totală: 155 mm Distanță lățime: 18,5 mm Caracteristicile excelente ale lamelor și mânerelor GIMA unice - bec standard de 2,5 V - mâner ergonomic, cu mâner din satin, pentru a reduce strălucirea - Contactele din oțel inoxidabil garantează o durată lungă de viață - sterilizare ușoară ETO sau abur - gamă completă de lame Mc Intosh & Miller, fără latex - Fitingurile ISO 7376 permit utilizarea lamei cu mânerele existente - setul este ambalat într-o cutie anti-șoc și în cutie de carton - Manerile de 2,5 V funcționează atât cu baterii alcaline, cât și cu baterii reîncărcabile - o transmisie de lumină bună de 3.500 LUX cu mâner de 2,5 V - autoclavabile până la 134 ° timp de 5 minute (aproximativ 2000 de ori) - lame non-magnetice		CE
	Total lot 16								

33100000-0	Lotul 22							
	Disposable Adult Dual NIBP Cuff	UD500-2A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	1. Manjetă cu doua tuburi cu conector de tip SFT - F1-2A ,adult 24-35(cm) - Manjetă cu un tub și conector de plastic, mărime: adult 24-35(cm) compatibil cu monitoarele GE CareScape B450.	Dual NIBP Manșon de unică folosință și conector. 25-35 cm.	CE	
	Total lot 22							
33100000-0	Lotul 24							
	Power adapter 12V / 10A	GTM43004P-12016-4.0-P3*	SUA	GlobTek, Inc.	1. Bloc de încărcare cu conector - Bloc de încărcare cu conector Iesire: 12V, 10 A compatibil cu ultrasonograful Mindray M7.	Tensiune - 12V Amperi (A) - 10 Watte (W) - 120. conector - 8 pin	CE	
	Total lot 24							
33100000-0	Lotul 31							
	Xenon short-arc lamp	SX1817	SUA	Ushio America, Inc.	1. Xenon short-arc lamp - (ozone-free) 300 W	Xenon short-arc lamp - (ozone-free) 300 W	ISO 9001:2008	
	Total lot 31							
33100000-0	Lotul 42							
	Electro-Caps	E1-M	SUA	Electro-Cap International Inc.	1. EEG cap with integrated electrodes - M - 54-58 cm, red (+ cablu de interconexiune cu EEG head-box)	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-Cap - Mediu (54-58 cm) (roșu)	CE	
	Electro-Caps	E1-L	SUA	Electro-Cap International Inc.	2. EEG cap with integrated electrodes - L - 58-62 cm, blue (+ cablu de interconexiune cu EEG head-box)	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-cap - mare (58-62 cm) (albastru)	CE	
	Total lot 42							
33100000-0	Lotul 43							
	Reusable gold-plated electrodes	F8911/LCG	Italia	FIAB SpA	1. Electrozi auriți multi-color - (lungimea 1-1.5 metri	Ag / Au, D = 10 mm, L = 150 mm, Conector DIN de 1,5 mm, sârmă sigilată la cald	CE	

3		Total lot 43						
33100000-0		Lotul 44						
		ECG Cable with Leadwires	U225-11BE	China	Shenzhen Upnmed Equipment Co.,Ltd	1. Cablu ECG cu 10 electrozi - ECG cable (63050025)	Cablu și cabluri 10-conductori, banană 4.0mm, IEC (10 kOm)	CE
		NiMH battery Cardiette ECG recorder AR600ADV	110236	Germania	AKKUPLANET GmbH	2. Baterie reîncărcabilă - BATTERY PACK (4+4) X 1,2V (39701300)	Acumulator NiMH potrivit pentru Cardiette ECG recorder AR600ADV 9,6 Volt 2,4 Ah - aprox. dimensiuni în mm 65x29x50 - aprox. greutate 0,236 kg	CE
		Total lot 44						
33100000-0		Lotul 45						
		ECG Cable with Leadwires	U205-11BE	China	Shenzhen Upnmed Equipment Co.,Ltd	1. Cablu ECG cu 10 electrozi - ECG cable	Cablu EKG dintr-o singură bucată cu plumb, Pin Banana (4,00 mm), IEC.	CE
		Total lot 45						
33100000-0		Lotul 48						
		AKKUmed Lead-acid battery suitable for Fresenius injektomat C, CP, Orchestra Module DPS	Z-301006-8	Germania	AKKUPLANET GmbH	1. Acumulator - Acumulator 6V 1,3A / 20 HR	Acumulator AKKUmed cu plumb-acid potrivit pentru Fresenius injektomat C, CP, 2000, pompa pentru seringi Pilot A, A2, C, CE2, Modulul de orchestra DPS, MVP 6 Volt 1,3 Ah - aprox. dimensiuni în mm 97x24x50 - aprox. greutate 0,3 kg	CE
		Total lot 48						
33100000-0		Lotul 51						
		NiMH battery Varta Ready2Use E-Block 56722	161116	Germania	AKKUPLANET GmbH	1. Cronă - 9V NiMH Reîncărcabile	NiMH Varta Ready2Use 9 Volt E-Bloc 56722 8,4 Volt 0,2 Ah - aprox. dimensiuni în mm 48,5x26,6x15,7	ISO 9001:2015
		Total lot 51						
		Lotul 52						
		EEG gel	G011	Italia	FIAB SpA	1. Skin preparation gel - "OneStep" incl. conductive function, bottle with 120 g (35 ONESTEP)	EEG gel, 260 ml	CE

33100000-0		Electro-Caps	E1-M	SUA	Electro-Cap International Inc.	2. EEG cap with integrated electrodes - M - 54-58 cm, red	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tînici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-Cap - Mediu (54-58 cm) (roșu)	CE
		Electro-Caps	E1-L	SUA	Electro-Cap International Inc.	3. EEG cap with integrated electrodes - L - 58-62 cm, blue	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tînici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-cap - mare (58-62 cm) (albastru)	CE
		Total lot 52						
33100000-0		Lotul 56						
		Monopolar electricity coagulation Cable	F7922/4-1	Italia	FIAB SpA	1. Cablu pentru electrod cîrlig - 3m, compatibil cu instrumentele laparoscopice, autoclavabil	Conector echipament: tip tata, \varnothing 4mm. Conector instrument: tip mama, pentru pin-conector instrument \varnothing 4mm. Lungime: . 3,0m; Autoclavabil 134 grade.	CE
		REUSABLE ADULT GROUNDING PADS	F7915	Italia	FIAB SpA	2. Electrod neutru - Electrod neutru din silicon reutilizabil, autoclavabil	Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm ² , CONEXIUNE - soclu 4mm	CE
		CABLES FOR REUSABLE GROUNDING PADSce guide	F7923/F	Italia	FIAB SpA	3. Cablu pentru electrod neutru - 3m, compatibil cu electrodul neutru, autoclavabil	Cablu de interconectare electrodul neutru. Tipul Valleylab (ESU fără REM) LUNGIME 500 cm.	CE
		Total lot 56						
33100000-0		Lotul 58						
		CYLINDERS 5L WITH INTEGRATE VALVE CLICK FLOW ADJUSTMENT AND PROTECTIVE COVER + HARD CARRYING CASE FOR CYLINDERS	BO.100.15015 CO.100.18041	Italia	SAN-O-SUB S.r.l.	1. Butelie O2 - 5 litri, cu reductor de presiune (P1 - 200 bari, P2 - 5 bari) cu un manometru ce indică volumul de oxigen. Aliaj butelie - aluminiu sau oțel, presiune maximă de încărcare - 200 bari	BO.100.15015 Cilindri pentru terapie cu oxigen la domiciliu, spital și prim ajutor. Ele sunt livrate cu o supapă de reducere a calității și cu capace de protecție adecvate. Performanță: Gaz - oxigen medical. Test de presiune de intrare - 200/300 bar. Reductor presiune 0-15 l/min . Presiune de incarcare -200 bar . Manometru de control pe reductor . Materiale: Corp - Oțel 35 CrMo4 (UNI 7845). Capacitate - 5 litri. Conexiuni - Ieșire - 17 E / 25 E. ACCESORII SERIA - Discuri din oțel inoxidabil pentru uz medical. Robinet de reglare cu reglare prin clic. Capac de protecție cu polen CO.100.18041 - Geanta de transport pentru butelie oxigen de 5 litri.	CE
		Total lot 58						

3310000-0	Lotul 59						
	Adapter 1 probe 2 socket	RO.400.12001	Italia	San-o- Sub Srl	1. Conector bifurcat pentru O2 - Conector bifurcat pentru conectarea simultană a două dispozitive la o singura priză O2, format DIN	Splitter cu un conector și două prize disponibile cu standardul DIN Adapter 1 probe 2 socket DIN	CE
	Total lot 59						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.**022 00 08 24** , fax.**022 00 08 23**