

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției:

Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1</b>						
Disc lamelar frontal Ø125x22mm #80	Disc lamelar frontal Ø125x22mm #80	Polonia	Profmet Grup SRL	Diametru Ø (mm)—125x22 Domenii de utilizare—oțel, inox Tip—disc lamelar frontal Tip granulă—zirconiu corund Taler fibră de sticlă Granulație 80	Diametru Ø (mm)—125x22 Domenii de utilizare—oțel, inox, plastic, aluminiu, materiale usoare si lemn Tip—disc lamelar frontal Tip granulă—zirconiu corund Taler fibră de sticlă Granulație 80 Greutatea-70gr Productia este aprobata de normativele de securitate	
Disc lamelar frontal Ø125x22mm #120	Disc lamelar frontal Ø125x22mm #120	Polonia	Profmet Grup SRL	Diametru Ø (mm)—125x22 Domenii de utilizare—oțel, inox Tip—disc lamelar frontal Tip granulă—zirconiu corund Taler fibră de sticlă Granulație 120	Diametru Ø (mm)—125x22 Domenii de utilizare—oțel, inox Tip—disc lamelar frontal Tip granulă—zirconiu corund Taler fibră de sticlă Granulație 120 Disc plat este folosit p/u viteze periferice	
Chit FUGAN mertel Gri 1kg				Consum normat (kg/m2) 0,25–0,50 Culoare Gri	Consum normat (kg/m2) 0,25–0,50 Culoare Gri	

	Chit pentru rosturi FUGAN mertel Gri 1kg	R.Moldova	SA Supraten	Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 1 Latimea rostului (mm) 1-6 Termen de valabilitate (luni) 24	Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior p/u rosturi Greutate (kg) 1 Latimea rostului (mm) 1-7 Termen de valabilitate (luni) 24 Plasticitate, rezistenta la inghet, la apa , comoditate si simplitate in aplicare	
Grund pe bază alchidică, gri	Grund pe bază alchidică, gri Professional PRIMER ENAMEL	Ucraina Dnipro-Contact	SC RedMARKET Grup SRL	Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum între 0,9 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Uscare rapida. Timp de uscare max. 24h. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	
Lacata agățată	Lacata agățată	UE	Profmet Grup SRL	Dimensiuni (mm)-50 Numarul de chei (buc)-5	Dimensiuni (mm)-50 Rezistenta la umeditate Numarul de chei (buc)-5	
Vopsea pe baza de copolimeri	Vopsea pe baza de copolimeri Standart Hause	R.Moldova	SC Velias Grup SRL	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m <sup>2</sup> , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm <sup>3</sup> , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m <sup>2</sup> , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm <sup>3</sup> , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Rezistenta la umeditate si antimucegai Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	
Perie pentru vopsea	Perie pentru vopsea cu fire naturale cu miner	Rominia	SC Bostic SRL	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 50 mm Tip material Lemn/sticla/plastic.	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 50 mm Tip material plastic.	
Perie pentru var				Specificatii Bidinea var cu coada scurta:	Specificatii Bidinea var cu coada scurta:	

	Perie pentru var	UE	Profmet Grup SRL	Lungime: 15-21 cm (115-210 mm) Latime: 10 cm (100 mm) Grosime: 3 cm (30 mm) Lungime perii: 4.7 cm (47 mm) Greutate: 0.10 kg (100 g) Material: Lemn si metal	Lungime: 15-21 cm (115-210 mm) Latime: 10 cm (100 mm) Grosime: 3 cm (30 mm) Lungime perii: 4.7 cm (47 mm) Greutate: 0.10 kg (100 g) Material: Lemn	
Diblu	Diblu	UE	Profmet Grup SRL	Specificatii diblu rapid 6x40 mm: Lungime diblu: 4 cm (40 mm) Diametru diblu: 6 mm Lungime surub: 4.5 cm (45 mm) Diametru surub: 3 mm Greutate totala: 10 g (0.01 kg)	Specificatii diblu rapid 6x40 mm: Lungime diblu: 4 cm (40 mm) Diametru diblu: 6 mm Lungime surub: 4.5 cm (45 mm) Diametru surub: 3 mm Greutate totala: 10 g (0.01 kg)	
Diblu	Diblu	UE	Profmet Grup SRL	Diblu de plastic (amestec de polipropilena si polietilena), de 6 x 60 mm, prevazut cu guler in forma de Y si o zona de expandare; Surub din otel zincat, filetat partial.	Diblu de plastic (amestec de polipropilena si polietilena), de 6 x 60 mm, prevazut cu guler in forma de Y si o zona de expandare; Surub din otel zincat, filetat partial.	
Coler	Coler	R.Moldova	SA Supraten	Destinatie-pentru materiale dispersive pe bază de apă Domeniul de utilizare-Exterior si interior Ingrediente-Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenti, aditivi Termen de valabilitate (luni)- 24 Tip-lichid Volum (L)-(0.1)	Destinatie-pentru materiale dispersive pe bază de apă Domeniul de utilizare-Exterior si interior Ingrediente-Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenti, aditivi Termen de valabilitate (luni)- 24 Tip-lichid Volum (L)-(0.1) Rezistenta ridicata, hipoalergica, gata de utilizare. Rezistenta la abraziune.	
Lacata agățată	Lacata agățată	UE	Profmet Grup SRL	Dimensiuni (mm)-70 Numarul de chei (buc)-5	Dimensiuni (mm)-70 Numarul de chei (buc)-5 Rezistenta la umeditate	
Cuie	Cuie	Ucraina	SRL RULTEHCO M	Cantitatea in ambalaj (kg) 1 Diametrul (mm) 5 Lungime (mm) 150	Cantitatea in ambalaj (kg) 1 Diametrul (mm) 5 Lungime (mm) 150 Material otel	
Ancora de expansiune cu piulita cu flansa 12x129mm	Ancora de expansiune cu	UE	Profmet Grup SRL	Ambalaj –cu bucata Cantitatea (buc)-1 Diametru (mm) – 12 DimensiuneA filetului - M10	Ambalaj –cu bucata Cantitatea (buc)-1 Diametru (mm) – 12	

	piulita cu flansa 12x129mm			Lungime (mm) – 129 Material -Oțel	Dimensiune A filetului - M10 Lungime (mm) – 129 Material -Oțel	
Vopsea email, culoare gri	Vopsea email, culoare gri PALITRA PF-115	Ucraina	Cheton Grup SRL	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Proodus, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluante). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 2,7kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Proodus, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluante). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	
Vopsea email, culoare alb	Vopsea email, culoare alb PALITRA PF-115	Ucraina	Cheton Grup SRL	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Proodus, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluante). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Proodus, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluante). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	

Vopsea email, culoare verde	Vopsea email, culoare verde PALITRA PF-115	Ucraina	Cheton Grup SRL	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 2,7kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni
Capsator mecanic	Capsator mecanic	UE	Profmet Grup SRL	Dimensiuni capse (mm) 4-14 Echipament capse Tip mecanic Tip capse J/53	Dimensiuni capse (mm) 4-14 Echipament capse Tip mecanic Tip capse J/53
Pistol de vopsit cu rezervor	Pistol de vopsit cu rezervor	UE	Profmet Grup SRL	Diametrul duzei (mm) 1,5 Presiune (bar) 3-4 Tip pulverizator pneumatic Volumul recipientului (ml) 400-700	Diametrul duzei (mm) 1,5 Presiune (bar) 3-4 Tip pulverizator pneumatic Volumul recipientului (ml) 400-700
Plintă de podeaua	Plintă de podeaua	Ucraina	KADIGRUP SRL	Inaltime: 58 (mm) Material: Plastic Lungime: 250 (cm) Opțiuni: Canal de cablu ascuns Lățime: 22 (mm)	Inaltime: 58 (mm) Material: Plastic Lungime: 250 (cm) Opțiuni: Canal de cablu ascuns Lățime: 22 (mm)
Cada pentru vopsea 36x36cm	Cada pentru vopsea 36x36cm	UE	Profmet Grup SRL	Latime (mm) 360 Lungime (mm) 360 Materialul suportului Plastic Tip Cazi	Latime (mm) 360 Lungime (mm) 360 Materialul suportului Plastic durabil Tip Cazi
Fuga	Fuga	R.Moldova	SA Supraten	Tipul de produs:Chit Baza Ciment Culoarea: Alb Greutatea/volum,kg/litri:1 Ambalarea produsului: In saci	Tipul de produs:Chit Baza Ciment Culoarea: Alb Greutatea/volum,kg/litri:1 Ambalarea produsului: In saci

				Tipul de lucru: Intern, Extern Latimea cusaturii,mm:1.6	Tipul de lucru: Intern, Extern Latimea cusaturii,mm:1.6	
Rulou vopsit	Rulou p/u vopsit	UE	Profmet Grup SRL	Lungime cu maner: 350 mm Lungime fir: 20 mm Diametru suport: 45 mm Grosime tija: 6 mm Lungime totala: 230 mm	Lungime cu maner: 350 mm Lungime fir: 20 mm Diametru suport: 45 mm Grosime tija: 6 mm Lungime totala: 230 mm	
Electrozi	Electrozi	Ucraina	Madeco Prim SRL	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ	
Carota beton SDS-Plus 100m	Carota beton SDS-Plus 100m Monolit RS	UE	Profmet Grup SRL	Destinatie beton Diametrul (mm) 100 Material oțel Tip tija SDS-Plus	Destinatie beton Diametrul (mm) 100 Material oțel Tip tija SDS-Plus	
Carota beton SDS-Plus 100m	Carota beton SDS-Plus 100m	UE	Profmet Grup SRL	Destinatie beton Diametrul (mm) 50 Material oțel Tip tija SDS-Plus	Destinatie beton Diametrul (mm) 50 Material oțel Tip tija SDS-Plus	
Burghiu beton SDS-Plus Rocket 6x210/150	Burghiu beton SDS-Plus Rocket 6x210/150	UE	Profmet Grup SRL	Destinatie Pentru biton Diametrul (mm) 6 Lungime (mm) 210 Lungimea de lucru (mm) 150 Material Oțel Tip cartus SDS-Plus	Destinatie Pentru biton Diametrul (mm) 6 Lungime (mm) 210 Lungimea de lucru (mm) 150 Material Oțel Tip cartus SDS-Plus	
Burghiu beton SDS-Plus Rocket 10x210/150	Burghiu beton SDS-Plus Rocket 10x210/150	UE	Profmet Grup SRL	UDestinatie Pentru biton Diametrul (mm) 10 Lungime (mm) 210 Lungimea de lucru (mm) 150 Material Oțel Tip cartus SDS-Plus	UDestinatie Pentru biton Diametrul (mm) 10 Lungime (mm) 210 Lungimea de lucru (mm) 150 Material Oțel Tip cartus SDS-Plus	
Burghiu beton SDS-Plus Rocket 12x210/150	Burghiu beton SDS-Plus Rocket 12x210/150	UE	Profmet Grup SRL	Destinatie Pentru biton Diametrul (mm) 12 Lungime (mm) 210 Lungimea de lucru (mm) 150 Material Oțel Tip cartus SDS-Plus	Destinatie Pentru biton Diametrul (mm) 12 Lungime (mm) 210 Lungimea de lucru (mm) 150 Material Oțel Tip cartus SDS-Plus	
Scara dubla cu 3 trepte	Scara dubla cu 3 trepte	Ucraina	Premium Profil	Număr trepte 3 Sarcina maxima (kg) 150	Număr trepte 3 Sarcina maxima (kg) 150 Rezistenta durabila a materiei.	

Silicon universal	Silicon universal SOMA-FIX	Turcia	Nanu-Market SRL	Culoare alb Destinatie universal Tip siliconic Volum (ml) 280 ml	Culoare alb Destinatie universal Tip siliconic Adezitate sporita Volum (ml) 280 ml	
Silicon sanitar	Silicon sanitar SOMA-FIX	Turcia	Nanu-Market SRL	Culoare alb Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Temperatura de aplicare (C°) de la +5 pana la +40 Termorezistenta (C°) de la -50°C pana la +120 Tip siliconic Volum (ml) 280 ml	Culoare alb Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Temperatura de aplicare (C°) de la +5 pana la +40 Termorezistenta (C°) de la -50°C pana la +120 Tip siliconic Volum (ml) 280 ml Adezitate sporita	
Teava PEX cu bariera oxigen 16x2mm	Teava PEX cu bariera oxigen 16x2mm	Turcia	Nanu-Market SRL	Diametrul (mm) 16 Grosime (mm) 2 Material PEX B	Diametrul (mm) 16 Grosime (mm) 2 Material PEX B	
OSB-3 2500x1250x8m	OSB-3 2500x1250x8m	Ucraina	SRL ArabescConstruct	Grosime (mm) 8 Latime (mm) 1250 Lungime (mm) 2500 Tip OSB	Grosime (mm) 8 Latime (mm) 1250 Lungime (mm) 2500 Tip OSB	

Semnăt Otel

Numele, prenumele OTEL EMILIA

În calitate de: Administrator

Ofertantul II A.OTEL Adresa orasul Soroca str.C.Stere 24