

**Specificații tehnice (F4.1)**

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1594993238308	Data: 20.08.20	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	<b>Utilaje pentru tehnica de salubritate</b>	Lot: 1,2	Pagina: ___ din ___

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri:</b>						
<b>Lotul 1 : Utilaj salubritate mecanizată</b>							
34300000-0	Utilaj salubritate mecanizată	ZMC2,0	Polonia	Pronar Sp. z o. o.	Utilaj de salubritate mecanizată pe bază de aspirator atașabil la tractor cu puterea de peste 60 CP, cu sistem operat hidraulic. <b>Productivitate minima la curățare</b> 13500 m2/h <b>Numărul de perii laterale</b> 2 discuri cu perii <b>Diametrul perilor</b> 800, 1000 mm <b>Viteza de rotație a perilor</b> 0-130 rot <b>Greutate</b> 2300-2500 kg <b>Latimea de lucru</b> 2000 - 2300mm Alimentarea cu electricitate a blocului de control 12 V Alimentarea cu electricitate a iluminării 12 V	<b>Productivitate la curățare:</b> 13500 m2/h <b>Numărul de perii laterale</b> 2 discuri cu perii <b>Diametrul perilor:</b> 800, 1000 mm <b>Viteza de rotație a perilor:</b> 0-130 rot <b>Greutate</b> 2300 kg <b>Latimea de lucru:</b> 2000mm Alimentarea cu electricitate a blocului de control 12 V Alimentarea cu electricitate a iluminării 12 V	

					<p>Alimentarea hidraulică a sistemului de cotire adaptat la tiranți 16 – 20 MPa</p> <p>Alimentarea sistemului hidraulic și sistemului a sistemului de pulverizare a apei: PTO 1000 rot/min.</p> <p>Viteza de lucru maximală 6 km/h</p> <p>Viteza maximală de transport 25 km/h</p> <p>Volumul rezervorului de gunoi 2,0-3,0 m<sup>3</sup></p> <p>Volumul rezervorului pentru apă 400-500 dm<sup>3</sup></p> <p>Volumului rezervorului de ulei hidraulic 40-50 dm<sup>3</sup></p> <p>Lățime 2170-2180 mm</p> <p>Lungime 3500-4500 mm</p> <p>Înălțime</p> <p>Cauciucuri 2230 / 2365* / 2580*</p> <p>Înălțime de descarcare 1650-1700 mm</p> <p>Sarcina maximă pe tiranții tractorului 650 kg</p> <p>Sistem de frinare pe ambele roți</p> <p>Dotări suplimentare: Aspirator manual cu furtun lateral pentru colectarea frunzelor</p> <p>Filtru de particule Ciclone</p>	<p>Alimentarea hidraulică a sistemului de cotire adaptat la tiranți: 16 – 20MPa</p> <p>Alimentarea sistemului hidraulic și sistemului a sistemului de pulverizare a apei: PTO, 1000 rot/min.</p> <p>Viteza maximă de lucru: 6km/h</p> <p>Viteza maximă de transport: 25 km/h</p> <p>Volumul rezervorului de gunoi: 2,1 m<sup>3</sup></p> <p>Volumul rezervorului pentru apă: 400dm<sup>3</sup></p> <p>Volumului rezervorului de ulei hidraulic: 40dm<sup>3</sup></p> <p>Lățime: 2175mm</p> <p>Lungime: 3510 mm</p> <p>Înălțime: 2230 / 2365* / 2580*</p> <p>Cauciucuri: 215/75R17,5</p> <p>Înălțime de descarcare: 1660 mm</p> <p>Sarcina maximă pe tiranții tractorului: 650 kg</p> <p>Sistem de frinare: pe ambele roți</p> <p>Dotări suplimentare: - Aspirator manual cu furtun lateral pentru colectarea frunzelor</p> <p>- Filtru de particule Ciclone</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

**Lotul 2: Remorcă**

34300000-0	Remorcă	5t	Turcia	<p>Palazoglu Tarim Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi</p>	<p>Remorcă cu 2 axe, basculabilă în 3 părți <b>Greutate maximă de ridicare:</b> 5.000 kg <b>Greutatea remorcii:</b> 2650-2700 kg <b>Descărcare hidraulică:</b> în 3 părți <b>Înălțimea borturilor:</b> 500mm + 1000mm (din plasă) <b>Dimensiuni minime exterior:</b> 3,5m x 2,0 m x 1,5m <b>Dimensiuni minime interior:</b> 5,5m x 2,0m x 2,5 m <b>Volum încărcare:</b> 11-12 m<sup>3</sup> <b>Suprafața încărcare:</b> 7,5-8,5 m<sup>2</sup> <b>Grosimea peretilor:</b> 2-3 mm <b>Grosimea podelei:</b> 4-6 mm <b>Dimensiunile roților:</b> 11,5/80-15,3 BKT <b>Sistem de frânare:</b> hidraulic <b>Viteza de lucru:</b> maxim 40 km/h <b>Cilindru hidraulic:</b> 4 secții <b>Sistem de suspensie:</b> arcuri Prevăzută cu boxă pentru instrumente și rezervor pentru apă curată și săpun</p>
					<p>Remorcă cu 2 axe, basculabilă în 3 părți <b>Greutate maximă de ridicare:</b> 5.000 kg <b>Greutatea remorcii:</b> 2650kg <b>Descărcare hidraulică:</b> în 3 părți <b>Înălțimea borturilor:</b> 500mm + 1000mm (din plasă) <b>Dimensiuni interior:</b> 3,92m x 2,02 m x 1,5m <b>Dimensiuni exterior:</b> 5,85m x 2,2m x 2,7 m <b>Volum încărcare:</b> 11,87m<sup>3</sup> <b>Suprafața încărcare:</b> 7,91m<sup>2</sup> <b>Grosimea peretilor:</b> 2mm <b>Grosimea podelei:</b> 4mm <b>Dimensiunile roților:</b> 11,5/80-15,3 BKT <b>Sistem de frânare:</b> hidraulic <b>Viteza de lucru:</b> maxim 40km/h <b>Cilindru hidraulic:</b> 4 secții <b>Sistem de suspensie:</b> arcuri Dotată cu boxă pentru instrumente și rezervor pentru apă curată și săpun</p>

Semnat:

Numele, Prenumele: Cherdivara Ion, În calitate de: Administrator

Ofertantului: SRL "Ozonteh Impex" Adresa: or. Strășeni, șoseaua Chișinău 69

