

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție
ocds-b3wdp1-MD-1750417541538
din 20.06.2025

Obiectul achiziției: Membrana bituminoasa

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Membrană bituminoasă	HYDROBASE Standart EKP	UCRAINA	Sweetondale	- Denumirea EKP - Strat superior - Masa - 4kg/m²; - Puterea maximă de întindere, nu mai puțin de 600 N; - Masa liantului din partea de topire, nu mai puțin de 2,0 kg/m²; - Hidroabsorbția în decurs de 24 ore, nu mai mult de 1 % conform masei; - Pierderea materialului de presară, nu mai mare de 1 g/eșantion; - Temperatura de flexibilitate pe bară R=25 mm, nu mai mult de -10°C; - Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,001 MPa în decurs de 72 ore, absolută; - Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,2 MPa în decurs de 2 ore; - Rezistența termică, nu mai puțin de 85°C; - Lungime/lățime: 10x1;	- Denumirea EKP - Strat superior - Masa - 4kg/m²; - Puterea maximă de întindere, nu mai puțin de 343/-- N; - Masa liantului din partea de topire, nu mai puțin de 2,0 kg/m²; - Hidroabsorbția în decurs de 24 ore, nu mai mult de 1 % conform masei; - Pierderea materialului de presară, nu mai mare de 1 g/eșantion; - Temperatura de flexibilitate pe bară R=25 mm, nu mai mult de -10°C; - Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,001 MPa în decurs de 72 ore, absolută; - Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,2 MPa în decurs de 2 ore; - Rezistența termică, nu mai puțin de 90°C; - Lungime/lățime: 10x1;	GOCT EN 1849-1-2011 GOCT 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) GOCT 2678-94 GOCT EN 12039-2011 GOCT EN 1928-2011 метод А GOCT EN 1110-2011 GOCT EN 1848-1-2011
TOTAL						



Semnat:Electronic Numele, Prenumele:Vaisman B.M În calitate de: Administrator
Ofertantul: VADINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Uzinelor 104