

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție - ocde-b3wdp1-MD-1752835808166 din 18/07/2025 14:38
Obiectul de achiziției - Autospecială multifuncțională (autogunoieră) cu capacitatea de 6-8m3.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Autospecială multifuncțională (autogunoieră) cu capacitatea de 6-8m3 34144511	BMC 417 + KAT 9+1M3	Turcia	BMC OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş. KATMERCI LER A.S.	Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) cu capacitatea de 6/8m3; Tara de origine: UE sau Turcia, Japonia. Cabina de tip joasa fara pat, suspensia cabinei; mecanica, configurare axe; 4x2, Motor Diesel, turbo intercooler, 4 cilindri, volum 3900/4100 cm3, putere minim 165maxim 350 cp; Standart de emisie: Minim; Euro 5. Capacitatea rezervor 150/350 L Aluminium. Capacitatea rezervor ADBLUE 20/60L. Cutie de viteze manuala; 6F/1R. RAPORT DE TRANSPORT 6.195:1; 0,775:1 AMBREAJ [Un singur disc] AXA FAȚĂ Capacitate de încărcare de la 3200 kg AXA SPATE ,Număr de viteze diferențiale o singură viteză, Raport de transmisie 3.889:1, Capacitate de încărcare de la	Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) cu capacitatea de 9 m3; Tara de origine: Turcia. Cabina de tip joasa fara pat, suspensia cabinei; mecanica, configurare axe; 4x2, Motor Diesel, turbo intercooler, 4 cilindri, volum 4000 cm3, putere 168 cp; Standart de emisie: Euro 5. Capacitatea rezervor 200 L Aluminium. Capacitatea rezervor ADBLUE 18L. Cutie de viteze manuala; 6F/1R. RAPORT DE TRANSPORT 6.195:1; 0,775:1 AMBREAJ [Un singur disc] AXA FAȚĂ Capacitate de încărcare de la 3200 kg AXA SPATE ,Număr de viteze diferențiale o singură viteză, Raport de transmisie 3.889:1, Capacitate de încărcare de la 6400kg,	

				6400kg, CARCASA General: Tara de origine: UE sau Turcia, Volumul : 7-15m³ , Grosime: Laterală și a acoperișului : 4mm St-52 Podea : 4mm St-52 Partea inferioară a rampei de încărcare : 6mm St-52 Partea laterală a rampei de încărcare : 4mm St-52, Capacitatea rampei de încărcare: 0,8-1 Metoda de încărcare a deșeurilor prin partea din spate. Ușa din spate: Ușa din spate este conectată la carcasa cu balamale superioare. Când gunoiul este pus în recipientul pentru lopată, cu ajutorul lopetelor, acest gunoi intră în carcasa și este comprimat cu placa de împingere. Accesorii pentru ușa din spate: Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu capacități de 180. Garnitură de cauciuc între ușa din spate și carcasa pentru a preveni scurgerile de apă murdară. Supape de siguranță pe ușa din spate pentru a preveni căderea bruscă a ușii în timpul întreținerii. Două bare de siguranță vor fi furnizate pentru a fi folosite în timpul întreținerii. Trepte pe ambele părți ale ușii din spate cu balustrade. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Cabina dotată cu aer condiționat și alte dotări Sistemul hidraulic Sistemul va fi compus din: a) Un cilindru telescopic cu dublă acțiune pentru placa de împingere. . c) Doi cilindri hidraulici pentru lopată. d) Doi cilindri hidraulici pentru deschiderea ușii din spate. e) Doi cilindri hidraulici pentru sistemul de ridicare a containerului cu	CARCASA General: Tara de origine: Turcia, Volumul : 9 m³ , Grosime: Laterală și a acoperișului : 4mm St-52 Podea : 4mm St-52 Partea inferioară a rampei de încărcare : 6mm St-52 Partea laterală a rampei de încărcare : 4mm St-52, Capacitatea rampei de încărcare: 1 Metoda de încărcare a deșeurilor prin partea din spate. Ușa din spate: Ușa din spate este conectată la carcasa cu balamale superioare. Când gunoiul este pus în recipientul pentru lopată, cu ajutorul lopetelor, acest gunoi intră în carcasa și este comprimat cu placa de împingere. Accesorii pentru ușa din spate: Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu capacități de 180. Garnitură de cauciuc între ușa din spate și carcasa pentru a preveni scurgerile de apă murdară. Supape de siguranță pe ușa din spate pentru a preveni căderea bruscă a ușii în timpul întreținerii. Două bare de siguranță vor fi furnizate pentru a fi folosite în timpul întreținerii. Trepte pe ambele părți ale ușii din spate cu balustrade. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Cabina dotată cu aer condiționat și alte dotări Sistemul hidraulic Sistemul va fi compus din: a) Un cilindru telescopic cu dublă acțiune pentru placa de împingere. . c) Doi cilindri hidraulici pentru lopată. d) Doi cilindri hidraulici pentru deschiderea ușii din spate. e) Doi cilindri hidraulici pentru sistemul de ridicare a containerului cu dispozitiv de ridicare a containerului. f) Rezervor de ulei cu o capacitate de minim 110 l. cu filtre de	
--	--	--	--	--	--	--

				dispozitiv de ridicare a containerului. f) Rezervor de ulei cu o capacitate de minim 180 l. cu filtre de aspirație/retur și indicator de nivel. g) Pompă de ulei hidraulic h) Instalația conductelor hidraulice. Utilizarea: Controlul hidraulic este manual. Deschiderea ușii din spate și mișcarea în spate/față a plăcii de împingere sunt realizate manual cu o supapă direcțională cu doi cilindri. Autospecială nouă anul producerii 2022-2025	aspirație/retur și indicator de nivel. g) Pompă de ulei hidraulic h) Instalația conductelor hidraulice. Utilizarea: Controlul hidraulic este manual. Deschiderea ușii din spate și mișcarea în spate/față a plăcii de împingere sunt realizate manual cu o supapă direcțională cu doi cilindri. Autospecială nouă anul producerii 2025 Garantie 24 de luni.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chetraru Mihail În calitate de: Administrator
Ofertantul: PROTRACK SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova