

Amenajarea parcarii in cadrul cimitirului din orasul Singera

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-3-1 Amenajare parcare

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajare		
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,362
2	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	10,600
3	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=6.3 pentru diametrul 400 mm si adincimea 450 mm	buc	1,000
4	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	2,512
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.150 mm	m3	102,500
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Rigola POLYMAX BASIC DN300 H356 cu gratar fonta C250 (1000x385x356) sau analog pe beton C12/15	m	28,500
7	AcE04A	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A1 / Camin pluvial patrat (545x545x522), clasa de sarcini C250 cu Gratar pluvial pentru camin 545x545 clasa C250, Teava PVC d.315	buc	2,000
8	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 315 mm / se exclud	m	6,000

1	2	3	4	5
		fitingurile		
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj tip Caramida gri gr.60 mm	m2	681,000

Primar

Valeriu POPA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

