

Кабель контрольный медный КВВГ



Применение

Кабель предназначен для монтажа, установки, ремонта и технического обслуживания электrorаспределительной и контрольной аппаратуры, для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В. Прокладка в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель.

Типовая конструкция

Структура кабеля

1. Токопроводящая жила - медная однопроволочная, сечением: 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10 мм²;
2. Изоляция - поливинилхлоридный пластикат; (Изолированные жилы скручены в сердечник);
3. Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.

Варианты исполнения

КВВГнг с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести;

КВВГнг-LS с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным дымогазовыделением.

Соответствие требованиям

ТУ У 05758730.013-2000

Основные технико-эксплуатационные характеристики

Температура эксплуатации	от -40°C до +50°C
Температура прокладки и монтажа	от -10°C до +50°C
Минимальный радиус изгиба при монтаже	12 диаметров кабеля
Минимальный срок службы	не менее 25 лет (при прокладке в помещениях, туннелях, каналах).

