

Reparatia incaperilor pentru  
instalarea echipamentului de  
reciclare a deseurilor medicale

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 545 981,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1 Lucrari de demontare</b>				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45,00	80,03 80,00	3 601,34 3 600,00
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	34,40	197,66 197,50	6 799,50 6 794,00
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	588,28	25,90 11,50	15 236,23 6 765,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	415,60	13,52 13,50	5 618,82 5 610,50
5	RpIB11B	Demontari calorifere	buc	35,00	6,00 6,00	210,00 210,00
6	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	139,00	22,58 15,00	3 139,30 2 085,00
7	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii	m	70,00	27,92 19,00	1 954,40 1 330,00

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
8	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	30,00	32,60 21,00	978,15 630,00
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	42,00	11,00 11,00	462,00 462,00
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,- 24 buc.)	m2	45,36	21,01 21,01	953,00 953,00
11	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	16,00	39,50 39,50	632,00 632,00
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	415,00	15,08 15,00	6 258,20 6 225,00
13	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport,	m2	7,00	165,38 102,50	1 157,66 717,50
14	RpCI42A	Demontarea elementelor de masa plastica (pervazuri) montate la ferestre	m	20,40	7,03 7,01	143,40 143,00
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	162,30	62,50 62,50	10 144,00 10 144,00
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	162,30	55,50 55,50	9 007,50 9 007,50
17	TsI51 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta 10 km	t	162,30	28,56 0,00	4 635,00 0,00
		<b>Total Capitolul 1 Lucrari de demontare Inclusiv salariu</b>				<b>70 930,50 55 308,50</b>
		<b>2. Capitolul 2.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
18	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa din profile zincate W 100 si UW 100, inclusiv montarea profilelor UA 98,8 la ancadramentul golurilor usa, cu placaj de PGC rezistent la umezeala gr. 12.5 mm intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala densitate 45 Kg/m3 grosime 100mm, , cu inaltimea pina la 4 m	m2	29,70	452,35 134,16	13 434,87 3 984,50
		<b>Total Capitolul 2. Inclusiv salariu</b>				<b>13 434,87 3 984,50</b>
		<b>3. Capitol 3. Lucrari de finisare. 3.1. Pereti. 3.1.1. Tip C.</b>				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de quart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund-0.27 kg/m2	m2	36,60	17,34 6,99	634,70 256,00
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,60	92,49 60,00	3 385,22 2 196,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,00	3,49 1,50	66,25 28,50
22	CI22B	Placaj din placute de ceramica RAL 1014 rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:250x400x8 mm si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante	m2	36,60	225,80 82,50	8 264,30 3 019,50
		<b>Total Capitol 3. Lucrari de finisare. 3.1. Pereti. 3.1.1. Tip C. Inclusiv salariu</b>				<b>12 350,47 5 500,00</b>
		<b>4. Capitol 3.1.2. Tip E</b>				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de quart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund-0.27 kg/m2	m2	335,00	17,35 7,00	5 811,15 2 345,00

1	2	3	4	5	6	7
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuielii cu amestec uscat	m2	335,00	22,84 10,00	7 652,40 3 350,00
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	335,00	78,74 61,00	26 377,35 20 435,00
26	CF51B	Tencuieli interioare Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) cu urmatorii coeficienti K sal =5, K mat= K mec= 15, strat final - 20 mm)	m2	335,00	113,29 60,00	37 952,81 20 100,00
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	335,00	34,73 27,50	11 633,90 9 212,50
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	335,00	20,05 15,00	6 715,27 5 025,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2	335,00	3,49 1,50	1 168,14 502,50
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, RAL 6019, pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu urmatoarele caracteristici : Putere de acoperire : 1- putere foarte mare de acoperire: - Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2- rezistenta la abraziune.	m2	335,00	41,15 27,50	13 783,78 9 212,50
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1- 1070x2060(h) mm)	m2	18,48	3 313,91 47,51	61 241,13 878,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitol 3.1.2. Tip E Inclusiv salariu</b>				<b>172 335,93 71 060,50</b>
		<b>5. Capitol 3.2. Tavane</b>				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuarț pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund-0.27 kg/m2	m2	103,38	17,34 7,00	1 793,04 723,50
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,38	78,74 61,00	8 139,79 6 306,00
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuielii cu amestec uscat	m2	103,38	22,85 10,00	2 361,86 1 034,00
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,38	34,73 27,50	3 590,26 2 843,00
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,38	20,05 15,00	2 072,62 1 551,00
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2	103,38	3,49 1,50	360,46 155,00
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, RAL 6019, pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu urmatoarele caracteristici : Putere de acoperire : 1- putere foarte mare de acoperire: - Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2- rezistenta la abraziune.	m2	103,38	41,15 27,50	4 253,61 2 843,00
		<b>Total Capitol 3.2. Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>22 571,64 15 455,50</b>
		<b>6. Capitolul 3.3. Pardosele</b>				
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	103,38	17,34	1 793,04

1	2	3	4	5	6	7
		nisip de quart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund-0.27 kg/m2			7,00	723,50
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	329,18	83,29 35,00	27 417,32 11 521,50
41	CG56A	Sapa autonivelanta K reisel 410, grosime 10mm	m2	103,38	113,32 11,70	11 715,39 1 209,50
42	CG56A1	Corectia la norma CG56 A; se scade la 1 mm grosime ; k=5	m2	-103,38	57,47 5,75	-5 940,76 -594,50
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 400x400x10mm, rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, si rosturile cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante	m2	103,38	389,53 145,00	40 269,15 14 990,00
		<b>Total Capitolul 3.3. Pardosele Inclisiv salariu</b>				<b>75 254,14 27 850,00</b>

		Total	lei	366 877,55
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	42 998,16
		Cheltuieli de transport	6,00 %	10 938,38
		Total	100,00 +	420 814,09
		Cheltuieli de regie	6,00 %	25 248,84
		Total	100,00 +	446 062,93
		Beneficiu	2,00 %	8 921,26
		Total	100,00 +	454 984,19
		TVA	20,00 %	90 996,84
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>545 981,03 179 159,00</b>

SRL Consprimfort