


Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1668434324684** din **28.11.2022**Obiectul de achiziție: **Sistemul de Control Acces**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Lotul 1						
Poziția 1 Turnichet cu trepte semi-automat	TS1000M Pro	China	ZKTeco	Turnichet cu trepte semi-automat. Debit - 25 persoane/min. Alimentare bidirecțională AC 220V/110V, 50/60Hz (sursa de alimentare inclusă). Putere 60W. Temperatura de lucru: -28° - 60°C. Indice de protecție IP54. Material: oțel inoxidabil. Dimensiune: 480 x 280 x 1008 (mm) + lungime tija metalică 500mm. Greutate 34 kg.	Turnichet ZKTeco TS1000M Pro Turnichet cu trepte semi-automat. Debit - 25 persoane/min. Alimentare bidirecțională AC 220V/110V, 50/60Hz (sursa de alimentare inclusă). Putere 60W. Temperatura de lucru: -28° - 60°C. Indice de protecție IP54. Material: oțel inoxidabil. Dimensiune: 480 x 280 x 1008 (mm) + lungime tija metalică 500mm. Greutate 34 kg.	
Poziția 2 Terminal biometric de recunoaștere a feței	SpeedFace-V4LM1	China	ZKTeco	SpeedFace - Terminal biometric de recunoaștere a feței în spectrul luminii vizibile la o distanță de până la 2 metri. • Display: 5 inchi. ecran tactil LCD color • Capacitate facială: 800 • Capacitate palmier: 800 • Capacitate card: 1000 • Capacitate eveniment: 150.000 • Alimentare: 12V DC, 3A • Temperatura de funcționare: 0°C- 45°C • SDK: Access Control PUSH SDK • Software: ZKBioAccess	Controler biometric ZKTeco SpeedFace-V4LM1 (fata/palma) • Terminal biometric de recunoaștere a feței în spectrul luminii vizibile la o distanță de până la 2 metri. • Display: 5 inchi. ecran tactil LCD color • Capacitate facială: 800 • Capacitate palmier: 800 • Capacitate card: 1000 • Capacitate eveniment: 150.000 • Alimentare: 12V DC, 3A • Temperatura de funcționare: 0°C- 45°C • SDK: Access Control PUSH SDK • Software: ZKBioAccess	
Poziția 3 Controler biometric	inBio260 Pro	China	ZKTeco	Controler biometric de rețea pentru două puncte de acces ACS cu conexiune ethernet. Carcasă din plastic, indicație LED, blocuri terminale detașabile pentru instalare ușoară. CPU 32 biți 1,2 GHz, 128 Mb RAM, 256 Mb Flash. Memorie nevolatilă pentru 20.000 de șabloane de amprentă, 60.000 de carduri, 100.000 de evenimente. Interfețe: ethernet, RS485, 2 butoane de ieșire încorporate, 2 senzori uși, 2 intrări auxiliare, 2 Temperatură de funcționare 0-45°C..	Controler ZKTeco inBio260 Pro Controler biometric de rețea pentru două puncte de acces ACS cu conexiune ethernet. Carcasă din plastic, indicație LED, blocuri terminale detașabile pentru instalare ușoară. CPU 32 biți 1,2 GHz, 128 Mb RAM, 256 Mb Flash. Memorie nevolatilă pentru 20.000 de șabloane de amprentă, 60.000 de carduri, 100.000 de evenimente. Interfețe: ethernet, RS485, 2 butoane de ieșire încorporate, 2 senzori uși, 2 intrări auxiliare, 2 Temperatură de funcționare 0-45°C..	
Poziția 4 Cititoare de carduri	MR101 IC	China	ZKTeco	MR101 - Cititoare de carduri RFID Mifare Carcasă metalică, Cititor de carduri: Mifare Alimentare: 9-12V DC Interval de citire: 3 ~ 8 cm Temperatura de funcționare:- 40°C ~ 60°C Clasa de protecție IP66 Dimensiuni: 103x48x19 mm	Cititor mifare-carduri ZKTeco MR101 IC Cititoare de carduri RFID Mifare Carcasă metalică, Cititor de carduri: Mifare Alimentare: 9-12V DC Interval de citire: 3 ~ 8 cm Temperatura de funcționare:- 40°C ~ 60°C Clasa de protecție IP66 Dimensiuni: 103x48x19 mm	

Poziția 5 Lacat electromagnetic	LM-2802	China	ZKTeco	Lacat electromagnetic. Forță de rupere 280 kg. Alimentare 12V. (Suportul de montare nu este inclus)	Lacata electromagnetica ZKTeco LM-2802 Forță de rupere 280 kg. Alimentare 12V. (Suportul de montare nu este inclus)
Poziția 6 Card standard	ABK-MF	China	ZKTeco	Card standard Mifare pentru sistemele de control și management al accesului. Gro 0,8 mm.	Cartela Mifare Card standard Mifare pentru sistemele de control și management al accesului. Gro 0,8 mm.
Poziția 7 Cablul UTP cat 5 exterior	4*2*1/0,51CU	China	APC	UTP cat 5 exterior, cupru complet, izolat dublu. 4*2*1/0,51CU. Izolație de înaltă densitate din plastic PVC, deasupra căreia Ambalaj - 305m.	Cablul UTP Cat.5 (outdoor) (Cupru) UTP cat 5 exterior, cupru complet, izolat dublu. 4*2*1/0,51CU. Izolație de înaltă densitate din plastic PVC
Poziția 8 Cablul de alimentare	2x0,75 CU	Moldova	Tehelectro	2x0,75 CU. Cablu de alimentare, complet din cupru cu izolație dublă. Cove 200m	Cablul electric ШВВП (2 x 0,75) 2x0,75 CU. Cablu de alimentare, complet din cupru cu izolație dublă. Cove 200m Pret pentru 1 metru
Poziția 9 Alimentare de rezervă 12V/5A	12V/5A	China	Zoll	Alimentare de rezervă comutată 12V/5A. Protecție încorporată împotriva suprasarcinii, inversării polarității, supraîncărcării și descărcarea completă a bateriei. 190-265V. Sub baterie 7A/h. Dimensiuni: 190*290*90mm	Sursa de alimentare de rezerva 12V/5A Alimentare de rezervă comutată 12V/5A. Protecție încorporată împotriva suprasarcinii, inversării polarității, supraîncărcării și descărcarea completă a bateriei. 190-265V. Sub baterie 7A/h. Dimensiuni: 190*290*90mm.
Poziția 10 Switch Gigabit cu 8 porturi	PFS3008-8GT	China	Dahua	PFS3008-8GT- Switch Gigabit cu 8 porturi (negestionat) Switch Gigabit cu 8 porturi, L2, 8x10 / 100/1000 Base-Tc. Buffer : 10G Protecție împotriva trăsnetului Mod general 4KV. Mod temperatură - 0 ° C ~ + 40 ° Carcasă din plastic. Alimentare: DC 9V/1A. Dimensiune 125x22x65 mm	Switch-Hub 1Gbit, 8 port, PFS3008-8GT Switch Gigabit cu 8 porturi (negestionat) Switch Gigabit cu 8 porturi, L2, 8x10 / 100/1000 Base-Tc. Buffer : 10G Protecție împotriva trăsnetului Mod general 4KV. Mod temperatură - 0 ° C ~ + 40 ° Carcasă din plastic. Alimentare: DC 9V/1A. Dimensiune 125x22x65 mm
Poziția 11 Suport în formă de L	LMD-280L	China	ZKTeco	Suport în formă de L pentru fixarea unei încuietori electromagnetice Spre ușa îngustă Compatibil cu plăci de închidere ale încuietorilor electromagnetice cu 280 kg de prindere: LM-3502, LM-2802	Suport pt. lacata ZKTeco LMD-280L Suport în formă de L pentru fixarea unei încuietori electromagnetice Spre ușa îngustă Compatibil cu plăci de închidere ale încuietorilor electromagnetice cu 280 kg de prindere: LM-3502, LM-2802
Poziția 12 Support pentru recunoaștere a feței	Rots-2	China	ZKTeco	Rots-2 este un suport care este utilizat împreună cu terminalele de recunoaștere a feței, seria de lumină vizibilă. Înălțime: 240 mm ZKTeco Rots-2 este un suport care este comun	Suport pt. Controler biometric ZKTECO Rots-2 Suport care este utilizat împreună cu terminalele de recunoaștere a feței, seria de lumină vizibilă. Înălțime: 240 mm ZKTeco Rots-2 este un suport care este comun
Poziția 13 Complet montaj		Moldova	Xpert PC		Complet montaj Banda izolanta, suruburi, decapant, aliaj
Poziția 14 Instalarea aparatului		Moldova	Xpert PC		Instalarea aparatului Montare, ajustare, programare si initiere in lucru.

Semnat:  Numele, prenumele: **Bodrug Andrei** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **Xpert PC SRL** Adresa: **str. 31 August 1989, nr.98**

