

Индуктивный трансформатор напряжения 110кВ – Lotul 1

Модель	Индуктивный трансформатор напряжения 110кВ			
Производитель	Jiangsu Sieyuan			
Описание	Однофазный, наружный, с маслянной изоляцией			
Тип	JDCF-110W3			
Стандарт	МЭК 61869-3			
Применимая температура окружающей среды, °C	-45/40			
Высота над уровнем моря, м	≤1000			
Номинальное напряжение, кВ	110			
Максимальное напряжение оборудования, кВ	126			
Номинальная частота, Гц	50			
Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ (среднее квадратическое)	230			
Испытательное напряжение грозового импульса (полного), кВ (пиковое)	550			
Испытательное напряжение грозового импульса (срезанного), кВ (пиковое)	633			
Номинальный фактор напряжения	1.2/продолжительно, 1.5/30с			
Изолятор	Фарфор, коричневый			
Минимальная длина пути утечки, мм	3906			
Расстояние от фазы до земли, мм	1050			
Обмотка N	Up [кВ]	Us [В]	Точность	Нагрузка
Обмотка 1	110/√3	100/√3	0.2	200BA
Обмотка 2	110/√3	100	3P	200BA
Предельная нагрузка	2000BA			
Первичные выводы	Алюминиевый, плоский, 2*φ14, 45-45			
Максимальная нагрузка над первичным выводом (Статическая/ динамическая), Н	1000/1400			
Вторичные выводы	Клеммные колодки Phoenix, сжатый тип			
Заземляющие выводы	№ 2 Винт M12			
Масса с маслом, кг	638			
Масса масла, кг	130			

Data: 08/04/2022

Administrator SRL "Horus"



Balan Valentin