

Наименование заказчика: ПМСУ РБ Комрат им. И. Гурфинкеля**Технические спецификации Автоклав 300 л с вакуумом****Cod CPV: 33191110-9**

Объём камеры	минимум 300 л
Размещение	напольное
Размер камеры	φ632× 1000мм
Габаритные размеры	1415× 890× 1780мм
Масса нетто	до 750 кг
Потребляемая мощность	трехфазная, 380 В, 50 Гц, 18 кВт
Подача пара	встроенный парогенератор
Подача воды	умягчитель воды с системой фильтрации подключен к сеть водоснабжения
Максимальное рабочее давление	0,23 МПа
Рабочая температура	115-138 °С
Предел вакуума	-0,080 МПа
Диапазон настройки времени сушки	0-7200 секунд
Диапазон настройки количества пульсаций	0 ~ 99 раз
Диапазон настройки времени стерилизации	0 ~ 7200 секунд
Точность отображения давления	1 кПа
Материал камеры	нержавеющая сталь 316L
Материал парогенератора	нержавеющая сталь 316L
Материал внешней стороны	нержавеющая сталь
Управление	микропроцессор
Дисплей и управление	цветной сенсорный экран
Запись данных	встроенный микропринтер
Гарантия производителя	минимум 24 месяца
Поставка, установка и инструктаж	поставка оборудования, его установка, тестирование и инструктаж персонала включены в стоимость оборудования.

Председатель рабочей группы _____ Райлян Н.Л.