

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. \_\_

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

3. Fabricant:

4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

5. Standard armonizat:

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

8. Performanța declarată

Adezivi pentru plăci ceramice, pe bază de ciment, marca comercială BAUKOL ALB UNIVERSAL

Exemplu: **12004/ BAUKOL ALB UNIVERSAL/ C2**

**BICOMPLEX CONSTRUCT S.R.L.,**

str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Pentru placări la exterior și interior:

SM EN 12004-1:2017

Sistemul 4

CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică, și a emis Certificatul Nr. CPF-109-2021

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Specificații tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa F	SM EN 12004-1:2017
Timp deschis	0,623 N/mm <sup>2</sup> AF-S	
Alunecarea	0,2 mm/T	
Rezistența inițială de aderență la tracțiune (adeziv/substrat)	2,035 N/mm <sup>2</sup> AF-S	
Rezistența la tracțiune după acțiunea climei și îmbătrânirii termice (adeziv/substrat)	2,16 N/mm <sup>2</sup> CF-S	
Rezistența la tracțiune după acțiunea apei/umidității (adeziv/substrat)	1,52 N/mm <sup>2</sup> AF-S	
Rezistența la tracțiune după acțiunea ciclurilor de îngheț/dezghet – 25 cicluri (adeziv/substrat)	1,31 N/mm <sup>2</sup> AF-S	
Substanțe periculoase	53,4 Bq/kg	RNI 06-5.3.35:2001, pct. 2.2

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța Declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

\_\_\_\_\_  
(Numele, Funcția)