



- ← Профиль протектора обеспечивает высокую устойчивость к усталостным разрушениям.
- ← Широкий и прочный каркас обеспечивает хорошее сцепление и высокую тягу.
- ← Специальная геометрия протектора обеспечивает эффективную функцию самоочистки.

ВСЕ РАЗМЕРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ

- 8.3-24"
- 9.5-24"
- 11.2-24"
- 12.4-24"
- 13.6-24"
- 14.9-24"
- 18.4-26"
- 11.2-28"
- 12.4-28"
- 13.6-28"
- 14.9-28"
- 16.9-28"
- 14.9-30"
- 16.9-30"
- 18.4-30"
- 12.4-32"
- 16.9-34"
- 18.4-34"
- 12.4-36"
- 13.6-36"
- 13.6-38"
- 14.00-38"
- 15.5-38"
- 16.9-38"
- 18.4-38"
- "

РАЗМЕР ШИНЫ	PR	TT/TL	ИНДЕКС НАГРУЗКИ / СКОРОСТИ	ОБОДЫ		ПОКАЗАТЕЛИ НАКАЧИВАНИЯ		ПОКАЗАТЕЛИ НАКАЧИВАНИЯ	
				РЕКОМЕНДОВАННЫЕ	РАЗРЕШЕННЫЕ	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	ШИРИНА СЕЧЕНИЯ	РАДИУС СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ (ММ)	ДИНАМИЧЕСКАЯ ОКРУЖНОСТЬ КАЧЕНИЯ (ММ)
15.5-38	8	TT	133 / A6	W14L	-	1570	394	725	4679
15.5-38	10	TT	138 / A6	W14L	-	1570	394	725	4679
15.5-38	12	TT	142 / A6	W14L	-	1570	394	725	4679
15.5-38	14	TT	145 / A6	W14L	-	1570	394	725	4679