

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1664444469732 din: 07.10.2022
Obiectul achiziției: Mobilier, tehnica informatională și de calcul pentru dotarea Liceului Teoretic Cuhureștii de Sus, rl.Floresti

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	3	4	5	6	7	8
Videoproiector	X371	China	OPTOMA	Specificatii tehnice minime solicitate: REZOLUTIE Nativă XGA [1024x768] LUMINOZITATE minim 3800 ANSI Lumens CONTRAST minim 25.000:1 INTRARI minim. 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x Composite in, 1 x Audio 3.5mm In CONTROL minim 1x RS232 9pin IESIRI minim 1x VGA out; 1 x Audio 3.5mm Out, 1 x USB-A power 1A AUDIO minim 10W per difuzor NIVEL TIPIC DE ZGOMOT maxim 29dB LAMPA minim 15000/10000/12000/6000 hours (Eco+ / ECO / Dynamic / Bright Mode) CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE minim 1.94:1 ~2.16:1 DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE minim 0.71 – 7.73m (27.78” – 304.4”) Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40° Vertical CONSUM DE ENERGIE maxim 225W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 187W Eco+ mode < 0.5W Standby mode SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection	REZOLUTIE Nativă XGA [1024x768] LUMINOZITATE 3800 ANSI Lumens CONTRAST 25.000:1 INTRARI 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x Composite in, 1 x Audio 3.5mm In CONTROL 1x RS232 9pin IESIRI 1x VGA out; 1 x Audio 3.5mm Out, 1 x USB-A power 1A AUDIO 10W per difuzor NIVEL TIPIC DE ZGOMOT 27dB LAMPA 15000/10000/12000/6000 hours (Eco+ / ECO / Dynamic / Bright Mode) CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE 1.94:1 ~2.16:1 DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.71 – 7.73m (27.78” – 304.4”) Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40° Vertical CONSUM DE ENERGIE 225W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 187W Eco+ mode < 0.5W Standby mode SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, PasswordProtection	

				ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual GARANTIE: minim 24 luni	ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual Garantia 24 luni proiecteur, 12 luni/1000H – lampa	
Ecran de proiecție trepied	Crystal-Line Tripod 180x180cm	China	Reflecta	Marimea pinzei min. 180*180cm	• Black metal tube, 6 cm diameter. • Ergonomically designed carrying handle with lock. • Continuously adjustable height of horizontal tube and telescopic tube. • Projection screen can be rotated by 360°. • Integrated keystone eliminator to incline the screen. • Projection screen in BetaLux, matte white, 1.0 gain and wide viewing angle. • Light-proof black rear side. • Continuous black border. • Optional carrying bags available Format 1:1 Gain 1.0 Viewing angle 120° Fabric weight/m² 300 g Fabric thickness 0,35 mm Black borders Yes Black rear Yes Weight 10 kg	
Sistem de table interactive	i3BOARD 7706	China	I3-Technologies	Tabla interactiva cu urmatoarele Specificatii minime solicitate: Suprafata activa minim 77” diagonala Aspect 4:3 Rezolutia suprafetei active Minim 32000 × 32000 Specificatii Permite scrierea si controlul aplicatiilor de pe tabla cu degetul, markerul sau orice alt obiect opac Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mana si cu degetul pentru a arunca, roti si apropia obiectele de pe suprafata de lucru. Marker inclus ce functioneaza fara baterii Suprafata tablei rezistenta la zgariaieturi, optimizata pentru proiectie si compatibila cu magneti si markere cu stergere uscata	Tabla interactivă: Suprafata activa 77” diagonala Aspect 4:3 Dimensiuni 1615 x 1226 mm - 63.6” x 48.26” Dimensiuni suprafetei active 1558 x 1168 mm – 61.33” x 46” (WxH) Rezolutia suprafetei active 32767 × 32767 Specificatii Permite scrierea si controlul aplicatiilor de pe tabla cu degetul, markerul sau orice alt obiect opac Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mana si cu degetul pentru a arunca, roti si apropia obiectele de pe suprafata de lucru. Marker inclus ce functioneaza fara baterii	

	X309ST	China	OPTOMA	Conectare la computer minim USB 2.0 Tehnologie de recunoastere a atingerii prin unde infrarosii care: •asigură o recunoastere precisă a atingerilor •utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului •detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstruționează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf •recunoaste până la 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan •recunoaște pixurile, degetele și alte obiecte solide; nu necesita instrumente speciale sau setări specifice necesare •recunoaște forme de la 3 mm Garantiemin. 24 luni Accesorii Cablu USB 5m, suport instalare pe perete, marker Soft inclus. Proiector cu urmatoare Specificatii minime solicitate: Proiector: REZOLUTIE Nativă XGA [1024x768] LUMINOZITATE 3700 ANSI Lumens CONTRAST 25.000:1 INTRARI 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YpPr), 1 x Composite in, 1 x Audio In CONTROL RS232 9pin IESIRI 1x VGA out; 1 x Audio Out, 1 x USB-A power 1A AUDIO 10W NIVEL TIPIC DE ZGOMOT 27dB LAMPAL15000/10000/12000/6000 hours (Eco+ / ECO / Dynamic / Bright Mode) CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.617:1, short throw DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.40 – 3.10m (39.34” – 196.71”) Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 20° Vertical	Suprafata tablei rezistenta la zgarieturi, optimizata pentru proiectie si compatibila cu magneti si markere cu stergere uscata Conectare la computer minim USB 2.0 Tehnologie: infrarosu Tehnologie de recunoastere a atingerii V-Sense care: •asigură o recunoastere precisă a atingerilor •utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului •detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstruționează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf •recunoaste 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan •recunoaște pixurile, degetele și alte obiecte solide; nu necesita instrumente speciale sau setări specifice necesare •recunoaște forme de la 3 mm •are o viteză normală de până la 200 de cadre pe secundă, ceea ce are ca rezultat până la 4000000 de intersecții pe secunda Greutate 21 kg Garantie : 3 ani Accesorii Cablu USB 5m, suport instalare pe perete, marker. Specificatiile Software-ului inclus: Proiector Rezoluția Nativă XGA (1024x768), up to UXGA (1600x1200) Luminozitate 3700 ANSI Lumens Contrast 25.000:1 Intrari 1x HDMI in, 1x15Pin D-sub (RGB/YpbPr), 1x Composite in, 1x Audio In Control RS232 9 pin Iesire 1x VGA out, 1xAudio Out, 1 x USB-A power 1A Audio 10W Nivel Tipic de zgomot 27 dB Lampa 15000/10000/12000/6000 hours (Eco+/ECO/Dynamic/Bright Mode) Culori Expuse 1073,4 Million	
--	--------	-------	--------	--	--	--

	OWM3000ST	China	OPTOMA	CONSUM DE ENERGIE 225W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 187W Eco+ mode < 0.5W Standby mode SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual GARANTIE: minim 24 luni Accesorii: Specificatii minime solicitate: Suport de montare a proiecteurului pe perete: - compatibil cu videoproiectorul - include capace decorative pentru ascunderea placii de conexiune cu peretele	Raportul de proiectare ~0,617:1, short throw Dimensiunea imaginii proiectate 0,40-3,10 m (39,34"-196.71") Diagonal 4:3 Corectia trapezoidala +40° Vertical Consum de energie 225 W bright mode <0,5W Standby mode, 187 W Eco+mode <0,5W Standby mode Securitate Security Bar, Kensington Lock, Password Protection Accesorii incluse AC Power Cord, Infra –Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual Accesorii Garantia 24 luni proiecteur, 12 luni/1000H – lampa Suport de montare a proiectului pe perete: - compatibil cu videoproiectorul - include capace decorative pentru ascunderea placii de conexiune cu peretele	
	Cablu HDMI 10m	China	Cablexpert	- extensibil de la 595mm pana la 1350 mm - posibil de ajustat suportul pe perete pe verticala cu minim 100mm	- extensibil de la 595 mm până la 1350 mm - posibil de ajustat suportul pe perete pe verticala cu minim 100 mm	
	Cablu alimentare 10m	China	Cablexpert	- posibil de ajustat videoproiectorul pe suport: pe verticala +/- 40mm si pe orizontala +/- 30mm - preasamblat - confectionat din material durabil - posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu +/- 5° - canal pentru cabluri	- posibil de ajustat videoproiectorul pe suport: +/- 40 mm și pe orizontală +/- 30 mm - preasamblat - confectionat din material durabil - posibilitatea inclinării videoproiectorului cu +/- 5° - canal pentru cabluri	
	Prelungitor activ USB 2.0 VIS-USB-EX 5m	China	Vissonic	cablu HDMI minim 5m, maxim 10m (male-male connectors) cablu alimentare minim 5m, maxim 10m (compatibil cu videoproiectorul) Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de tabla interactiva se va efectua de operatorul economic	Cablu HDMI 10 m (male-male connectors) Cablu alimentare 10m pentru videoproiector Garantie: 24 luni Instalarea, setarea și puterea în funcțiune a sistemului Interactiv, inclusiv materialele, cablurile necesare vor fi incluse în preț și oferite din contul companiei.	
Suport de montare proiecteur pe tavan	OCM818B-RU	China	Optoma	Să corespundă oricărui tip de proiecteur până la 10 kg; Să se prindă în 4 brațe reglabile; Structură de oțel; Dimensiunile suportului de montare proiecteur pe tavan UPB1: 15 cm (sau la 40 cm pentru UPB2). Susține o greutate de pînă la 10 kg.	Corespunde oricărui tip de proiecteur până la 15 kg; Posibilitate de prindere pîna la 4 brațe reglabile; Structură de oțel; Dimensiunile suportului de montare proiecteur pe tavan 12 cm inaltime, posibilitate de rotire la +/- 30° a videoproiectorului, posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu pana la 20°,	

					posibilitatea instalarii pe tavan arcuit, cu canal pentru ascunderea cablului)	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, prenumele: RUDENCO Eugeniu

În calitate de: Administrator

Ofertantul: GENIAL INVEST SRL

Adresa: or.Chisinau, str. Alexandru Hajdeu 106