

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1683196060867 din 04 mai 2023.
Obiectul achiziției: Boilere de apă caldă.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Boiler de apa calda 50L	Boiler electric Nova Direct Dry 50L	UCRAINA	NOVATEC	Material acoperire rezervor: emailat cu titan sau inox Formă: cilindrică Tip montare: vertical Dotări: indicator de funcționare, anod de magneziu, reglator de temperatură, supapă de siguranță Garanție rezervor: minim 5 ani Garanție boiler: min. 2 ani Tensiune de lucru: 220V Capacitate: - pentru	1. Rezervor interior 1.1. Anod de magneziu 2. Înveliș 1.2. Conducta de alimentare cu apa rece 3. Strat termoizolant 1.3. O-ring gât 4. Capac superior 1.4. Racord cu șuruburi 5. Capac inferior 1.5. Electrogrup O-ring 6. Capac grup electric 1.6. Termostat 7. Buton de reglare a termostatului 1.7. Indicator luminos 8. Paranteză 1.8.Indicator de temperatura 9. Conducta de admisie a apei calde 1.9. Ansamblu flanșă 10. Element de încălzire USCAT (TEN) 20. Cablu de alimentare Beneficiile	

				poziția nr. 1.1: 50 l - pentru poziția nr. 1.2: 80 l	încălzitorului de apă NovaTec Direct Dry: Rezervor de lucru emailat cu titan; Element de încălzire uscat protejat împotriva coroziunii; reglare pe 2 nivele a puterii de încălzire; Menținerea precisă a temperaturii setate; Garantie pentru rezervor - 60 luni, pentru electronice - 12 luni. Caracteristicile cazanului electric NovaTec Direct Dry 50L Opțiuni Unitate mes. Valori Volum 1, 80 Putere kW 1.6 Numărul elementelor de încălzire PC 2 Timp de încălzire de la 15°C la 65°C min 195 Temperatura maximă a apei °C 77 Presiune nominală Mpa 0,6 dimensiuni:- înălțime mm 590	
Boiler de apa calda 80L	Boiler electric Nova Direct Dry 80L	UCRAINA	NOVATEC	Material acoperire rezervor: emailat cu titan sau inox Formă: cilindrică Tip montare: vertical Dotări: indicator de funcționare, anod de magneziu, reglator de temperatură, supapă de siguranță Garanție rezervor: minim 5 ani Garanție boiler: min. 2 ani Tensiune de lucru: 220V Capacitate: - pentru poziția nr. 1.1: 50 l -	1. Rezervor interior 1.1. Anod de magneziu 2. Înveliș 1.2. Conducta de alimentare cu apa rece 3. Strat termoizolant 1.3. O-ring gât 4. Capac superior 1.4. Racord cu șuruburi 5. Capac inferior 1.5. Electrogrup O-ring 6. Capac grup electric 1.6. Termostat 7. Buton de reglare a termostatului 1.7. Indicator luminos 8. Paranteză 1.8. Indicator de temperatură 9. Conducta de admisie a apei calde 1.9. Ansamblu flanșă 10. Element de încălzire USCAT (TEN) 20. Cablul de alimentare Beneficiile încălzitorului de apă NovaTec	

				pentru poziția nr. 1.2: 80 l	Direct Dry: Rezervor de lucru emailat cu titan; Element de încălzire uscat protejat împotriva coroziunii; reglare pe 2 nivele a puterii de încălzire; Menținerea precisă a temperaturii setate; Garanție pentru rezervor - 60 luni, pentru electronice - 12 luni. Caracteristicile cazanului electric NovaTec Direct Dry 50L Opțiuni Unitate mes. Valori Volum 1, 80 Putere kW 1.6 Numărul elementelor de încălzire PC 2 Timp de încălzire de la 15°C la 65°C min 195 Temperatura maximă a apei °C 77 Presiune nominală Mpa 0,6 dimensiuni:- înălțime mm 761	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de:
Administrator

Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Bucuriei 1.