

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocids -b3wdp1-MD-1556000872613 din 24 mai 2019

Denumirea licitației: Licitatie publica de achizitionare dispozitive de sigiliu vamal

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	<b>Servicii</b>			
35121500-3	Lot			
	<b>Dispozitiv de sigiliu Lockin 2.25</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Dispozitivele de sigiliu vamal necesită a fi universale, pentru aplicarea acestora la toate tipurile de încăperi (depozite, antrepose, etc.) și de mijloace de transport (feroviar, auto, camioane cu încăperirrigide, cu prelate, frigidere, autocisterne, containere, dube, etc.);</li> <li>-Dispozitivele de sigiliu vamal trebuie să fie completeate cu fir metalicflexibil, cu diametrul nu mai mic de 2,25 mm. și cu lungimea minima de 40 cm. Virful firului metallic urmează a fi ascuțit și topit (sudat), cear împiedica de spletirea acestuia;</li> <li>-Sistemul de blocare a dispozitivului de sigiliu vamal trebuie să fie confectionat din material dur, rezistent la influența exterioră mecanică, termică și cea naturală a vremii. Sistemul de blocare trebuie să blocheze firul metallic cu două încuietori pentru a împiedica extragerea acestuia după încuiere a dispozitivului. Sistemul de blocare trebuie să asigure imposibilitatea de decuplare și cuplarea terioară a dispozitivului de sigiliu fără deteriorarea acestuia, sau fără urme vizibile în condiții normale de control ocular fără aplicarea dispozitivelor optice;</li> <li>-Constructivul dispozitivului de sigiliu trebuie să asigure ca după blocarea acestuia să se excludă posibilitatea de acces la buclafirului format în treDouă încuietori;</li> <li>-Codul/numărul dispozitivului de sigiliu trebuie să fie nu mai puțin de 7 cifre, imprimate la nivel de producere, cu adincimea de minim 0,15 mm. Numărul de pedispozitiv de sigiliu trebuie să fie evidențiat prin culoare neagră;</li> <li>-Pe dispozitivul de sigiliu trebuie să fie amplasat Stema Serviciului Vamal în prima tînculorii precum și în scripția "MOLDOVA CUSTOMS";</li> <li>-Dispozitivul de sigiliu vamal trebuie să corespundă gradului de Securitate – S (Security) conform standardului internațional ISO 17712.</li> </ul>	Fisa de date tehnice (anexata)	Standard internațional ISO 17712:2013



Semnat:

Numele, Prenumele: Cerbari A.V. În calitate de: Director General