

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1606307120988</a> din 25.11.2020						
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Sistem supraveghere video	DS-2CD2463GO-I	China	<i>Hikvision Digital Technology Co., Ltd.</i>	Camera internă de minimum 6 megapixeli . Matrice 1 / 2.9. Rezoluția minimă 3072 × 2048 @ 20fps. Obiectiv de 2,8 mm- unghi minimum de vizualizare 97 °. Funcții de inteligență obligatorie : sabotaj (deplasarea camerei in alt direcție, acoperirea obiectivului, defocusare ), detectarea intruziunilor, trecerea liniei, detectarea feței in cadru , zona de interes. Microfon și difuzor incorporat de filtrare a zgomotului pentru conversație cu ajutorul camerei. Codec de compresie H.265 + / H.264 +, flux triplu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. . Senzor de mișcare incorporat . Iluminare IR de până la 10 metri. Suportă carduri SD de până la 128 GB. Alimentare camera PoE. Interval de temperatură de lucru -10 ° C până la + 40°C. Garanția minimă de 36 luni	Conform specificației tehnice; Cablaje , conectori si accesorii necesari - inclusi in oferta. Lucrarile de montare programare , finisare si instructare incluse in pret. Garantia pe echipamente 36 de luni .	
	DS-7632NI-K2	China	<i>Hikvision Digital Technology Co., Ltd.</i>	Registrator de rețea, cu minimum 32 de canale. Înregistrare: suport pentru camere de până la 8 MP (3840 × 2160),	Conform specificației tehnice; Cablaje , conectori si accesorii necesari - inclusi in oferta.	

				800 fps @ 1920x1080, suport Onvif . Bitrate de intrare 256Mbit / s. Funcție ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD) Ieșiri: VGA, HDMI (4K 3840 × 2160). Compresie video H.265 + / MPEG4. Interfața 1 * USB 2.0 / 1 * USB3.0, LAN- Gigabit. 1 intrare / ieșire audio. Alarmă I / O: 4/1 2 HDD SATA-II de minimum 8 TB., Server web încorporat. Obligatoriu sa suporte formatul si brandul sistemelor existente: Dahua si Dynacolor, care se vor conecta toate in ansamblu la acest registrator. Garanția minimă de 36 luni.	Lucrarile de montare programare , finisare si instructare incluse in pret. Garantia pe echipamente 36 de luni	
	WD80PURX	Malasia /Tailand	Western Digital Corporation	HDD specializat, conceput pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7: volum minium de 8 TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb / s, tehnologie NCQ - Native Command Queuing, consum de energie 9 W (max.). Garanția minimă de 36 luni.	Conform specificatiei tehnice; Cablaje , conectori si accesorii necesari - inclusi in oferta. Lucrarile de montare programare , finisare si instructare incluse in pret. Garantia pe echipamente 36 de luni	
	DS-3E0106HP-E	China	Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Comutator PoE +. Transmisie de putere și semnal de până la 250m. Este posibil să se aprovizioneze camera pe 4 fire. Interfața minima - 4 porturi 10 / 100Mbps (4 porturi PoE) + 2 porturi 10 / 100Mbps. Sarcina maximă a portului este de 30W. Sarcina minima totală pentru POE de 60W. Protecție împotriva trăsnetului 6kV. Lățime de bandă de 1,2 Gbps. Suportă IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Proiectat special pentru sisteme de supraveghere video.	Conform specificatiei tehnice; Cablaje , conectori si accesorii necesari - inclusi in oferta. Lucrarile de montare programare , finisare si instructare incluse in pret. Garantia pe echipamente 36 de luni	

				Garanția minimă de 36 luni		
<b>Total lot 1</b>						
Lotul 2						
Sistem de control al Accesului Fizic	YK-568L	China	YLI ELECTRONIC (ASIA) LTD	Controler autonom cu tastatură. Cititor incorporat cu formatul EM-marine pentru tagurile existente. Memorie încorporată pentru minimum 500 de utilizatori.. Carcasa metalica anti-vandale. Buton de ieșire material metalic . Lăcata electoro-magnetică, forță minima de 280 kg, Închizător cu 2 trepte pentru ușile cu greutatea de la 80 la 100 kg. Sursa de alimentare cu rezerva RIP. Acumulator. Box termoplastic. Jgheab din plastic. Cablu de alimentare. Sistemul să includă montarea, setarea, finisarea si instruirea.	Controler autonom - YK-568L -3 bucati ; Buton de iesire - PBK-815 – 3 bucati ; Lăcata electoro-magnetică - YM-280 – 3 bucati; Închizător OTS 430 – 3 bucati; Sursa de alimentare cu rezerva RIP – 3 bucati ; Acumulator – 3 bucati; Box termoplastic. Jgheab din plastic. Cablu de alimentare. Oferta include montarea, setarea, finisarea si instruirea.Garantia 12 luni	
<b>TOTAL</b>						

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:Papanga Vladislav În calitate de: Adminstrator

Ofertantul: Victiana SRL Adresa: mun.Chisinau str.A.Hijdeu 66