

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5 și 7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2 și 6]

Numărul procedurii de achiziție: Achizitii.md ID 21649327 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1783665266164 din_10.07.2026, licitație 21.07.2026
Obiectul de achiziție: Mobilier pentru, etajul 5 din strada Butucului nr. 2, mun. Chisinau

Cod CPV	Denumirea bunurilor/se rviilor	Denumire a modelului bunului/se rviului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
LOT 1 Mobilier pentru, etajul 5 din strada Butucului nr. 2, mun. Chisinau							
39100000-3	Dulap cu polita cu doua usi	Dulap	R. Moldova	Lamacces SRL	Dulap cu polita cu doua usi 220*0.80*0.540 Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr.18mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului.	Dulap cu polita cu doua usi 220*0.80*0.540 Corpul din PAL melaminat echivalent Egger , Kronospan ,ST9 gr.18mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului.	SM SR 770: 2022
39100000-3	Dulap cu rafturi si bara în colt	Dulap	R. Moldova	Lamacces SRL	Dulap in colt + bara. In colt h220*latura 0.55*0.45 h 060 Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și	Dulap in colt + bara Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr.sau Kronospan 18 mm și	

					canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme de închidere 4 bucăți la fiecare ușă; Mînere metalice Reling Crom (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=80 mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului	canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme de închidere 4 bucăți la fiecare ușă; Mînere metalice Reling Crom (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=80 mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului	SM SR 770: 2022
391000 00-3	Pat pentru studenti cu saltea ortope ortopedică 1900x700x (610x510 mm).	Pat	R. Moldova	Lamaces SRL	Pat pentru studenti cu saltea ortopedica. • Dimensiuni (Lx l x h): 1900x700x(610x510 mm). • Patul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, cant din ABS de 1 mm. • Carcasul patului și suportul pentru saltea sunt confecționate din PAL melaminat cu grosimea de 16 mm. • Părțile laterale sunt rotunjite. • Profilele patului sunt confecționate din țevi pătrate de metal cu mărimea de 25x25x1,2 mm, vopsite în câmp electrostatic și polimerizat, prevăzute cu garnituri din plastic rezistent ce asigură protecția pardoselii. • Toate piesele patului sunt asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Suportul saltea va fi confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Salteaua va fi de tip ortopedic, compatibilă cu patul	Pat pentru studenti cu saltea ortopedica. • Dimensiuni (Lx l x h): 1900x700x(610x510 mm). • Patul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm Kronospan, cant din ABS de 1 mm. • Carcasul patului și suportul pentru saltea sunt confecționate din PAL melaminat cu grosimea de 16 mm. • Părțile laterale sunt rotunjite. • Profilele patului sunt confecționate din țevi pătrate de metal cu mărimea de 25x25x1,2 mm, vopsite în câmp electrostatic și polimerizat, prevăzute cu garnituri din plastic rezistent ce asigură protecția pardoselii. • Toate piesele patului sunt asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Suportul saltea va fi confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Salteaua va fi de tip ortopedic, compatibilă cu patul	SM SR 770: 2022

					ofertat,structura de baza va fi realizata din arcurifabricate din otel carbon cu diametrul de 2,2 mm.Straturile componente vor include minimul-pisla dura,vatelina,T.N.T,poliuretan.Suprafata exterioara a saltelei va fi confectionata din stofa durabila tip Jakard sau echivalent. Culoarea la alegerea beneficiarului	ofertat,structura de baza va fi realizata din arcurifabricate din otel carbon cu diametrul de 2,2 mm.Straturile componente vor include minimul-pisla dura,vatelina,T.N.T,poliuretan.Suprafata exterioara a saltelei va fi confectionata din stofa durabila tip Jakard sau echivalent. Culoarea la alegerea beneficiarului	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Cernit Eugeniu_____ În calitate de: __director__

Ofertantul: __Lamaces SRL__ Adresa: mun.Chisinau,strada G. Alexandrescu 17,ap.90