

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

pe obiectul Plombarea drumurilor publice locale din raionul Călărași pe anul 2022

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul			2022		
		Luna					
		IV	V	VI	VII	VIII	
	Capitolul 1. Plombarea drumurilor publice locale						
	Capitolul 1.1. L337 G85 drum de acces spre s. Hoginesti, km. 0.00 - 2.20						
1	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	X					
	Capitolul 1.2. L337.1 Hoginesti - M5, km. 0.00 - 1,20						
2	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	X					
	Capitolul 1.3. L338 drum de acces spre s. Hirova, km. 1,17-2,22						
3	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm		X				
	Capitolul 1.4. L339 R21 drum de acces spre s. Saseni, km. 0,00-1,6						
4	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm		X				
	Capitolul 1.5. L340 M5 - drum de acces spre s. Meleseni, L-200m., b-5 m.						
5	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea		X				

6	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm		X				
7	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		X				
8	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm cu asternere mecanica		X				
9	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		X				
10	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica		X				
11	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm						
	Capitolul 1.6. L343 drum de acces spre s. Raciula, km. 0,00-1,8						
12	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm			X			
	Capitolul 1.7. L345 drum de acces spre s. Frumoasa, km. 0,00-1,2						
13	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm			X			
	Capitolul 1.8. L347 drum de acces spre s. Niscani, km. 0,00-1,2						
14	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm			X			
15	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime			X			
16	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm			X			
17	Beton armat C20/25 M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice			X			
18	Armaturi din otel-beton, cu diametrul barelor de 10 mm			X			
19	Armaturi din otel-beton cu diametrul barelor de 14 mm			X			

20	Montarea la rigole a elementelor prefabricate din beton armat 45 kg, marca placii 12x30x50 cm			X			
	Capitolul 1.9. L348 R1-Pitusca-Varzarestii-Noi, km. 0,00-2,9; 3,95-5,5						
21	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm				X		
	Capitolul 1.10. L350 R1 drum de acces spre s. Tochila, km. 0,3-3.2						
22	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm				X		
	Capitolul 1.11. L351 R1- drum de acces spre s. Sipoteni, km. 0,00-0,3						
23	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm				X		
	Capitolul 1.12. L352.1 drum de acces spre s. Novaci, km. 0,00-1,0						
24	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm				X		
	Capitolul 1.13. L352.2 drum de acces spre s. Temeleuti, km. 6,00-7,11						
25	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm				X		
26	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie				X		
27	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm				X		
28	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				X		
29	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice				X		
	Capitolul 1.14. L353 drum de acces spre s. Tuzara, km. 0,00-2,2						
30	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm				X		
	Capitolul 1.15. Amenajarea stratului de egalizare						
31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I					X	

32	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie					X	
33	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum					X	
34	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi					X	
35	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm					X	
36	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic					X	
37	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice					X	
38	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroiere					X	
39	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km					X	

Semnat: _____

Nume: Igor Gonța

Funcția în cadrul întreprinderii: director-interimar

Denumirea întreprinderii: S. A. "Drumuri – Strășeni"