

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție Achizitii.md ID 21617862 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1778590869439 din 12 mai 2026						
Obiectul achiziției: Mașină pentru aplicare marcajului rutier (marcaj longitudinal)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Mașină pentru aplicare marcajului rutier (marcaj longitudinal)	ALT 500	Turcia	ALTEKMA Group	<p>Mașină de marcat drumuri universală compactă, îngustă și manevrabilă.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acționare hidraulică, variabilă continuu, care acționează simultan cu frâna de serviciu, inclusiv motoare pe roți. - Domeniu de viteză de la 0-18 km/h - Rezervor de combustibil cu indicator: 40-60 l - Rezervor de ulei hidraulic: 35-50 l - Frâna de parcare electrică hidraulică cu discuri multiple. - Scaun șofer și volan montabile pe partea stângă sau dreapta. - Comutator electric pentru pedala. - Recipient presurizat pentru microbule din sticlă: min. 100 l (brut), inclusiv supape de oprire. - Motor: Motor Diesel, racit cu apă, numai pentru țările fără directive privind emisiile. - Posibilitatea aplicării a trei tipuri de vopsea: acrilică, pe bază de apă, bicomponent. 	<p>Mașină de marcat drumuri universală compactă, îngustă și manevrabilă.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acționare hidraulică, variabilă continuu, care acționează simultan cu frâna de serviciu, inclusiv motoare pe roți. - Domeniu de viteză de la 0-18 km/h - Rezervor de combustibil cu indicator: 40-60 l - Rezervor de ulei hidraulic: 35-50 l - Frâna de parcare electrică hidraulică cu discuri multiple. - Scaun șofer și volan montabile pe partea stângă sau dreapta. - Comutator electric pentru pedala. - Recipient presurizat pentru microbule din sticlă: min. 100 l (brut), inclusiv supape de oprire. - Motor: Motor Diesel, racit cu apă, numai pentru țările fără directive privind emisiile. - Posibilitatea aplicării a trei tipuri de vopsea: acrilică, pe bază de apă, bicomponent. 	

				<ul style="list-style-type: none"> - Puterea motorului: min. 30 kw la 3000 rpm. - Prize de putere pîna la 3 pompe hidraulice, pentru mai multe acționări, cum ar fi pompe de dozare a materialului, agitatoare etc. - Generator: 50-60 A. - Suport pentru motor si compresor care absoarbe vibrațiile. - Compresor tip șurub 1000-1200 l/min. - Presiune max.: 8-10 bar. - Rezervor proiectat ca rezervor presurizat. - Volum: 350-450 l (brut). - Recipient pentru lichid de curățare, volum min. 20 l - Dispozitiv pentru executarea manuală, semiautomată si complet automată a ciclului linie spațiu. - Lățimea liniilor 10-60 cm - Ecran color TFT strălucitor cu o rezoluție de min. 800x480 pixeli. - min.12 programe cu spațiu între linii. - Posibilitatea de a executa moduri de marcare specifice fiecărei țări pînă la două linii paralele aplicate. - Controlul a pînă la două unități de marcare consecutive (de exemplu pistol de pulverizare și pistol de perle). - Tastatura pentru selectarea rapidă a min.12 programe salvate (pistol/ciclu). - Dotat cu girofar. - Alarmă sonoră la mersul cu spatele. - Panou luminos de avertizare (LED) - Cozoroc de protecție solară pentru mecanizator. - Instruirea personalului și punerea în funcțiune de către personal autorizat la sediul beneficiarului. - Operatorul economic trebuie să asigure service autorizat și disponibilitatea pieselor 	<ul style="list-style-type: none"> - Puterea motorului: min. 30 kw la 3000 rpm. - Prize de putere pîna la 3 pompe hidraulice, pentru mai multe acționări, cum ar fi pompe de dozare a materialului, agitatoare etc. - Generator: 50-60 A. - Suport pentru motor si compresor care absoarbe vibrațiile. - Compresor tip șurub 1000-1200 l/min. - Presiune max.: 8-10 bar. - Rezervor proiectat ca rezervor presurizat. - Volum: 350-450 l (brut). - Recipient pentru lichid de curățare, volum min. 20 l - Dispozitiv pentru executarea manuală, semiautomată si complet automată a ciclului linie spațiu. - Lățimea liniilor 10-60 cm - Ecran color TFT strălucitor cu o rezoluție de min. 800x480 pixeli. - min.12 programe cu spațiu între linii. - Posibilitatea de a executa moduri de marcare specifice fiecărei țări pînă la două linii paralele aplicate. - Controlul a pînă la două unități de marcare consecutive (de exemplu pistol de pulverizare și pistol de perle). - Tastatura pentru selectarea rapidă a min.12 programe salvate (pistol/ciclu). - Dotat cu girofar. - Alarmă sonoră la mersul cu spatele. - Panou luminos de avertizare (LED) - Cozoroc de protecție solară pentru mecanizator. - Instruirea personalului și punerea în funcțiune de către personal autorizat la sediul beneficiarului. - Operatorul economic trebuie să asigure service autorizat și disponibilitatea pieselor 	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>de schimb atît pe perioada garanției, cît și post garanție pe o perioadă de minim 5 ani.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Este necesar ca utilajul să fie însoțit de certificat de conformitate /declarație de conformitate CE sau alte acte de conformitate emise de organisme abilitate, care confirmă corespunderea utilajului conform cerințelor și standardelor europene aplicabile. - Recepția finală a utilajului se va efectua la sediul beneficiarului, după punerea în funcțiune și instruirea personalului. - Documentele obligatorii la livrare: <ul style="list-style-type: none"> - carte tehnică; - manual de exploatare în limba română; - catalog piese; - certificat de conformitate /declarație de conformitate CE sau alte acte de conformitate emise de organisme abilitate, care confirmă corespunderea utilajului conform cerințelor și standardelor europene aplicabile; - certificat de garanție. <p>Garanție – min. 24 luni din momentul punerii în funcțiune. Utilaj nou (anul fabricării 2026, fără exploatare anterioară)</p>	<p>de schimb atît pe perioada garanției, cît și post garanție pe o perioadă de minim 5 ani.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Este necesar ca utilajul să fie însoțit de certificat de conformitate /declarație de conformitate CE sau alte acte de conformitate emise de organisme abilitate, care confirmă corespunderea utilajului conform cerințelor și standardelor europene aplicabile. - Recepția finală a utilajului se va efectua la sediul beneficiarului, după punerea în funcțiune și instruirea personalului. - Documentele obligatorii la livrare: <ul style="list-style-type: none"> - carte tehnică; - manual de exploatare în limba română; - catalog piese; - certificat de conformitate /declarație de conformitate CE sau alte acte de conformitate emise de organisme abilitate, care confirmă corespunderea utilajului conform cerințelor și standardelor europene aplicabile; - certificat de garanție. <p>Garanție – min. 24 luni din momentul punerii în funcțiune. Utilaj nou (anul fabricării 2026, fără exploatare anterioară)</p>	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Uzun Ivan În calitate de: Administrator

Ofertantul: AGROSAN TEHNO SRL _ Adresa: mun Chisinau str Petricani 86

