

la Documentația standard nr. _____ din “ ” _____ 20 _____
 Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1772782362028](#) din Conform SIA RSAP Mtender

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Vopsele pe bază de apă						
Vopsea de apă 14 kg	Vopsea WOLKS BAU Lavabil Farbe	MD	General Building SRL	Vopsea lavabilă acrilică pentru fațade, pe bază de apă.	Vopsea cu adaos siliconic se utilizează pentru finisarea decorativă a suprafețelor în interiorul și exteriorul spațiilor, pe pereți din beton, cărămidă, suprafețe tencuite cu gips, ciment-nisip, gips-carton, precum și în sistemele de izolare a fațadelor. Nu este potrivit pentru finisarea bazei soclului. Este produs într-o culoare albă sau transparentă de bază, care îi permite să fie nuanțată pe tonul dorit cu paste de pigment disperse în apă. Conține emulsie siliconată.	SM SR EN ISO/CEI 17067:2014

Vopsea de apă 7 kg	Vopsea WOLKS BAU Lavabil Farbe	MD	General Building SRL	Vopsea lavabilă acrilică pentru fațade, pe bază de apă.	Vopsea cu adaos siliconic se utilizează pentru finisarea decorativă a suprafețelor în interiorul și exteriorul spațiilor, pe pereți din beton, cărămidă, suprafețe tencuite cu gips, ciment-nisip, gips-carton, precum și în sistemele de izolare a fațadelor. Nu este potrivit pentru finisarea bazei soclului. Este produs într-o culoare albă sau transparentă de bază, care îi permite să fie nuanțată pe tonul dorit cu paste de pigment disperse în apă. Conține emulsie siliconată.	SM SR EN ISO/CEI 17067:2014
Lotul 8 Tencuială interioară						
Tencuială interioară	ANSWERGLOB GIPS-START	MD	General Building SRL	Tencuială interioară pe bază de gips, în strat de 10–15 mm, pe zidărie sau plăci gips-carton. Ambalat conform standardelor producătorului.	Tencuială universală GIPS-START pe bază de ipsos: se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă, piatră de var, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de ghips și de tip FORTAN, etc. Posedă o plasticitate înaltă, aderență, rezistent la fisuri, umeditate și îngheț. Rezistent la pătrunderea apei. Produsul se utilizează pentru lucrări de interior cu aplicare manuală.	SM EN 13279-2:2014; SM EN 1745:2012
Lotul 30 Adezivi pentru plăci ceramice – interior și exterior						
Clei pentru gresie la 25k	ANSWERGLOB UNIVERSAL	MD	General Building SRL	Clei pentru gresie/teracotă, pe bază de ciment, alb/gray, pentru interior/exterior.	Adeziv ANSWERGLOB UNIVERSAL pentru placarea gresiei și faianței: se utilizează pentru placarea teracotei, a plăcilor din ceramică și faianță, mozaic de porțelan cu mărimea nu mai mare de 60x60 cm. pe suprafețele de carton gipsat, pe pereți monolit uscați, precum și pe suprafețele de gips tencuite din interiorul/exteriorul	MD EN 12004- 1:2017/C1

					clădirilor. Posedă o plasticitate înaltă, aderență și rezistență.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____