

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1754658762511](#)

Obiectul achiziției: **Componente pentru sisteme de control al accesului Lot 5, 6**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 5 - Încuietoare (lacăt)						
Încuietoare (lacăt)	Elettria 1.1A721.00.0 B-4M trecere flexibilă	Italia Polonia	CISA Satel	- electromecanică; - echivalentă cu modelul Cisa ElettriKa; - în set cu: senzor la deschidere echivalent modelului B-4M Satel (cu fir, carcasă metalică, pentru montare prin șuruburi pe uși/ grilaje metalice, cu cablu de conexiune blindat, tip contact în afara câmpului magnetic: NO, intensitate maximală de comutare de 400 mA, tensiune maximală de comutare 100 V DC și distanță declanșare alarmă de maxim 80 mm) și trecere pentru protejarea cablului (gofră flexibilă din inox cu elemente de fixare la fel din inox, pentru fixare pe suprafețe, cu rezistență mecanică ridicată, cu diametrul de 11-14 mm și lungime de 350-500 mm); - pentru montare pe uși/ grilaje metalice; - modalitate montare: pe suprafață (pe partea stângă sau dreaptă a ușii), prin șuruburi;	electromecanică; modelul Cisa ElettriKa; în set cu: senzor la deschidere echivalent modelului B-4M Satel (cu fir, carcasă metalică, pentru montare prin șuruburi pe uși/ grilaje metalice, cu cablu de conexiune blindat, tip contact în afara câmpului magnetic: NO, intensitate maximală de comutare de 400 mA, tensiune maximală de comutare 100 V DC și distanță declanșare alarmă de maxim 80 mm) și trecere pentru protejarea cablului (gofră flexibilă din inox cu elemente de fixare la fel din inox, pentru fixare pe suprafețe, cu rezistență mecanică ridicată, cu diametrul de 11-14 mm și lungime de 350-500 mm); pentru montare pe uși/ grilaje metalice; modalitate montare: pe suprafață (pe partea stângă sau dreaptă a ușii), prin șuruburi;	

				- rezistență laterală: până la 2000 kg; - cicluri de funcționare garantate: minim 1000000; - carcasă: din oțel, rezistență la coroziune, protejată cu vopsea epoxidică; - cu bolt rotativ (rotary hook) din aluminiu extrudat, cu autoîncărcare silențioasă și reducere a rebordului ușii; - cu trăgătoare (striker) metalică cu pin oscilant din oțel inoxidabil, auto ajustabilă pe orizontală și verticală; - backset: între 50 mm și 80 mm, reglabil; - fără buton mecanic la deschidere; - certificare: conform EN 14846 (2008) gradul 6; - tensiune de alimentare: 12V AC/DC, 3A; - greutate: 1,5-3 kg; - dimensiuni: 202-204 x 108-110 mm; - cantitate chei incluse în set: 3; - termen de garanție: cel puțin 24 luni	rezistență laterală: până la 2000 kg; cicluri de funcționare garantate: minim 1000000; carcasă: din oțel, rezistență la coroziune, protejată cu vopsea epoxidică; cu bolt rotativ (rotary hook) din aluminiu extrudat, cu autoîncărcare silențioasă și reducere a rebordului ușii; cu trăgătoare (striker) metalică cu pin oscilant din oțel inoxidabil, auto ajustabilă pe orizontală și verticală; backset: între 50 mm și 80 mm, reglabil; fără buton mecanic la deschidere; certificare: conform EN 14846 (2008) gradul 6; tensiune de alimentare: 12V AC/DC, 3A; greutate: 3 kg; dimensiuni: 204 x 110 mm; cantitate chei incluse în set: 3; termen de garanție: 24 luni.	
Lotul nr. 6 - Sursă de alimentare						

Sursă de alimentare	APS-1412 acumulator 12V 17-18Ah	Polonia	Satel	- pentru alimentarea și asigurarea funcționării neîntrerupte a dispozitivelor specificate la loturile nr. 2, 3 și 5; - echivalentă cu modelul APS-1412 Satel; - în set cu acumulator de rezervă 12V 17-18Ah (autonomie de cel puțin 12 ore); - cu protecție împotriva scurtcircuitării, supraîncărcării, supratensiunii, supratemperaturii, inversarea polarității și descărcării complete a acumulatorului (mai jos de 10,5 V $\pm$10 %); - opțiune backup: integrată; - tensiune de intrare: 230V AC 50Hz (port C14); - tensiune de ieșire: 12-13,8V DC; - curent maxim de ieșire: 14A (2A dintre sunt pentru încărcarea acumulatorului); - putere de ieșire: 150-200W; - eficiență: până la 92%; - corecție factor de putere activă (PFC): minim 0,98; - ieșiri: minim 4 (tip open-collector, baterie joasă, supracurent, supratemperatură); - LED: AC, DC, încărcare acumulator, supratemperatură; - cu semnalizare sonoră de avertizare în cazul apariției defecțiunilor; - cu opțiune pentru testarea periodică a rezistenței interne a acumulatorului; - temperatură de funcționare: - 10°C + 50°C; - termen de garanție: cel puțin 24 luni.	pentru alimentarea și asigurarea funcționării neîntreruptă a dispozitivelor specificate la loturile nr. 2-6 și 8; în set cu acumulator de rezervă 12V 17-18Ah (autonomie de cel puțin 12 ore); cu protecție împotriva scurtcircuitării, supraîncărcării, supratensiunii, supratemperaturii, inversarea polarității acumulatorului și descărcării complete a acumulatorului (mai jos de 10,5 V $\pm$10 %); opțiune backup: integrată; tensiune de intrare: 230V AC 50Hz (port C14); tensiune de ieșire: 12-13,8V DC; curent maxim de ieșire: 14A (2A dintre sunt pentru încărcarea acumulatorului); putere de ieșire: 150-200W; eficiență: până la 92%; corecție factor de putere activă (PFC): minim 0,98; ieșiri: 4 (tip open-collector, baterie joasă, supracurent, supratemperatură); LED: AC, DC, încărcare acumulator, supratemperatură; cu semnalizare sonoră de avertizare în cazul apariției defecțiunilor; cu opțiune pentru testarea periodică a rezistenței interne a acumulatorului; temperatură de funcționare: - 10°C + 50°C; termen de garanție: 24 luni.	
----------------------------	--	----------------	--------------	--	--	--

Data completării 26/08/2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Boris PELIPEȚCHI