





Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <i>conform SIA RSAP</i> din 20.03.2023						
Obiectul achiziției: <u>LOT materiale de construcție</u>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri, Lotul 1						
<i>Teava patrata met.40*20*2 mm</i>	<i>Teava patrata met.40*20*2 mm</i>	ukr	Bimetcom	Țeavă pătrată metalică	Țeavă pătrată metalică	
<i>Teava patrata met.20*20*2 mm</i>	<i>Teava patrata met.20*20*2 mm</i>	ukr	Bimetcom	Țeavă pătrată metalică	Țeavă pătrată metalică	
<i>Panou eurogard H2.0 d-3,3 standart</i>	<i>Panou eurogard H2.0 d-3,3 standart</i>	md	rultehcom	<p>Produs din sârmă zincată.</p> <p>Distanța între sârmele verticale este de 60 mm .</p> <p>- Sârmele sunt sudate cu electrolizi din cupru prin presarea cu are sub presiune.</p>	<p>Produs din sârmă zincată.</p> <p>Distanța între sârmele verticale este de 60 mm .</p> <p>- Sârmele sunt sudate cu electrolizi din cupru prin presarea cu are sub presiune.</p>	
<i>Lacat/suspendat PD-01-05-L</i>		bel	grandsecret	Material-Fonta Tip -Suspendat	Material-Fonta Tip -Suspendat	

<i>Uho 50/ugoloc</i>		pol	lider	Suport p/u lacata	Suport p/u lacata	
<i>Roata pivot/frină 4003-100 D-100 70 kg</i>		pol	Lider	<p>Carcasă din oțel zincată Roata cu cauciuc negru cu frână Pentru containere si diferite carucioare ... Rezistente la temperaturi de la – 40 ° C până la 60 ° C Diametrul roții – 100mm Lățimea roții – 30mm Înălțime totală cu carcas – 122mm Lățimea suportului metalic – 102×84 Distanța dintre găuri – 73×60 Suportă greutatea de: 70 kg</p>	<p>Carcasă din oțel zincată Roata cu cauciuc negru cu frână Pentru containere si diferite carucioare ... Rezistente la temperaturi de la – 40 ° C până la 60 ° C Diametrul roții – 100mm Lățimea roții – 30mm Înălțime totală cu carcas – 122mm Lățimea suportului metalic – 102×84 Distanța dintre găuri – 73×60 Suportă greutatea de: 70 kg</p>	
<i>Balama/poarta d.16</i>		ukr	madeco	<p>Balama sudabila confectionata din otel, cu suprafata neteda ce faciliteaza sudarea si vopsirea. Balamalele sudabile sunt destinate pentru confectionii metalice, pentru porti, usi, containere, usi de garaj, grilaje, etc. Balamaua are lungime de 100 mm si diametru de 16 mm.</p>	<p>Balama sudabila confectionata din otel, cu suprafata neteda ce faciliteaza sudarea si vopsirea. Balamalele sudabile sunt destinate pentru</p>	

					confectii metalice, pentru porti, usi, containere, usi de garaj, grilaje, etc. Balamaua are lungime de 100 mm si diametru de 16 mm.	
Electrozi Super-tit nr.3.2	Electrozi Super-tit nr.3.2	România	Supertit fin	Intensitatea curentului de sudare (A)110-135A Invelis Rutilic Lungime (mm)350 Tip Electrozi de sudura Tip curent -Curent continuu, Curent alternativ	Intensitatea curentului de sudare (A)110-135A Invelis Rutilic Lungime (mm)350 Tip Electrozi de sudura Tip curent - Curent continuu, Curent alternativ	
Electrozi Super-tit nr.2.5	Electrozi Super-tit nr.2.5	România	Supertit fin	Intensitatea curentului de sudare (A) 60-90A Invelis Rutilic Lungime (mm) 350, Electrozi de sudura Tip curent-Curent continuu, Curent alternativ	Intensitatea curentului de sudare (A) 60-90A Invelis Rutilic Lungime (mm) 350, Electrozi de sudura Tip curent-Curent continuu, Curent alternativ	
Grund sur 0,9 kg	GAMA COLOR gf-021	md	Cheton	grund 2 in 1 contine inhibitor de corozie de ultima generatie care asigura o protectie de lunga durata a suprafatelor metalica fata de procesul de	grund 2 in 1 contine inhibitor de corozie de	

				<p>corozie si distrugere. Converterul de rugina, care intra in componenta grundului, permite acestuia sa fie aplicat direct pe suprafata supusa coroziei avind ca effect stabilizarea si stratului de rugina si stoparea evolutiei procesului de corozie.</p>	<p>ultima generatie care asigura o protectie de lunga durata a suprafatelor metalica fata de procesul de corozie si distrugere. Converterul de rugina, care intra in componenta grundului, permite acestuia sa fie aplicat direct pe suprafata supusa coroziei avind ca effect stabilizarea si stratului de rugina si stoparea evolutiei procesului de corozie.</p>	
Diluant 0.9 lt	Diluant Solutie lucire	md	Cheton	FARĂ MIROS	Diluant 0.9 lt	
TOTAL lotul 1						

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAP 20.03.2023										
	Obiectul de achiziției: <u>LOT 1 Materiale de construcție</u>										
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Bunuri							Livrarea-gratis la adresa or.Căinari str.V. Coliban 19, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului la Trezorerie	MD73TRPBAA337110A00653AC		
	Lotul 1										
	<i>Teava patrata met.40*20*2 mm</i>	m	69	43,33	52	2990,00	3588,00				
	<i>Teava patrata met.20*20*2 mm</i>	m	98	25,00	30	2450,00	2940,00				
	<i>Panou eurogard H2.0 d-3,3 standart</i>	buc	11	266,67	320	2933,33	3520,00				
	<i>Lacat/suspendat PD-01-05-L</i>	buc	4	65,00	78	260,00	312,00				
	<i>Uho 50/ugoloc</i>	buc	8	41,67	50	333,33	400,00				
	<i>Roata pivot/frină 4003-100 D-100 70 kg</i>	buc	16	120,83	145	1933,33	2320,00				
	<i>Balama/poarta d.16</i>	buc	16	32,50	39	520,00	624,00				
	Electrozi Super-tit nr.3.2	kg	4,5	65,83	79	296,25	355,50				
	Electrozi Super-tit nr.2.5	kg	4,5	75,83	91	341,25	409,50				
	Grund sur 0,9 kg	buc	5	75,00	90	375,00	450,00				
	Diluant 0,9 lt	buc	2	32,50	39	65,00	78,00				
	Total lot 1										
	TOTAL					12497,50	14997,00				

Semnat: _____ BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator

*Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072
Mob. 079106465*
