

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1690454461536**Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 23)**Autoritatea contractantă: **Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea lot	Denumirea pozitiei	Modelul	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3310000-1	3	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă	EN-S7 Smart	China	SHENZHEN MIND TECHNOLOGY CO., LTD.	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Parametrul Specificația Caracteristici generale Tipul Cu un canal; Display LCD, posibilitatea de ajustare a luminozității, Miner încorporat Display Date afișate Viteza de infuzie; Volumul de infuzie; Timpul de infuzie; Timpul până la final de infuzie; Mărima seringii; Nivelul de ocluzie; Rata KVO; Data, ora; Nivelul de încărcare a baterii; Evenimente; Alarmer Proprietățile pompei Rata fluxului diapazonul 0.01 - 2000 ml/h Pasul de incrementare 0.01 mL/h Dozarea bolusului Incrementarea 0.01 - 2000 ml/h Rata KVO 0.01 - 5 ml/h, cu pas de incrementare 0.1 ml/h; Acuratețea ≤2% Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă; Seringi acceptate 5, 10, 20, 30, 50, 60 Detectare automată a seringii Nivelul presiunii de ocluzie maxime 50 - 1000 mmHg min. 10 nivele Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP33 Moduri de infuzie Rata de perfuzie Dozarea în timp; Modul crescător și descrescător	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Parametrul Specificația Caracteristici generale Tipul Cu un canal; Display LCD, posibilitatea de ajustare a luminozității, Miner încorporat Display Date afișate Viteza de infuzie; Volumul de infuzie; Timpul de infuzie; Timpul până la final de infuzie; Mărima seringii; Nivelul de ocluzie; Rata KVO; Data, ora; Nivelul de încărcare a baterii; Evenimente; Alarmer Proprietățile pompei Rata fluxului diapazonul 0.01 - 2000 ml/h Pasul de incrementare 0.01 mL/h Dozarea bolusului Incrementarea 0.01 - 2000 ml/h Rata KVO 0.01 - 5 ml/h, cu pas de incrementare 0.1 ml/h; Acuratețea ≤2% Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă; Seringi acceptate 2/3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 Detectare automată a seringii Nivelul presiunii de ocluzie maxime 50 - 1000 mmHg 12 nivele Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv IP34 Moduri de infuzie Rata de perfuzie Dozarea în timp; Modul crescător și descrescător	CE, ISO, Declarație de conformitate

33 10 00 0- 1	3	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă	EN-S7 Smart	China	SHENZHEN MIND TECHNOLOGY CO., LTD.	Alarmer și indicatori Ocluzie; Eroare de sistem Seringă goală; Perfuzia pe sfârșite; Baterie descărcată; Alarmă sonoră Volum reglabil Buton mod silențios; Jurnalul de evidență Evenimente stocate Butoane apăsate Coduri de eroare; Alarmer; Medicamente injectate Cantitatea infuzată; Setări; Bolus solicitat Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz Baterie internă Reîncărcabilă Timp de operare ≥ 6 h la 5 mL/h Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie Seringi 50 ml 100 buc. Circuite circuit de interconectare a seringii 100 buc. Calibratori min. 1 set pentru pompele livrate către instituție	Alarmer și indicatori Ocluzie; Eroare de sistem Seringă goală; Perfuzia pe sfârșite; Baterie descărcată; Alarmă sonoră Volum reglabil Buton mod silențios; Jurnalul de evidență Evenimente stocate Butoane apăsate Coduri de eroare; Alarmer; Medicamente injectate Cantitatea infuzată; Setări; Bolus solicitat Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz Baterie internă Reîncărcabilă Timp de operare 12 h la 5 mL/h Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie Seringi 50 ml 100 buc. Circuite circuit de interconectare a seringii 100 buc. Calibratori min. 1 set pentru pompele livrate către instituție	
33 10 00 0- 1	4	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare	EN-V7 Smart	China	SHENZHEN MIND TECHNOLOGY CO., LTD.	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare Descriere Acest grup de produse include pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeșind direct din indicațiile medicului. Parametrul Specificația: Display Date afișate LCD, posibilitatea de ajustare a luminozității; Alarmer; Rata; Volum infuzat; Timpul infuzat; Rata KVO; Nivelul de încărcare a bateriei; Nivelul de ocluzie; Evenimente ≥ 1000; Istoria; Data, ora; Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml Rata fluxului 0.1-2000 ml/h Setarea prin incrementare începind cu 0.01 ml Regim de lucru KVO - menținerea venei deschise 0.1 - 5 ml/h; Acuratetia infuziei ≤5 % Funcția bolus; Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus 0.1 - 2000 ml/h; Selectarea volumului infuzat; Selectarea ratei de infuzie; Calcularea dozei/medicament Regim de lucru în flux (setarea fluxului) Trecerea automată în regim de așteptare Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului minim IP23 Nivelul presiunii de ocluzie maxime 75 - 900 mmHg min. 10 nivele Funcția de evacuare a bulei de aer din sistemul IV F-ție de chemare asistentă; Blocarea panoului de control	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare Descriere Acest grup de produse include pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeșind direct din indicațiile medicului. Parametrul Specificația: Display Date afișate LCD, posibilitatea de ajustare a luminozității; Alarmer; Rata; Volum infuzat; Timpul infuzat; Rata KVO; Nivelul de încărcare a bateriei; Nivelul de ocluzie; Evenimente 5000; Istoria; Data, ora; Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0 - 9999 ml Rata fluxului 0.01-2000 ml/h Setarea prin incrementare începind cu 0.01 ml Regim de lucru KVO - menținerea venei deschise 0.01 - 5 ml/h; Acuratetia infuziei ≤5 % Funcția bolus; Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus 0.1 - 2000 ml/h; Selectarea volumului infuzat; Selectarea ratei de infuzie; Calcularea dozei/medicament Regim de lucru în flux (setarea fluxului) Trecerea automată în regim de așteptare Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului minim IP24 Nivelul presiunii de ocluzie maxime 75 - 900 mmHg 12 nivele Funcția de evacuare a bulei de aer din sistemul IV F-ție de chemare asistentă; Blocarea panoului de control	CE,IS O,Decl aratie de confor mitate

	4	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare	EN-V7 Smart	China	SHENZHEN MIND TECHNOLOGY CO., LTD.	Alarma sonora; Alarma vizuala; Fixarea perfuzorului pe rampă verticală; Setări IV Protecție la flux liber; Capacitatea de captare aer; Conectare IV a acului Alarmă acustică și vizuală; Ocluzie; Nivelul de ocluzie; Afișarea ocluziei în timp real; Alarmă de flux; Bula de aer; Eroare de sistem; Set decuplat; Rezervor gol; Ușă deschisă; Senzor de picături; Infuzia completă; Baterie descărcată; Posibilitatea de setare a volumului; Mod silence a alarmei Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor implicați dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei Programe de analiză presetate Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz Baterie incorporata; Durata de operare autonoma Acesorii Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie Circuite ≥ 200 buc. pentru fiectare pompă procurată Calibratori min. 1 set pentru pompele livrate către instituție	Alarma sonora; Alarma vizuala; Fixarea perfuzorului pe rampă verticală; Setări IV Protecție la flux liber; Capacitatea de captare aer; Conectare IV a acului Alarmă acustică și vizuală; Ocluzie; Nivelul de ocluzie; Afișarea ocluziei în timp real; Alarmă de flux; Bula de aer; Eroare de sistem; Set decuplat; Rezervor gol; Ușă deschisă; Senzor de picături; Infuzia completă; Baterie descărcată; Posibilitatea de setare a volumului; Mod silence a alarmei Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor implicați dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei Programe de analiză presetate Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz Baterie incorporata; Durata de operare autonoma: 9h la 25ml/h ; Acesorii Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie Circuite ≥ 200 buc. pentru fiectare pompă procurată Calibratori min. 1 set pentru pompele livrate către instituție	
33 10 00 0-1	13	Pulsoximetrul de buzunar	Pulsoximetrul de buzunar	LOX100 A	China	Shenzhen LEPU Intelligent Medical Equipment Co., Ltd.	Pulsoximetrul de buzunar; Descrierea Pulsoximetrul de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2); Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100%; Pulsul 30-240 bpm Acuratețe SPO2 ±2% între 70-100% Pulsul ±2% între 30-240 bpm Rezoluția SPO2 ±1%; Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2; Indicele de perfuzie (PI); Valoare pulsului; Indicator baterie descărcată Carcasa Rezistent la șocuri, căderi Display LED sau LCD; Alarmer Auditiv; Vizual Alimentare Baterie tip AAA Alkaline Stingerea automată în caz de neutilizare Durata de funcționare în continuu ≥ 15 ore Set de baterii inclus 1 set	Pulsoximetrul de buzunar; Descrierea Pulsoximetrul de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2); Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100%; Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% între 70-100% Pulsul ±2% între 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1%; Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2; Indicele de perfuzie (PI) Valoare pulsului; Indicator baterie descărcată Carcasa Rezistent la șocuri, căderi Display OLED; Alarmer Auditiv; Vizual Alimentare Baterie tip AAA Alkaline Stingerea automată în caz de neutilizare Durata de funcționare în continuu 25 ore Set de baterii inclus 1 set	CE,IS O,Decl aratie de confor mitate

24	Carucior cu rotile	Carucior cu rotile	JL 951B-56	China	Jianlian Homecare Product	Carucior cu rotile cu actionare manuala Parametrul Specificația Descriere Carucior cu min. 4 rotile, cu actionare manuala, destinat pentru transportarea pacientilor. Materialul Otel, inox Carucior tip standard pentru adulti Tip de funcționare mecanic, manual; Tip rama pliabila, Roti Rotile din fata, diametru 20 cm Rotile din spate, diametru 60 cm, prevazute cu frana Prezenta ramei de mana a rotilor Greutatea maxim suportata ≥ 150 kg Rezistență la substanțe alcoolice în timpul prelucrării da Accesorii: Cadru scaun min. 1 Suport pentru picioare drept cu suport pentru picior min. 1 Suport pentru picioare stingi cu suport pentru picior min. 1 Curea de protectie min. 1 Set de chei pentru scaunul cu rotile asamblare/demontare min. 1; Pompa min. 1, Cotiera min. 2; Maner min. 2	Carucior cu rotile cu actionare manuala Parametrul Specificația Descriere Carucior cu min. 4 rotile, cu actionare manuala, destinat pentru transportarea pacientilor. Materialul Otel, inox Carucior tip standard pentru adulti Tip de funcționare mecanic, manual; Tip rama pliabila, Roti Rotile din fata, diametru 20 cm Rotile din spate, diametru 60 cm, prevazute cu frana Prezenta ramei de mana a rotilor Greutatea maxim suportata 150 kg Rezistență la substanțe alcoolice în timpul prelucrării da Accesorii: Cadru scaun min. 1 Suport pentru picioare drept cu suport pentru picior min. 1 Suport pentru picioare stingi cu suport pentru picior min. 1 Curea de protectie min. 1 Set de chei pentru scaunul cu rotile asamblare/demontare min. 1; Pompa min. 1, Cotiera min. 2; Maner min. 2	CE,IS O,Decl aratie de confor mitate
36	Baston patrupedic	Baston patrupedic	JL924	China	Jianlian Homecare Product	Prioritate se va da produselor care sunt dispozitive medicale. Baston patrupedic Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru usurarea mersului Materialul Tub – Aluminiu extrudat Miner- Polipropilena Virfuri – cauciuc Inaltimea reglabila $\geq 50-80$ cm	Prioritate se va da produselor care sunt dispozitive medicale. Baston patrupedic Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru usurarea mersului Materialul Tub – Aluminiu extrudat Miner- Polipropilena Virfuri – cauciuc Inaltimea reglabila 65 - 88 cm	CE,IS O,Decl aratie de confor mitate
41	Cadru de mers fara roți	Cadru de mers fara roți	JL913L	China	Jianlian Homecare Product	Cadru de mers fara roti, Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru deplasarea pacientului Materialul metal Inaltimea reglabila $\geq 70-90$ cm; Latimea ≥ 40 cm Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg	Cadru de mers fara roti; Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru deplasarea pacientului Materialul metal Inaltimea reglabila 77-95 cm; Latimea 47 cm Greutatea maxima suportata 100 kg	CE,IS O,Decl aratie de confor mitate
48	Saltea cu compresor	Saltea cu compresor	QDC-303 (DM-40)	China	Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd.	Saltea antiescare cu pompa; Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru pentru a preveni si de a trata escarele de decubit. Materialul PVC Lungimea ≥ 2m; Latimea ≥ 90 cm Grosimea ≥ 7 cm; Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg Pompa de aer	Saltea antiescare cu pompa; Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru pentru a preveni si de a trata escarele de decubit. Materialul PVC Lungimea 2m; Latimea 90 cm Grosimea 7 cm; Greutatea maxima suportata 135 kg Pompa de aer	CE,IS O,Decl aratie de confor mitate

33 10 00 0-1	57	Higrometru Psihrometru 0-25C	Higrometru Psihrometru 0-25C	VIT-1	Ucrain a	Steclopribor	Higrometru/Psihrometru 0-25C; Cod 260630 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C; Fixare pe perete da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic; Scară de temperatură (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura 0...+ 25 C Umiditatea 40...90 %	Higrometru/Psihrometru 0-25C; Cod 260630 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C; Fixare pe perete da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic; Scară de temperatură (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura 0...+ 25 C Umiditatea 40...90 %	CE,IS O,Decl aratie de confor mitate
33 10 00 0-1	58	Higrometru Psihrometru 15-40C	Higrometru Psihrometru 15-40C	VIT-2	Ucrain a	Steclopribor	Higrometru / Psihrometru 15-40C ;Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C; Fixare pe perete da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic; Scară de temperatură (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40...90 %	Higrometru / Psihrometru 15-40C ;Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C; Fixare pe perete da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic; Scară de temperatură (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40...90 %	CE,IS O,Decl aratie de confor mitate
33 10 00 0-1	59	Lampa recircularea	Lampa recircularea	ORBB 15x2 Vertical	Ucrain a	Bactosfera	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare; Descrierea Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăpere prin distrugerea: virusilor, bacteriilor, fungilor, compușilor organici volatili Specificație Volum efectiv de prelucrare 250 m3/oră, ±50 m3/oră Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) sau tehnologie similară Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil Nivelul maximal de zgomot ≤ 56 dB Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1 Consum de energie ≤ 1200 W/oră Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare; Descrierea Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăpere prin distrugerea: virusilor, bacteriilor, fungilor, compușilor organici volatili Specificație Volum efectiv de prelucrare 200 m3/oră Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) sau tehnologie similară Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil Nivelul maximal de zgomot 40 dB Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1 Consum de energie 50 W/oră Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan	CE,IS O,Decl aratie de confor mitate

33 10 00 0- 1	75	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor	model Vien Finder QV-500	China	Ari Medical Technology	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor Descrierea: Un dispozitiv portabil pentru depistarea venelor Functii: Dispozitiv care se adopta la diferite varste, forme ale corpului, culori ale pielii, greutate si medii de operatii diferite. Parametri tehnici: Detectarea luminii in infrarosu fara a afecta corpul uman Adincimea de detectare in infrarosu: min. 8 mm Distanta de detectare: diapazon minim 25 - 35 cm Pozitia vaselor de sange: $\pm 0,5$ mm Rezolutia vaseloe de sange: $\pm 0,5$ mm Zgomot redus de lucru: ≤ 40 dB Baterie reincarcabila cu durata de ≥ 3 ore Sursa de incarcare 240V	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor Descrierea: Un dispozitiv portabil pentru depistarea venelor Functii: Dispozitiv care se adopta la diferite varste, forme ale corpului, culori ale pielii, greutate si medii de operatii diferite. Parametri tehnici: Detectarea luminii in infrarosu fara a afecta corpul uman Adincimea de detectare in infrarosu: min. 8 mm Distanta de detectare: diapazon minim 25 - 35 cm Pozitia vaselor de sange: $\pm 0,5$ mm Rezolutia vaseloe de sange: $\pm 0,5$ mm Zgomot redus de lucru: ≤ 40 dB Baterie reincarcabila cu durata de ≥ 3 ore Sursa de incarcare 240V	CE,IS O,Decl aratie de confor mitate
	76	Stativ perfuzii de lungă durată cu reglarea înălțimeii cu roțile	Stativ perfuzii de lungă durată cu reglarea înălțimeii cu roțile	model IV-R-3	Moldova	OPTIMATCONS S.R.L	cu roțile Parametru Specificația Material Metalic; Roțile Functia de reglare înălțimeii Lățime 450 mm Înălțime Min. 1250 -2000 mm Greutatea dispozitivului Min. 4 kg Sușține orice vase cu o capacitate de 50 până la 500 ml în timpul perfuziilor pe termen lung la unul sau doi pacienți în același timp.	cu roțile Parametru Specificația Material Metalic; Roțile - 3 roțile Functia de reglare înălțimeii Lățime 450 mm Înălțime 1250 -2000 mm Greutatea dispozitivului 4 kg Sușține orice vase cu o capacitate de 50 până la 500 ml în timpul perfuziilor pe termen lung la unul sau doi pacienți în același timp.	
	77	Stativ perfuzii de lungă durată cu reglarea înălțimeii	Stativ perfuzii de lungă durată cu reglarea înălțimeii	model IV-R	Moldova	OPTIMATCONS S.R.L	Descriere Stativ perfuzii de lungă durată cu reglarea înălțimeii Parametru Specificația Material Metalic Roțile nu Functia de reglare înălțimeii Lățime 450 mm Înălțime Min. 1250 -2000 mm Greutatea dispozitivului Min. 4 kg Sușține orice vase cu o capacitate de 50 până la 500 ml în timpul perfuziilor pe termen lung la unul sau doi pacienți în același timp.	Descriere Stativ perfuzii de lungă durată cu reglarea înălțimeii cu roțile Parametru Specificația Material Metalic Roțile nu - fara roțile Functia de reglare înălțimeii Lățime 450 mm Înălțime 1250 -2000 mm Greutatea dispozitivului 4 kg Sușține orice vase cu o capacitate de 50 până la 500 ml în timpul perfuziilor pe termen lung la unul sau doi pacienți în același timp.	

Semnat:

Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova