

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21625138 din 26.05.2026 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1779796262608						
<b>Obiectul achiziției: Echipamente și consumabile electrice p/u IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău</b>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul nr. 1</b>						
Banda izolantă	12099*	UA	Luxlight	Dimensiuni: (LxWxHxØ): 0.11 x 19 mm x 20 m. Tip material: PVC. Culoare: diferite culori.	Dimensiuni: (LxWxHxØ): 0.11 x 19 mm x 20 m. Tip material: PVC. Culoare: diferite culori.	Conform standartul producatorului
Fir electric	02643	UA	Iujcablu	Secțiune: 1.5 mm <sup>2</sup> . Numărul de fire: 3 *. Culoare: alb. Tip material: cupru. Model: PVS.	Secțiune: 1.5 mm <sup>2</sup> . Numărul de fire: 3 *. Culoare: alb. Tip material: cupru. Model: PVS.	Conform standartul producatorului
Fir electric	03197	UA	Iujcablu	Secțiune: 2.5 mm <sup>2</sup> . Numărul de fire: 3 *. Culoare: alb. Tip material: cupru. Model: PVS.	Secțiune: 2.5 mm <sup>2</sup> . Numărul de fire: 3 *. Culoare: alb. Tip material: cupru. Model: PVS.	Conform standartul producatorului
Cablu	91288	UA	Iujcablu/Zapor ojcablu	Secțiune: 1.5 mm <sup>2</sup> . Numărul de fire: 3 *. Tip material: cupru. Tip cablu: VVGng-II LS. Temperatura minimă la montare: -15 ° C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50° C la +50° C.	Secțiune: 1.5 mm <sup>2</sup> . Numărul de fire: 3 *. Tip material: cupru. Tip cablu: VVGng-II LS. Temperatura minimă la montare: -15 ° C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50° C la +50° C.	Conform standartul producatorului

Cablu	05304	UA	Iujcablu	Secțiune - 2.5 mm <sup>2</sup> . Numărul de fire - 3 .* Tip material – Cupru Tensiune (V) - 0.6/1 kV Tip cablu - VVGng LS. Temperatura maximă de încălzire a firelor: + 70°C Temperatura minimă la montare: -15°C Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°C până la +50°C	Secțiune - 2.5 mm <sup>2</sup> . Numărul de fire - 3 .* Tip material – Cupru Tensiune (V) - 0.6/1 kV Tip cablu - VVGng LS. Temperatura maximă de încălzire a firelor: + 70°C Temperatura minimă la montare: -15°C Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°C până la +50°C	Conform standartul producatorului
Cablu	05305	UA	Iujcablu	Secțiune: 4 mm <sup>2</sup> . Numărul de fire: 3 *. Tip material: cupru. Tip cablu: VVGng. Tensiune (V): 0.6/1 kV. Temperatura maximă de încălzire a firelor: +70°C. Temperatura minimă la montare: -15°C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C. Raza minimă de curbură la montare: 10 x Ø cablului.	Secțiune: 4 mm <sup>2</sup> . Numărul de fire: 3 *. Tip material: cupru. Tip cablu: VVGng. Tensiune (V): 0.6/1 kV. Temperatura maximă de încălzire a firelor: +70°C. Temperatura minimă la montare: -15°C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C. Raza minimă de curbură la montare: 10 x Ø cablului.	Conform standartul producatorului
Cablu	05313	UA	Iujcablu	Secțiune: 6 mm <sup>2</sup> . Numărul de fire: 5 *. Tip material: Cupru. Model: VVGng. Tensiune (V): 0.6/1 kV. Temperatura minimă la montare: -15°C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C.	Secțiune: 6 mm <sup>2</sup> . Numărul de fire: 5 *. Tip material: Cupru. Model: VVGng. Tensiune (V): 0.6/1 kV. Temperatura minimă la montare: -15°C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C.	Conform standartul producatorului
Fir electric	04339	UA	Iujcablu	Tip material: cupru. Tip fir electric: SVVP. Secțiune: 0.75 mm <sup>2</sup> . Numărul de fire: 2 *.	Tip material: cupru. Tip fir electric: SVVP. Secțiune: 0.75 mm <sup>2</sup> . Numărul de fire: 2 *.	Conform standartul producatorului
<b>Lotul nr. 2</b>						
Cutie pentru prize	1304913	TR	Aplastic	Adâncime de montare (mm): 42. Diametrul (mm): 65. Material: polipropilenă PP-R. Gradul de protecție: IP20.	Adâncime de montare (mm): 42. Diametrul (mm): 65. Material: polipropilenă PP-R. Gradul de protecție: IP20.	Conform standartul producatorului
Cutie pentru prize	130491	TR	Aplastic	Metoda de instalare: intern. Dimensiuni: 65x60 mm. Material: plastic. Gradul de protecție: IP20.	Metoda de instalare: intern. Dimensiuni: 65x60 mm. Material: plastic. Gradul de protecție: IP20.	Conform standartul producatorului

Cutie de distribuție	EC350C5	EU/TR	Elettrocanali	Înălțimea (mm): 70 mm. Lățimea (mm): 160 mm. Lungimea (mm): 130 mm. Grad de protecție (IP): IP 20 Material: plastic. Tipul de montare: aplicabil.	Cutie de distribuție 160 x 130 x 70 mm Plastic Înălțimea (mm): 70 mm. Lățimea (mm): 160 mm. Lungimea (mm): 130 mm. Grad de protecție (IP): IP 20 Material: plastic. Tipul de montare: aplicabil.	Conform standartul producătorului
Cutie	130308	China	IEK	Tip cutie: ІІІPH-363-1. Număr de module: 36. Gradul de protecție (IP): IP31 Tip material: Metal Dimensiuni (LxWxHxØ): 540 x 310 x 120 mm Culoare: Gri Temperatură de lucru: de la -40° până la +40°. Destinație: Exterior	Cutie pentru automate 36 module ІІІPH-363-1 IP31 IEK Număr de module: 36. Gradul de protecție (IP): IP31 Tip material: Metal Dimensiuni (LxWxHxØ): 540 x 310 x 120 mm Culoare: Gri Temperatură de lucru: de la -40° până la +40°. Destinație: Exterior	Conform standartul producătorului
Cutie	200091	China	IEK	Tip material: metal. Număr de module: 48. Gradul de protecție (IP): IP54. Tip cutie: ІІІPH-483-0 74 Y2. Dimensiuni (LxWxHxØ): 670 x 330 x 120 mm. Destinație: exterior. Culoare: gri.	Cutie pentru automate 48 module ІІІPH-483-0 74 Y2 IP54 IEK Tip material: metal. Număr de module: 48. Gradul de protecție (IP): IP54. Tip cutie: ІІІPH-483-0 74 Y2. Dimensiuni (LxWxHxØ): 670 x 330 x 120 mm. Destinație: exterior. Culoare: gri.	Conform standartul producătorului
<b>Lotul nr. 3</b>						
Înterupător automat	HDB3WN1C10	China	Himel	Numărul demodule:1. Număr poli: 1. Putere: 10 A. Garanție: 2 ani. capacitate de întrerupere: 4,5 KA Clasa întrerupător automat: C.	Numărul demodule:1. Număr poli: 1. Putere: 10 A. Garanție: 2 ani. capacitate de întrerupere: 4,5 KA Clasa întrerupător automat: C.	Conform standartul producătorului
Înterupător automat	HDB3WN1C40	China	Himel	Car. decl. electromagnetice: C Curent (A): 40 A. Tensiune (V): 240/415 V. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Frecvența: 50/60 Hz Nr. poli: 1P. Tip: AC. Gradul de protecție (IP): IP20.	Car. decl. electromagnetice: C Curent (A): 40 A. Tensiune (V): 240/415 V. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Frecvența: 50/60 Hz Nr. poli: 1P. Tip: AC. Gradul de protecție (IP): IP20.	Conform standartul producătorului

				Metoda de prindere: Șină-DIN	Metoda de prindere: Șină-DIN	
Înterupător automat	HDB3WN3C32	China	Himel	Metoda de prindere: Șină-DIN. Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C. Curent (A): 32 A. Tensiune (V): 400 V. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Frecvența: 50 Hz.	Metoda de prindere: Șină-DIN. Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C. Curent (A): 32 A. Tensiune (V): 400 V. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Frecvența: 50 Hz.	Conform standartul producatorului
Înterupător automat	HDB3WL3C50	China	Himel	Curent (A): 50 A. Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C. Tensiune (V): 400 V. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Frecvența: 50 Hz. Metoda de prindere: Șină-DIN.	Curent (A): 50 A. Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C. Tensiune (V): 400 V. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Frecvența: 50 Hz. Metoda de prindere: Șină-DIN.	Conform standartul producatorului
Înterupător automat	HDB3W125H3C 63	China	Himel	Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C Tensiune (V): 400 V. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Curent (A): 63 A Frecvența: 50/60 Hz. Metoda de prindere: Șină-DIN.	Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C Tensiune (V): 400 V. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Curent (A): 63 A Frecvența: 50/60 Hz. Metoda de prindere: Șină-DIN.	Conform standartul producatorului
Înterupător automat	HDB3W125H3C 100	China	Himel	Frecvența: 50 Hz. Gradul de protecție (IP): IP20. Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C. Curent (A): 100 A. Tensiune (V): 400 V.	Frecvența: 50 Hz. Gradul de protecție (IP): IP20. Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C. Curent (A): 100 A. Tensiune (V): 400 V.	Conform standartul producatorului
Siguranță cilindrică de tipul NPN2-60-63A	NPN2-60 63A	UA	Kvart	Curent nominal: 63 A Tensiune nominală: ~380 V/=220 V. Standarde: GOST 17242; TU16-521.010-75. Capacitate de rupere: ~10 kA/=10 kA. Caracteristica domeniului de declanșare: gG. Metodă de instalare: montat în contacte de bază (suporturi).	Siguranță NPN2-60 63A (insertie siguranță) Curent nominal: 63 A Tensiune nominală: ~380 V/=220 V. Standarde: GOST 17242; TU16-521.010-75. Capacitate de rupere: ~10 kA/=10 kA. Caracteristica domeniului de declanșare: gG. Metodă de instalare: montat în contacte de bază (suporturi).	Conform standartul producatorului
Fișă electrică	090991	TR	FAR	Nr. Poli: 2P+N. Curent (A): 16A. Tensiune (V): 220 - 250 V	Nr. Poli: 2P+N. Curent (A): 16A. Tensiune (V): 220 - 250 V	Conform standartul producatorului

				Gradul de protecție (IP): IP20.	Gradul de protecție (IP): IP20.	
<b>Lotul nr. 4</b>						
Înterupător dublu cap scară.	9206-32	China	Elmos	Tensiune (V): 250 V. Culoare: alb. Frecvența: 50/60 Hz. Dimensiuni (L x W x H x Ø): 71 x 71 x 40 mm. Gradul de protecție (IP): IP20. Curent (A):10 A	Înterupător dublu cap scară 9206-32 JASMIN 10 A alb Elmos Tensiune (V): 250 V. Culoare: alb. Frecvența: 50/60 Hz. Dimensiuni (L x W x H x Ø): 71 x 71 x 40 mm. Gradul de protecție (IP): IP20. Curent (A):10 A	Conform standartul producatorului
Înterupător cap scară ordinar.	9206-31	China	Elmos	Tensiune (V): 250 V. Culoare: alb. Frecvența: 50/60 Hz. Dimensiuni (LxWxHxØ): 80 x 80 x 42 mm . Gradul de protecție (IP): IP20. Curent (A):10 A	Înterupător unitar cap-scară JASMIN 10 A alb Elmos Tensiune (V): 230/250 V. Culoare: alb. Frecvența: 50/60 Hz. Dimensiuni (LxWxHxØ): 80 x 80 x 42 mm . Gradul de protecție (IP): IP20. Curent (A):10 A	Conform standartul producatorului
Prelungitor electric	SV-022051	China	SVEN	Culoare: negru. Material carcasă: rezistent la foc și la șocuri. Numărul de conectori: 6 Tip: prelungitor electric. Tipul conectorului de intrare: schuko CEE 7/4. Tipuri conectorului de ieșire: schuko CEE 7/7. Comutator de alimentare: da Indicator: comutator cu indicare de lumină a stării de funcționare. Înterupător automat. Cutie de siguranță. Dimensiuni 310 × 47 × 43 mm. Tensiunea nominală de intrare {V}: 250. Culoare: negru. Lungime cablu {m}: 3. Garanție 12 luni.	Prelungitor electric SVEN SF-06E Negru Material carcasă: rezistent la foc și la șocuri. Numărul de conectori: 6 Tip: prelungitor electric. Tipul conectorului de intrare: schuko CEE 7/4. Tipuri conectorului de ieșire: schuko CEE 7/7. Comutator de alimentare: da Indicator: comutator cu indicare de lumină a stării de funcționare. Înterupător automat. Cutie de siguranță. Dimensiuni 310 × 47 × 43 mm. Tensiunea nominală de intrare {V}: 250. Culoare: negru. Lungime cablu {m}: 3. Garanție 12 luni.	Conform standartul producatorului
Ramă dublă	9206-82	China	Elmos	Ramă 2 locuri (20/200); Culoare alb. Similar sau echivalentul produselor „Nilson”.	Ramă dublă JASMIN alb orizontală Elmos	Conform standartul producatorului

Priza 2P+E (cut. 12)	9206-42	China	Elmos	Tensiune: 250 V. Grad de protecție: 20 IP. Culoare: alb. Curent nominal: 16 A. Similar sau echivalentul produselor „Nilson”.	Priză unitară euro 9206-42 JASMIN 16 A alb Elmos Tensiune: 250 V. Grad de protecție: 20 IP. Culoare: alb. Curent nominal: 16 A.	Conform standartul producatorului
Panou LED încadrat.	32517	China	Panlight	Puterea (W): 40W. Tip: LED. Flux luminos (Lm): 4000±5% Lm. Temperatura culoare (K): 4000 K. Unghi fascicul luminos (°): 120°. Clasa de eficienta energetica: A+. Indice de redare a culorilor (Ra): R ≥ 80. Tipul de montare: incorporabil. Culoarea corpului: alb. Materialul corpului: metal. Lungimea (mm): 595 mm. Lățimea (mm): 595 mm. Grad de protecție (IP): IP 20. Tensiune (V): 220-240 V. Frecvență: 50-60 Hz. Durata de funcționare (ore): 30000 ore. Termen de garanție (luni): 12 luni.	Panou LED 40W 4000K 595x595 PL-PM640-PW 100lm/W încadrat IP20 Puterea (W): 40W. Tip: LED. Flux luminos (Lm): 4000±5% Lm. Temperatura culoare (K): 4000 K. Unghi fascicul luminos (°): 120°. Clasa de eficienta energetica: A+. Indice de redare a culorilor (Ra): R ≥ 80. Tipul de montare: incorporabil. Culoarea corpului: alb. Materialul corpului: metal. Lungimea (mm): 595 mm. Lățimea (mm): 595 mm. Grad de protecție (IP): IP 20. Tensiune (V): 220-240 V. Frecvență: 50-60 Hz. Durata de funcționare (ore): 30000 ore. Termen de garanție (luni): 12 luni.	Conform standartul producatorului
Priza unitară exterioară	112004000101	China	Horoz	Tensiune: 250V. Gradul de protecție: IP20. Destinație: exterioară. Împământare: cu împământare: Culoare: alb. Tip material: plastic. Curent (A): 16A.	Priză unitară exterioară EVA 16 A 230 V alb Horoz Tensiune: 250V. Gradul de protecție: IP20. Destinație: exterioară. Împământare: cu împământare: Culoare: alb. Tip material: plastic. Curent (A): 16A.	Conform standartul producatorului
Priză dublă exterioară cu împământare	8001-55	China	Elmos	Culoare: alb, Împământare: da. Intensitatea curentului electric: 16A. Tensiune (V): 230V. Lățime (mm): 106 mm. Înălțimea (mm): 67 mm.	Culoare: alb, Împământare: da. Intensitatea curentului electric: 16A. Tensiune (V): 230V. Lățime (mm): 106 mm. Înălțimea (mm): 67 mm.	Conform standartul producatorului

				Adâncime (mm): 50 mm. Grad de protecție (IP): IP44.	Adâncime (mm): 50 mm. Grad de protecție (IP): IP44.	
Tub LED	31001	China	Panlight	Flux luminos (lm) - 2300 lm. Dimensiuni: 120 cm. Soclu: T8. Temperatura culoare (K):6500 K. Puterea (W): 30 W. Tensiune (V): 220 - 240 V.	Flux luminos (lm) - 2300 lm. Dimensiuni: 120 cm. Soclu: T8. Temperatura culoare (K):6500 K. Puterea (W): 30 W. Tensiune (V): 220 - 240 V.	Conform standartul producatorului
<b>Lotul nr. 5</b>						
Conexiune forbox	181052	China	Kasan	Tip: JH-03. Tensiune (V): 500 V. Dimensiuni (LxWxHxØ): 6 mm. Tip material: Metal/Plastic. Destinație: pentru cabluri și fire electrice.	Tip: JH-03. Tensiune (V): 500 V. Dimensiuni (LxWxHxØ): 6 mm. Tip material: Metal/Plastic. Destinație: pentru cabluri și fire electrice.	Conform standartul producatorului
Conexiune forbox	181053	China	Kasan	Tip: JH-04. Tensiune (V): 500 V. Dimensiuni (LxWxHxØ): 10 mm. Tip material: Metal/Plastic. Destinație: pentru cabluri și fire electrice.	Tip: JH-04. Tensiune (V): 500 V. Dimensiuni (LxWxHxØ): 10 mm. Tip material: Metal/Plastic. Destinație: pentru cabluri și fire electrice.	Conform standartul producatorului
Conexiune forbox	181054	China	Kasan	Tip: JH-05. Tensiune (V): 500 V. Dimensiuni (LxWxHxØ): 16 mm. Tip material: Metal/Plastic. Destinație: pentru cabluri și fire electrice.	Tip: JH-05. Tensiune (V): 500 V. Dimensiuni (LxWxHxØ): 16 mm. Tip material: Metal/Plastic. Destinație: pentru cabluri și fire electrice.	Conform standartul producatorului
<b>Lotul nr. 6</b>						
Șina	33329	China	Horoz	Șina TRACK 3m 220V, Culoare alb, Lumină LED.	Șină TRACKLIGHT 097 001 0003 3 m 16 A 220 V Alb Horoz	Conform standartul producatorului
Conector	33225	China	Horoz	Conector tip ȘINA, Culoare albă, 220V	Conector tip ȘINA, Culoare albă, 220V	Conform standartul producatorului
Proiector	0073899	China	Lumina Horoz	Proiector TRACKLIGHT LED 30W 6500L Culoare alb	Proiector TRACKLIGHT LED 30W 6500K Culoare alb	Conform standartul producatorului
KIT de suspendare	K12040	China	Elmos	KIT de suspendare corp de iluminat liniar 1M (2 buc / set)	KIT de suspendare corp de iluminat liniar 1M (2 buc / set)	Conform standartul producatorului
<b>Lotul nr. 7</b>						
Șurub	011101	China	Lider	Autoforant cu cap plat și șaibă Dimensiune 4,2*13 mm, Ambalaj cutie – 200 buc.	Autoforant cu cap plat și șaibă Dimensiune 4,2*13 mm, Ambalaj cutie – 200 buc.	Conform standartul producatorului

Șurub	001003	China	Lider	Autofilitant pentru ghips/matal KGM, Dimensiune 3,5 * 25 mm, Ambalaj cutie – 1000 buc	Autofilitant pentru ghips/matal KGM, Dimensiune 3,5 * 25 mm, Ambalaj cutie – 1000 buc	Conform standartul producatorului
Șurub	001005	China	Lider	Autofilitant pentru ghips/matal KGM Dimensiune 3,5*35 mm, Ambalaj cutie – 1000 buc	Autofilitant pentru ghips/matal KGM Dimensiune 3,5*35 mm, Ambalaj cutie – 1000 buc	Conform standartul producatorului
Diblu	030021	China	Lider	Dimensiuni 6x40 mm, Mont. rapida cu bord, Ambalaj cutie – 200 buc	Dimensiuni 6x40 mm, Mont. rapida cu bord, Ambalaj cutie – 200 buc	Conform standartul producatorului
Colier pentru cablu	105102	China	Lider	Cantitate în cutie (buc): 100. Dimensiuni (mm): 2.5 x150. Culoare: alb. Tip: colier.	Cantitate în cutie (buc): 100. Dimensiuni (mm): 2.5 x150. Culoare: alb. Tip: colier.	Conform standartul producatorului
Colier pentru cablu	105101	China	Lider	Cantitate în cutie (buc): 100. Dimensiuni (mm): 2.5 x100. Culoare: alb. Tip: colier.	Cantitate în cutie (buc): 100. Dimensiuni (mm): 2.5 x100. Culoare: alb. Tip: colier.	Conform standartul producatorului
Șurub	011103	China	Lider	Șurub autoforant cu cap plat - șaibă 4.2 * 16 mm, Ambalaj cutie de 200 buc.	Șurub autoforant cu cap plat - șaibă 4.2 * 16 mm, Ambalaj cutie de 200 buc.	Conform standartul producatorului
Șurub	011105	China	Lider	Șurub autoforant cu cap plat-șaiabă, Dimensiune 4.2 * 25 mm, Ambalaj cutie de 200 buc.	Șurub autoforant cu cap plat-șaiabă, Dimensiune 4.2 * 25 mm, Ambalaj cutie de 200 buc.	Conform standartul producatorului
<b>Lotul nr. 8</b>						
Scoabe	180882	China	Kasan	Rotundă diametrul 8 mm, Culoare alb, Material - metal/plastic, Ambalaj cutie de 100 buc.	Rotundă diametrul 8 mm, Culoare alb, Material - metal/plastic, Ambalaj cutie de 100 buc.	Conform standartul producatorului
Scoabe	180876	China	Kasan	Rotundă diametrul 10 mm, Culoare alb, Material metal/plastic. Ambalaj cutie de 100 buc.	Rotundă diametrul 10 mm, Culoare alb, Material metal/plastic. Ambalaj cutie de 100 buc.	Conform standartul producatorului
Scoabe	180324	China	Kasan	Rotundă diametrul 12 mm, Culoare alb, Material metal/plastic, Ambalaj cutie de 100 buc.	Rotundă diametrul 12 mm, Culoare alb, Material metal/plastic, Ambalaj cutie de 100 buc.	Conform standartul producatorului
Scoabe	1803081	China	Kasan	Rotundă diametrul 16 mm, Culoare alb, Material metal/plastic.	Rotundă diametrul 16 mm, Culoare alb, Material metal/plastic.	Conform standartul producatorului

				Ambalaj cutie de 100 buc.	Ambalaj cutie de 100 buc.	
<b>Lotul nr. 9</b>						
Cablu UTP	9359843419137	Taivani	APC electronic	Cat. 6, 23 awg, similar sau echivalentul produsului COPPER, 305M/CTN Culoare grey, APC carton packing, Fără inserție.	Cat. 6, 23 awg, COPPER, 305M/CTN Culoare grey, APC carton packing, Fără inserție.	Conform standartul producatorului
Mufa STP Cat.6 Pass-Through	PRS-080850/3prong/c at6	Taivani	Lantaur import	Categorie - 6 STP. Tip conector - RJ-45 (8P8C) Pass-Through. Diametru izolație - 0,96 -1,2 mm. Diametru conductor - 0,50 - 0,57 mm (24-23 AWG). Material contact - Bronz fosforos, placat cu aur 50 μm. Tip cablu – Rotund. Tip conductor - Solid/Multifilar. Element de ghidare (Inserție) - Fără inserție.	Categorie - 6 STP. Tip conector - RJ-45 (8P8C) Pass-Through. Diametru izolație - 0,96 -1,2 mm. Diametru conductor - 0,50 - 0,57 mm (24-23 AWG). Material contact - Bronz fosforos, placat cu aur 50 μm. Tip cablu – Rotund. Tip conductor - Solid/Multifilar. Element de ghidare (Inserție) - Fără inserție.	Conform standartul producatorului
Patch-panel 19" modulară STP 24 porturi.	PPFB24-5B-Grey	Taivani	Lantaur import	Tip ecranaj: da. Categorie: modulară, STP. Număr porturi: 24. Culoare: Gri. Model cabinet: 19". Înălțime instalare: 1U. Tip module: Keystone.	Tip ecranaj: da. Categorie: modulară, STP. Număr porturi: 24. Culoare: Gri. Model cabinet: 19". Înălțime instalare: 1U. Tip module: Keystone.	Conform standartul producatorului
19" Rack-Mount 9U/600*450	DW.6409.9000	Taivani	Lantaur import	19" Dulap Rack de perete 9U/600x450, ușă sticla, laterale detașabile cu yala, conține 10 seturi șurub+piuliță M6, construcție sudata, sarcina 80kg, culoare gri.	19" Dulap Rack de perete 9U/600x450, ușă sticla, laterale detașabile cu yala, conține 10 seturi șurub+piuliță M6, construcție sudata, sarcina 80kg, culoare gri.	Conform standartul producatorului
19" Rack-Mount 6U/600*450	DW.6406.9000	Taivani	Lantaur import	19" Dulap Rack de perete 6U/600x450, ușă sticla, laterale detașabile cu yala, conține 10 seturi șurub+piuliță M6, construcție sudata, sarcina 80kg, culoare gri.	19" Dulap Rack de perete 6U/600x450, ușă sticla, laterale detașabile cu yala, conține 10 seturi șurub+piuliță M6, construcție sudata, sarcina 80kg, culoare gri.	Conform standartul producatorului
Priza internet	74343	Taivani	Exen	RJ45, CAT6. DUBLA.	Priză de date dublă RJ45+RJ45 CAT6	Conform standartul producatorului

---

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator  
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1