

Caiet de sarcini
privind achiziționarea a cinci mașini rutiere multifuncționale pentru întreținerea drumurilor

Caracteristicile (specificații) tehnice necesare:

Nr. lot	Denumirea	Caracteristicile tehnice	Cantitatea	Valoarea estimativa, Fără TVA lei
1.	Mașină rutieră multifuncțională destinată pentru întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă-vară	<p>Automobil Autocamion – basculant; Motor – diesel, minim 400 c.p. (min Euro-5); Capacitatea de încărcare – min. 16 000 kg; Greutate camion – 14000-16000 kg Greutatea maxim admisibilă – max. 32000 kg Camion cu 4 axe Transmisia – posibilitatea blocării între osii și între roți; Suspensie spate lamelară trapezoidală Control frâna la parcare Frâna la evacuare Cutia de viteze – automată, min 12 trepte Sistem antipatinare (ASR) Sistem electronic de control al stabilității camionului (VSC) Direcționarea la descărcare – în spate; Cabina – cu 2 uși, 2 locuri, volan pe stânga Scaune pneumatice reglabile Servodirecție Dotat cu computer de bord Dotat cu tahograf Geamuri electrice Dimensiune roată 22,5 x 9,00 Parcurs – max. 300000 km Anul de fabricare nu mai vechi de 2015</p> <p>Utilajul de distribuire a materialului antiderapant: Utilajul se fixează pe carosieria autobasculantului sau în benă și este destinat pentru distribuirea amestecului de nisip cu sare; Darea amestecului de nisip și sare – cu lanț dublu de transmisie și conveier răzător cu plăci executat cu o rigiditate mărită, având posibilitate de examinare a lanțului indiferent de existența amestecului de nisip cu sare în buncăr; Capacitatea de încărcare: -în benă – min.12 m³ -în distribuitorul de nisip și sare min. 9 m³ Buncărul distribuitorului de material antiderapant va fi executat cu o rigiditate sporită din tablă de oțel cu grosimea de minim 3mm. Protecție de coroziune: toate elementele care au contact direct cu amestecul de nisip și sare vor fi protejate împotriva coroziei Lățimea fișiei prelucrate- în diapazonul 4– 9 m; Densitatea distribuirii materialului antiderapant, în limitele de la 50 până la 500 gr/m²; Declanșarea/decuplarea transportorului și discului de distribuire a materialului- din cabină, prin utilaj hidraulic. Posibilitatea de reglare a densității și lățimii de distribuire. Disc de distribuție a materialului – fabricat din oțel rezistent la coroziune și uzură, acționat prin motor hidraulic, control fluid al vitezei de distribuție a materialului antiderapant. Posibilitatea reglării unghiului de înclinare a discului de distribuție. Diapazonul de reglare a înălțimii de montare a distribuitorului rotativ de distribuire – 250 – 400 mm; Utilajul de distribuție a MAD dotat cu picioare de staționare. Utilaj montat în bena camionului și compatibil cu camionul oferat.</p>	5	10 000 000,00

		<p style="text-align: center;"><i>Lama pentru curățirea zăpezii:</i></p> <p>Înălțimea – max. 1500 mm cu cozoroc pentru protejarea nimeririi zăpezii pe parbriz, montată și compatibilă cu camionul oferțat. Materialul cuțitului lamei – cauciuc rezistent la uzură; Greutatea lamei – nu mai mare de 700 kg; Reglaj hidraulic din cabină la stînga dreapta sub un unghi de pînă la 43 grade; Constructiv rezistent, cu protejare a lamei la lovirea de obstacole; Viteza de lucru pînă la 30 km/h Sistemă de copiere a declivităților suprafeței drumului.</p> <p>Termen de garanție cu deservire la distribuitor – 6 luni din momentul dării în exploatare.</p>		
--	--	--	--	--

Director tehnic EXDRUPO

Ciobanu Oleg